








POSTE A SOUDER INVERTER WELDER INVERTER

80 A



POSTE A SOUDER INVERTER WELDER INVERTER		GENIUS 80		
Gencode		3431541500501		
 230 V - 50 Hz	Puissance absorbée Input current	2,5 kw		
	Tension et fréquence du réseau (mono-phasé) Mains Voltage & frequency (single phased)	230 V - 50 Hz		
	Tension à vide No load voltage	85 V		
	Plage de réglages Setting panel	40 - 80 A		
	Fusible au réseau Mains Fuse	16 A		
	Diametre électrodes utilisables Usable electrod diameter	ø 1,6 mm	ø 2 mm	ø 2,5 mm
Nc1	Nombre d'électrodes à froid Number of electrods (cold)	42 pcs/ h	42 pcs/ h	18 pcs/ h
Nh1	Nombre d'électrodes à chaud Number of electrods (hot)	42 pcs/ h	42 pcs/ h	16 pcs/ h
	Poids weight	4.970 kg		

- Poids plume
- Performance constante
- Consommation inférieure de 40 % par rapport à un poste classique
- Light weight
- Constant performance
- 40 % lower consumption compared to a traditional model



Câbles déconnectables, Livrés avec marteau et masque
Disconnectable Cables, Delivered with hammer and mask

150050-A-20100611