

IC-F1610

Mobile VHF

IC-F2610

Mobile UHF



BIIS 1200
Compatible



Emetteurs-récepteurs mobiles robustes et très complets particulièrement adaptés aux applications "système".

Ces mobiles disposent de toutes les fonctionnalités et standards utilisés dans le domaine de la radiotéléphonie privée.

Bénéficiant d'un large afficheur graphique et d'un clavier rétro-éclairé, leur utilisation est simple et intuitive.

Une liaison RS232 est disponible en option, permettant de connecter directement ces émetteurs-récepteurs sur un PC ou tout autre équipement extérieur (GPS, terminal embarqué, etc.).

La face avant est détachable pour une installation dans toutes les situations.

Points forts

- ✓ Nombreux développements spécifiques possibles
- ✓ Clavier rétro-éclairé
- ✓ Liaison RS232 en option
- ✓ Face avant détachable
- ✓ Large afficheur graphique
- ✓ 5 tons d'origine
- ✓ 128 canaux

Caractéristiques

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| ✓ Fréquences : | ✓ Consommation : |
| 146-174 MHz FM (IC-F1610) | Emission : P.Haute : 5 A (IC-F1610) |
| 440-470 MHz FM (IC-F2610) | 6 A (IC-F2610) |
| ✓ Canaux : 128 | Réception : Veille : 0,4 mA |
| ✓ Puissance de sortie : 25W max | Max-audio : 0,8 mA |
| | ✓ Dimensions : |
| | 150 (L) x 50 (H) x 180 (P) mm |
| | ✓ Poids : 1,5 Kg |

ICOM FRANCE

Zac de la Plaine - 1, Rue Brindejont des Moulinais
BP 5804 - 31505 TOULOUSE CEDEX 5
Tél : +33 (0)5 61 36 03 03 - Fax : +33 (0)5 61 36 03 00
WEB ICOM : <http://www.icom-france.com>
E-mail : icom@icom-france.com



Icom France s.a.s.