

Softail® Cross Bones™

* À partir de 19,295 €



| DIMENSIONS | METRIC UNITS |
|--|--|
| Longueur | 2330 mm |
| Hauteur de selle | |
| Avec chargement ¹ | 676 mm |
| Garde au Sol | 125 mm |
| Angle de Chasse / Chasse | 32° / 160,0 mm |
| Empattement | 1630 mm |
| Track Largeur | N/A |
| Contenance du réservoir d'essence | 18,9 L |
| Capacité en Huile | 3,31 L |
| Poids | |
| Poids à vide | 318 kg |
| En état de marche | 333 kg |
| Capacité de bagages | |
| Volume | N/A |
| Poids | N/A |
| GROUPE MOTEUR | |
| Moteur ² | Refroidi par air, Twin Cam 96B™ |
| Cylindrée | 1584 cc |
| Alésage et Course | 95,3 x 111,1 mm |
| Couple ³ | 120 Nm @ 3300 RPM |
| Système d'alimentation | Injection séquentielle ESPFI (Electronic Sequential Port Fuel Injection) |
| Taux de Compression | 9,2:1 |
| Liters per 100 KM | |
| ESPFI | 4.4 hwy / 6.7 city |
| Primary Drive | Chain, 34/46 ratio |
| Rapports (Finaux) | |
| 1ère | 9,312 |
| 2ème | 6,421 |
| 3ème | 4,774 |
| 4ème | 3,926 |
| 5ème | 3,279 |
| 6ème | 2,790 |
| ROUES/PNEUS | |

| | |
|---|---|
| Roues ⁴ | |
| Avant | 16" À rayons en acier, noir |
| Arrière | 17" À rayons en acier, noir |
| Dim. des Pneus | |
| Avant | MT90B16 72H |
| Arrière | 200/55R17 78V |
| ÉLECTROTECHNIQUE | |
| Témoins | Compteur électronique avec totalisateur, monté sur le réservoir ; Totalisateur journalier réinitialisable |
| Témoins Electronique ⁵ | Phare, point mort, pression d'huile, clignotants, diagnostic moteur, alarme, 6ème vitesse, témoin carburant |
| Fonction inverse | N/A |
| PARTIE-CYCLE | |
| Freins | Monopiston avant et 2 pistons arrière |
| Frein de stationnement | N/A |
| Angles d'inclinaison (selon le SAEJ1168) | 27,6° / 27,1° |
| Echappement | Échappement droit avec embouts biseautés |
| COLORIS EN OPTION ⁶ | |
| | Vivid Black; Dark Blue Pearl; Black Denim; Pewter Denim |
| PRIX | |
| MSRP | |
| Noir | 19,295 € |
| Unicolore | 19,495 € |
| 2 tons | N/A € |
| Custom Color | N/A € |

| | |
|-----------------------|-------|
| Security | N/A € |
| Wheel Option | N/A € |
| ABS Option | N/A € |
| ABS Option | N/A € |
| Cruise Control | N/A € |
| Freight | N/A € |

- 1** La mesure tient compte d'un poids de 81,7 kg pour le conducteur.
- 2** Carburant recommandé indice d'octane 95 ou supérieur (ROM + MON)/2.
- 3** Les valeurs indiquées sont nominales. Les performances peuvent dépendre du pays et de la région.
- 4** Les roues standard et en option peuvent dépendre du pays et de la région.
- 5** L'alarme inclut l'antidémarrage et la sirène.
- 6** La disponibilité des coloris peut dépendre du concessionnaire et est modifiable sans préavis.

HAUT DE PAGE ▲

Les informations de ce site reflètent la conception/fabrication des produits et des pièces à la date de leur diffusion. Le constructeur se réserve à tout moment le droit d'apporter des modifications à l'architecture, aux matériaux ou aux caractéristiques des composants de fabrication, à sa seule discrétion et sans avertissement préalable. Peuvent notamment être modifiés les composants de marque ou modèle différent. Certaines motos sont présentées avec des équipements en option. Nous nous réservons le droit d'améliorer en permanence les caractéristiques sans aucune obligation. Les caractéristiques détaillées sur ce site pourraient ne pas être conformes aux certifications officielles de certains marchés, selon la date de diffusion des informations du site, des différences dans les méthodes de test, et/ou des différences au niveau des véhicules. Les clients souhaitant prendre connaissance des spécifications réglementaires relatives à leur véhicule doivent se référer aux documents de certification et/ou contacter leur concessionnaire ou distributeur agréé. Les visières de casque fumées utilisées sur les photos peuvent ne pas être autorisées à la vente ou à l'utilisation sur certains marchés. Certaines variations de couleur sont possibles suite aux limitations des procédés photographiques. Les caractéristiques des véhicules et accessoires peuvent varier d'un pays à l'autre en fonction des réglementations locales, certains modèles et accessoires ne sont pas disponibles dans tous les pays. N'oubliez pas que certains pays interdisent l'importation, l'immatriculation ou l'utilisation de véhicules et accessoires non conformes aux caractéristiques homologuées dans le pays.

Le contrôle de certains systèmes et composants est à effectuer tous les 1600 km.