



04 juin 2009

## Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFLEX : principales caractéristiques techniques

Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFLEX			
<b>Moteur diesel</b>			<b>2.0 CDTI ecoFLEX</b>
Normes d'émissions			Euro 5
Carburant			Diesel
Filtre à particules sans entretien			--
Nombre de cylindres/soupapes par cylindre			4 / 4
Cylindrée	cm <sup>3</sup>		1 956
Puissance max.	kW (ch)		118 (160)
	à tr/mn		4 000
Couple max.	Nm		350 (380 avec overboost)
	à tr/mn		1 750 – 2 500
<b>Transmission</b>			
Manuelle 6 vitesses			--

-- = série

Opel Insignia ecoFLEX							
		Performances routières		Consommations (l/100 km) selon 1999/100/EU			
	Vitesse maximum en km/h	Accélérations 0 à 100 km/h en secondes	Urbaine	Extra-urbaine	Mixte	Emissions de CO <sub>2</sub> en g/km	Efficacité énergétique
2.0 CDTI ecoFLEX	221	9,5	6,8	4,2	5,2	136	A

Toutes les données se rapportent à un modèle de base européen avec équipement de série. Les données de consommation selon la norme 1999/100/EU prennent en compte le poids à vide du véhicule comme stipulé dans cette norme. Des équipements supplémentaires peuvent amener de légères différences sur le plan de la consommation, et donc des émissions de CO<sub>2</sub> par rapport aux données publiées. En outre, ils peuvent augmenter le poids à vide du véhicule et dans certains cas modifier également le PTAC, la charge maximum admissible par essieu et en conséquence réduire le poids tractable. La vitesse maximum peut être plus faible, et les temps d'accélération être plus importants. Les données de performances évoquées sont possibles avec un véhicule à vide (sans conducteur) et une charge de 200 kg.



## Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFLEX : dimensions et poids

Opel Insignia 2.0 CDTI ecoFLEX	4 portes	5 portes
<b>Dimensions du véhicule en mm</b>		
Longueur	4 830	4 830
Largeur avec rétroviseurs extérieurs déployés / rabattus	2 084 / 1 856	2 084 / 1 856
Hauteur (à vide)	1 498	1 498
Empattement	2 737	2 737
Voies avant	1 585	1 585
Voies arrière	1 587	1 587
<b>Aérodynamique</b>		
C <sub>x</sub>	0,26	0,26
<b>Diamètre de braquage en m</b>		
Entre murs	11,4	11,4
Entre trottoirs	10,9	10,9
<b>Dimensions du coffre en mm (selon ECIE)</b>		
Longueur du plancher jusqu'aux dossiers des sièges AR	1 003	1 003
Longueur du plancher sièges AR rabattus	1 895	1 895
Largeur aux passages de roues	1 017	1 017
Largeur d'ouverture max.	1 027	1 027
Hauteur d'ouverture	330	594
<b>Volume de coffre en litres (selon ECIE)</b>		
Jusqu'au cache-bagages	500	530
Avec sièges arrière repliés jusqu'au toit	-	1 465
<b>Poids et charges sur essieux en kg (selon 70/156/EU)</b>		
Poids à vide avec conducteur	1 613	1 613
Poids total roulant autorisé	2 130	2 145
Charge utile	517	532
Charge max. sur pavillon	100	100
Capacité du réservoir de carburant (en litres)	70	70