

NETTOYEUR VAPEUR





Code EAN: 3576160011912







DIFFERENCIATION:

- Compact et efficace, ce nettoyeur au Design avant gardiste, vous offre un nettoyage de qualité (120 g/min, 5 bars) en toute simplicité.
- Entonnoir antidébordement pour remplir une chaudière chaude sans projection et sans déborder.
- Rangement du nettoyeur debout pour un gain de place.
- Un enrouleur de cordon secteur pour plus de confort.

AVANTAGES:

- Nettoie sans produits détergents pour préserver l'environnement. Elimine germes, acariens, dissout les graisses et décolle facilement les saletés les plus incrustées.
- Une capacité de chaudière permettant 1h30 d'autonomie en nettoyage.
- Roulettes orientables pour plus maniabilité.
- Accessoires: 1 flexible, 2 tubes rallonge, 1 lance courte haute pression, 1 brosse rectangulaire pour sol, 1 brosse triangulaire pour meubles et tissus, 1 brosse ronde nylon, 1 spatule, 1 raclette à vitres, 1 chiffonnette pour brosse rectangulaire, 1 chiffonnette pour raclette à vitres.
- Un réglage de débit pour adapter la quantité de vapeur aux besoins de nettoyage.
- Les matériaux (chaudière inox) et la technologie (résistance externe) vous garantissent un produit de haute qualité.

Caractéristiques techniques		
Pression	5 bars	
Débit vapeur réglable	120 g/min maxi	
Puissance chaudière	1500 W	
Chaudière	Inox qualité 18/8	
Epaisseur de la chaudière	1,2 mm	
Elément chauffant de la chaudière	Monté à l'extérieur	
Capacité de la chaudière	1,7 L utile / 2,5 L total	

Dimensions	
Dimensions de la base	28 H x 29,5 l x 47 L cm
Palettisation	20 produits / palette

Accessoires	
Accessoires Fournis	Nettoyage
Accessoire adaptable	Kit fer NK300A optionnel

Autonomie	1h30
Temps de mise en chauffe	10 min environ
Sécurités	Pressostat, thermostat de
	sécurité, thermofusible
Voyant de vapeur prête	Oui
Voyant de fin d'eau	Oui
Bouchon de remplissage	Sécurité enfant
Commande sur la poignée du flexible	Etanche
Tension d'utilisation	220-240 V ~ 50/60 Hz

Poids / emballages	
Poids net / brut	6,5 kg / 10 kg
Poids accessoires	2,1 kg
Dimensions emballage	59,5 H x 37,5 l x 38,5 L cm

Normes	
Certification	CE – NEMKO – RoHS
Garantie	2 ans pièces et main d'œuvre