

## Plafonnier 6 LEDs avec détecteur de mouvement

Ce plafonnier est idéal pour éclairer un placard, ou un cagibi, ou bien une pièce obscure (abri de jardin, cave, moteur de piscine, camping car, réduits sous l'escalier, etc). Il est doté de 6 LEDs très éclairantes et d'un détecteur de mouvement de 3 mètres de portée dans un rayon de 90°.

### 1- Mise en fonctionnement (réglages en enlevant le socle)

**ON / OFF**

Activez ou désactivez la lampe.



Utilisez ce réglage pour ajuster la luminosité des LEDs



Utilisez ce réglage pour ajuster la période de fonctionnement (à gauche fonctionne seulement la nuit et dans l'obscurité, à droite fonctionne le jour et la nuit, aussi bien dans l'obscurité qu'en pleine lumière).

C 90° 60" 20"

Utilisez ce réglage pour choisir le temps d'éclairage (CONT pour continu, ou 90 secondes, 60 secondes, ou 20 secondes).

### 2- Fixations

La LDET-600 peut se fixer à un mur, une cloison, un plafond, une porte, ou à l'intérieur d'un placard.

Vous pouvez l'accrocher soit en insérant deux vis dans les trous de fixation prévus sur le socle, soit en utilisant l'adhésif double face fourni et en le collant sur les 4 patins du socle, ou en fixant le socle de la LDET-600 sur une surface métallique grâce à ses aimants.

### 3- Conseils d'installation

N'orientez pas le produit en direction d'une glace ou d'une vitre, ou dans une pièce avec de fortes variations de températures, en effet, le détecteur de mouvement fonctionne en infrarouge, et ces situations pourraient le déclencher de manière répétée et non souhaitées.

Éloignez aussi le produit de tous les écrans (TV ou PC) car ils pourraient être troublés par les aimants et le détecteur IR serait activé.

### 4- Alimentation et données techniques

Utilisez 4 piles LR03 (AAA) pour alimenter la LDET-600. Vous devrez retirer le socle pour accéder au compartiment à batterie.

Nombre de LEDs	6 LEDs très éclairantes
Durée de vie des LEDs	> 8000 heures
Brillance des LEDs	Ajustables
Temps d'activation	Continu, 20 / 60 / 90 secondes
Consommation en veille	< 0.35 mA 3 V
Alimentation	4 x piles LR 03 (AAA) 1.5 v
Consommation en fonctionnement	< 65 mA 3 V
Sensibilité de détection	3 m de distance ; 90° d'angle
Température de fonctionnement	De -5 à +38 °C
Hygrométrie de fonctionnement	De -5 à 93 %
Dimensions du produit	85 x 85x 50 mm

#### ATTENTION :

Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.



Ce symbole européen indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roue barrée d'une croix. Merci de participer à la protection de l'environnement en respectant les recommandations de tri pour vos déchets.

**IDK Multimédia apporte tous les soins nécessaires à l'élaboration de ses produits. Si toutefois vous rencontriez un problème avec ce modèle, contactez notre équipe d'experts.**  
**IDK MULTIMEDIA Service Clients (lundi au vendredi)**

Tél : 08 26 09 29 29 appel facturé 0,15€/ min (coût variable selon l'opérateur) \* Ligne fixe France Telecom

E-mail : [technique@idkmultimedia.com](mailto:technique@idkmultimedia.com)

**Le recours en garantie (2 ans) ne sera valable qu'accompagné d'une preuve d'achat. Conservez-la soigneusement !**

**Si vous rapportez le produit au magasin ou à votre revendeur, il faut qu'il soit complet avec tous les accessoires présents dans la boîte, accompagné d'une copie de votre preuve d'achat et la cause de la panne.**

[www.idkmultimedia.com](http://www.idkmultimedia.com)