

ProLite E1706S-1

Le 17 pouces ProLite E1706S fait partie de la nouvelle gamme des moniteurs iiyama au format 4/3°, dite 'Eco Friendly' (Ecologiques). Avec des caractéristiques au dessus de la moyenne et une consommation électrique basse (19W en utilisation et 1W en mode veille), le ProLite E1706S se présente comme le choix idéal pour les utilisateurs conscients de l'Ecologie pour toutes les applications. Les fonctions sRGB et correction Gamma permettent de nuancer les couleurs avec précision, et de passer en mode ECO réduit la consommation et réduit l'émission de CO2 dans l'environnement. Le ProLite E1706S dispose d'un contraste est de 20000 : 1 en mode ACR et dispose d'entrées VGA et DVI. Le ProLite E1706S est disponible en Noir.



Matrice	TN
Diagonal	17"
Surface de travail (H x L)	270.3 x 337.9 mm; 10.6" x 13.3"
Temps de réponse	5 ms
Contraste	20000 : 1 ACR
Contraste	800 : 1 typique
Luminosité	250 cd/m ² typique
Angle de vision	horizontal/vertical: 170°/155°; droit/gauche : 85°/85°; en avant/en arrière : 75°/80°
Affichage des couleurs	16.7 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.264 x 0.264 mm
Résolution native	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Fréquence horizontale	24 - 80 KHz
Fréquence verticale	55 - 75 Hz
Entrée analogique	D-Sub
Entrée digitale	DVI-D
HDCP	oui
Synchronisation	Separate Sync
Haut-parleurs	2 x 1 W (Stereo)
Accessoires fournis	Câble d'alimentation, câble D-Sub, câble DVI, câble audio, mode d'emploi, pied
Apple - Mac	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
Boutons de contrôle	Menu OSD dans 9 langues (EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, Chinois) et 5 boutons de contrôle en façade (Alimentation, Touche Menu /Sélection, Touche + /Volume (+), Touche - / Eco (-), Touche Auto)
Paramètres réglables	luminosité (contraste, luminosité, ECO, picture mode, ACR), configuration d'image (horloge, phase, position H. / V.), couleur (gamma, couleur), réglage OSD (position H. / V., interruption OSD, langue), extra (rappel de mémoire, sélection d'entrée, information), volume, réglage automatique
Pilotes	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Sécurité	CE, TÜV-GS, VCCI-B, TCO '03
Alimentation	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Bloc d'alimentation	interne
Puissance d'utilisation	20 W typique; max. 1 W en mode veille
De gestion de l'alimentation	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Norme VESA	100 mm
Angle d'inclinaison	20° vers le haut; 5° vers le bas
Dimensions L x H x P	371.5 x 382.5 x 190 mm
Poids	3.6 kg
Le ratio d'aspect	5 : 4

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO 13406-2 pour ce qui concerne les défauts de pixel.