

ProLite E2271HDS-1

Le ProLite E2271HDS est l'un des premiers arrivants de la nouvelle gamme de moniteurs à technologie LED, de la gamme IIYAMA. C'est un moniteur 22" compatible Full HD 1920x1080 pts qui profite de toutes les dernières technologies. Extrêmement fin et avec un design recherché, il présente un cadre noir laqué. Ces hautes performances comme un contraste de 5.000.000:1 (ACR), un temps de réponse de 5 ms pour une fluidité des images en haute définition, ainsi que trois entrées vidéos (VGA, DVI et HDMI). Sa consommation électrique est de seulement 21W en usage traditionnel et moins de 1 W en mode veille.



Matrice	LED-Backlit
Diagonal	22"
Surface de travail (H x L)	268.1 x 476.6 mm
Temps de réponse	5 ms
Contraste	5 000 000 : 1 ACR
Contraste	1000 : 1 typique
Luminosité	250 cd/m ² typique
Angle de vision	horizontal/vertical: 170°/160°; droit/gauche : 85°/85°; en avant/en arrière : 80°/80°
Affichage des couleurs	16.7 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.248 x 0.248 mm
Résolution native	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
Fréquence horizontale	24 - 80 KHz
Fréquence verticale	55 - 75 Hz
Entrée analogique	D-Sub
Entrée digitale	DVI-D, HDMI
HDCP	oui
Synchronisation	Separate sync
Plug & play	VESA DDC2B™
Haut-parleurs	2 x 1 W (Stereo)
Accessoires fournis	Boîtier externe d'alimentation électrique, câble d'alimentation, câble D-Sub, câble DVI, socle du pied, vis, guide-câble, guide de démarrage rapide, guide de sécurité
Apple - Mac	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
Boutons de contrôle	Menu OSD dans 9 langues (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinois, RU, JP) et 5 boutons de contrôle en façade (Power, Menu/ Sélection, + /Volume, - /ECO, Auto)
Paramètres réglables	luminescence (luminosité, contraste, ECO, picture mode, ACR), configuration d'image (horloge, phase, H. position, V. position, aspect), couleur (gamma, couleur température), réglage OSD (H. position, V. position, durée OSD, langue), extra (réinitialiser, sélection de l'entrée, HDMI audio, information), volume, réglage automatique
Pilotes	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7
Ergonomie	CE, VCCI-B, TUV-Bauart
Alimentation	DC 12V 3A
Bloc d'alimentation	externe
Puissance d'utilisation	21 W typique; max. 1 W en mode veille
De gestion de l'alimentation	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Angle d'inclinaison	12° vers le haut; 3° vers le bas
Dimensions L x H x P	525.5 x 376 x 166 mm
Poids	2.9 kg
Le ratio d'aspect	16 : 9

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO 13406-2 pour ce qui concerne les défauts de pixel.