

ProLite E2407HDS-1

Le PROLITE E2407HDS est le dernier né en HDCP de la flotte Iiyama pour afficher maintenant une vraie résolution native Haute Définition 1920 x 1080. Avec une rémanence de 2 ms et un Contraste Avancé de 60000 : 1, le PLE2407HDS est vraiment une classe au dessus dans sa gamme. Avec une triple entrée Analogique (D-Sub), Numérique (DVI) et HDMI, le PLE2407HDS vous garantit une qualité d'image pour toutes les fonctionnalités, que ce soit en mode Bureautique, Consoles de Jeux, etc. Avec sa finition laquée type Piano, le PLE2407HDS se distinguera au dessus de la moyenne.



Matrice	TN
Diagonal	24"
Surface de travail (H x L)	293.2 x 521.3 mm; 11.54" x 20.51"
Temps de réponse	2 ms
Contraste	60000 : 1 ACR
Contraste	1000 : 1 typique
Luminosité	300 cd/m ² typique
Angle de vision	horizontal/vertical: 170°/160°; droit/gauche : 85°/85°; en avant/en arrière : 80°/80°
Affichage des couleurs	16.7 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.2715 x 0.2715 mm
Résolution native	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
Fréquence horizontale	30 - 81 KHz
Fréquence verticale	56 - 75 Hz
Entrée analogique	D-Sub
Entrée digitale	DVI-D, HDMI
HDCP	oui
Synchronisation	Separate Sync
Plug & play	VESA DDC 1/2B™
Haut-parleurs	2 x 3 W (Stereo)
Accessoires fournis	Câble d'alimentation, câble D-Sub, câble DVI, câble audio, manuel d'utilisation, pied
Apple - Mac	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
Boutons de contrôle	Menu OSD dans 8 langues (EN, FR, DE, ES, IT, FIN, Chinese (traditionnel et simplifié) et 5 boutons de contrôle en façade (Menu /Sélection d'entrée, Réglage vers le bas /Luminosité /Contraste /ACR /ECO, Réglage vers le haut /Mode OptiColor, Choisi /Entrée, Alimentation)
Paramètres réglables	réglage automatique, contraste, luminosité, ACR, ECO, entrée, réglage audio (volume, muet), couleur réglage, informations, réglage manuel de l'image (taille horizontale, position H. / V., réglage image, finesse, mode OptiColor), configuration (langue, position OSD, interruption OSD), rappel de mémoire
Pilotes	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Sécurité	CE, TUV/Baurt
Alimentation	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Bloc d'alimentation	interne
Puissance d'utilisation	46 W typique; max. 1 W en mode veille
De gestion de l'alimentation	VESA DPMS
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Norme VESA	100 mm
Angle d'inclinaison	20° vers le haut
Dimensions L x H x P	560 x 404.5 x 220 mm
Poids	5 kg
Le ratio d'aspect	16 : 9

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO 13406-2 pour ce qui concerne les défauts de pixel.