

# ProLite E2410HDS-1

Le ProLite E2410HDS-1 est le dernier moniteur 24" à rejoindre la famille des moniteurs ECO de la gamme Iiyama. Son mode d'économie d'énergie en veille "ENERGY STAR" permettant une consommation électrique < 1W, est très bénéfique à l'environnement, tout en préservant les hautes performances que vous pouvez attendre d'un moniteur Iiyama. En combinant un exceptionnel temps de réponse de 2 ms, une résolution native de 1920x1080 points (2,1 millions de pixels), au format 16:9, il assure une utilisation optimum pour des applications graphiques et vidéos, avec des couleurs saisissantes. Les caractéristiques du PLE2410HDS-1, comme ses deux haut-parleurs stéréo 2 x 2W ou bien ses entrées vidéos analogiques (D-Sub) et numériques (DVI-D, HDMI), lui permettent une adaptation aisée sur tous types de plateformes.



Matrice	TN
Diagonal	24"
Surface de travail (H x L)	298.9 x 531.4 mm; 11.8" x 20.9"
Temps de réponse	5 ms; 2 ms GG
Contraste	20 000 : 1 ACR
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup> typique
Angle de vision	horizontal/vertical: 170°/160°; droit/gauche : 85°/85°; en avant/en arrière : 80°/80°
Affichage des couleurs	16.7 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.277 x 0.277 mm
Résolution native	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
Fréquence horizontale	24 - 80 KHz
Fréquence verticale	55 - 75 Hz
Entrée analogique	D-Sub
Entrée digitale	DVI-D, HDMI
HDCP	oui
Sorties	prise casque
Synchronisation	Separate Sync
Plug & play	VESA DDC2B™
Haut-parleurs	2 x 2 W (Stereo)
Accessoires fournis	Câble d'alimentation, câble D-Sub, câble DVI, câble audio, pied, guide démarrage rapide
Apple - Mac	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
Boutons de contrôle	Menu OSD dans 9 langues (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinois, RU, JP) et 5 boutons de contrôle en façade (Alimentation, Touche Menu /Sélection, Touche + /Volume, Touche - / Eco, Touche Auto)
Paramètres réglables	luminosité (contraste, luminosité, ECO, picture mode, ACR), configuration d'image (horloge, phase, position H. / V., aspect), couleur (gamma, couleur), réglage OSD (position H. / V., interruption OSD, langue), extra (rappel de mémoire, sélection d'entrée, HDMI audio, OD, information), volume, réglage automatique
Pilotes	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7
Ergonomie	TCO 5.0, CE, TÜV-Bauart, PSE
Alimentation	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Bloc d'alimentation	interne
Puissance d'utilisation	25 W typique; max. 1 W en mode veille
De gestion de l'alimentation	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Norme VESA	100 mm
Angle d'inclinaison	20° vers le haut; 5° vers le bas
Dimensions L x H x P	566 x 395 x 190 mm
Poids	4.4 kg
Le ratio d'aspect	16 : 9

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO 13406-2 pour ce qui concerne les défauts de pixel.