

# ProLite E2472HD-1

IYAMA vous présente le modèle de sa nouvelle gamme de moniteurs à technologie de rétro-éclairage à LED. Le ProLite E2472HD est un moniteur Full HD 24" qui bénéficie de toutes les dernières avancées technologiques. Son design ultra fin, pour une épaisseur maximum de 3 cm et minimum de 1,7 cm au niveau de son cadre, ainsi que ses touches de fonctions sensibles et sa finition noir laquée lui assure un design très moderne. Avec un temps de réponse de 2 ms et un contraste de 5.000.000 : 1 (ACR), ils permettent le visionnage des films en très haute qualité mais aussi de profiter pleinement des jeux de dernières générations qui utilisent les dernières technologies graphiques. De plus, leur ergonomie complète avec leurs entrées : VGA, DVI-D et HDMI. Le PLE2472HD-B1 est équipé d'une sortie audio, pour le branchement d'un casque ou de haut-parleurs externes. Avec sa fonction d'économie d'énergie activée, sa consommation sera inférieure à 13 W, en utilisation, et moins de 1 W, en veille.



Matrice	LED-Backlit
Diagonal	24"
Surface de travail (H x L)	298.89 x 531.36 mm; 11.8" x 20.9"
Temps de réponse	2 ms
Contraste	5 000 000 : 1 ACR
Contraste	1000 : 1 typique
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup> typique
Angle de vision	horizontal/vertical: 170°/160°; droit/gauche : 85°/85°; en avant/en arrière : 80°/80°
Affichage des couleurs	16.7 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.277 x 0.277 mm
Résolution native	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
Fréquence horizontale	31 - 83 KHz
Fréquence verticale	56 - 75 Hz
Entrée analogique	D-Sub
Entrée digitale	DVI-D, HDMI
HDCP	oui
Sorties	Sortie audio (seulement avec HDMI)
Synchronisation	Separate sync
Plug & play	VESA DDC2B™
Accessoires fournis	Boîtier externe d'alimentation électrique, câble d'alimentation, câble D-Sub, câble DVI, socle du pied, vis, guide de démarrage rapide, guide de sécurité
Apple - Mac	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
Boutons de contrôle	Menu OSD dans 10 langues (EN, DE, FR, ES, IT, PL, NL, Chinois, RU, JP) et 6 boutons de contrôle en façade (Alimentation, Menu/ Sélection, Réglage vers le haut, Réglage vers le bas/ ECO, Quitter, AUTO)
Paramètres réglables	réglage automatique, luminescence (luminosité, contraste), géométrie ( H. position, V. position, horloge, phase), couleur, OSD ( H. position, V. position, temporisation), langue, rappel de mémoire, divers ( finesse, DDC/CI, informations, ACR, mode d'affichage, OD, logo d'ouverture), sélection de l'entrée, sont (volume, silencieux)
Pilotes	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7
Ergonomie	CE,VCCI-B,TUV-Bauart
Alimentation	DC 12V 3A
Bloc d'alimentation	externe
Puissance d'utilisation	24 W typique; max. 1 W en mode veille
De gestion de l'alimentation	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Angle d'inclinaison	15° vers le haut; 5° vers le bas
Dimensions L x H x P	570 x 420 x 179 mm
Poids	3.8 kg
Le ratio d'aspect	16 : 9

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO 13406-2 pour ce qui concerne les défauts de pixel.