

ProLite PB1704S-1

La dernière génération de moniteurs 17 pouces Iiyama possède les impressionnantes caractéristiques habituellement attendues par les utilisateurs professionnels avec quelques fonctions en sus. L'innovation principale de ce modèle est la solide glace de protection, qui fournit une dureté de l'ordre de 8H capable de résister aux chocs journaliers et idéal dans les milieux industriels, pour le secteur de l'éducation, avec la possibilité de régler la hauteur jusqu'à 110 mm. Les caractéristiques de base comprennent un temps de réponse de 5 ms, un ratio de contraste de 1000 : 1, et une résolution native de 1,3 méga pixel pour vous offrir des couleurs impressionnantes. Le ProLite PB1704S est disponible en coloris Noir et possède des entrées VGA et DVI séparées.



Matrice	TN + protective glass
Diagonal	17"
Epaisseur du verre	3 mm
Taux de transmission du verre	96% en avant typique
Dûreté du verre	8H minimum
Surface de travail (H x L)	270.3 x 337.9 mm; 10.6" x 13.3"
Contraste	1000 : 1 typique
Luminosité	300 cd/m ² typique
Temps de réponse	5 ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 160°/160°; droit/gauche : 80°/80°; en avant/en arrière : 80°/80°
Affichage des couleurs	16.2 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.264 x 0.264 mm
Résolution native	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Fréquence horizontale	31 - 81 KHz
Fréquence verticale	56 - 75 Hz
Largeur de la bande passante	160 MHz
Entrée analogique	D-Sub
Entrée digitale	DVI-D
Synchronisation	Separate Sync
Plug & play	VESA DDC2B™
Haut-parleurs	2 x 1 W (Stereo)
Accessoires fournis	Câble d'alimentation, câble D-Sub, câble DVI-D, câble audio, manuel d'utilisation
Apple - Mac	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
Boutons de contrôle	Menu OSD dans 9 langues (EN, DE, FR, ES, IT, PL, NL, RU, JP) et 5 boutons de contrôle en façade (Menu, Alimentation, Auto-ajustage, < Touche, > Touche)
Paramètres réglables	Luminosité, contraste, contrôle de l'image (horloge, phase, position horizontale/verticale, auto-ajustage), réglage de la couleur, contrôle OSD (position de l'OSD, interruption de l'OSD), autres (langue, sélection de source de signal, volume, information), fonction reset
Pilotes	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Ergonomie	TCO '03, TÜV-ERGO
Sécurité	CE, CB, TÜV-GS
Alimentation	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Bloc d'alimentation	interne
Puissance d'utilisation	28 W typique; max. 2 W en mode veille
De gestion de l'alimentation	VESA DPMS
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Norme VESA	100 mm
Régulation de la hauteur	110 mm
Rotation (fonction pivot)	90°
Angle d'inclinaison	20° vers le haut; 5° vers le bas
Dimensions L x H x P	380 x 380 (490) x 220 mm
Poids	5.6 kg

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO 13406-2 pour ce qui concerne les défauts de pixel.