

ProLite E2280HS



Le ProLite E2280HS est un moniteur au rétro-éclairage LED, haute performance, avec une résolution de 1920x1080 pts. Son temps de réponse de 5 ms et son contraste dynamique de 5.000.000:1 (ACR) assurent une qualité d'image parfaite. Ses trois entrées vidéo, Analogique, DVI et HDMI permettent une compatibilité avec toutes les dernières cartes graphiques de PCs ou notebooks. Ce moniteur est certifié Energy Star.

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	21.5" (54.7 cm)
Matrice	TN, LED-Backlit
Surface de travail (H x L)	268.11 x 476.64 mm; 10.6" x 18.8"
Temps de réponse	5 ms
Contraste	1000 : 1 typique
Contraste	5 000 000 : 1 ACR
Luminosité	250 cd/m ² typique
Angle de vision	horizontal/vertical: 160°/ 160°; droit/gauche : 80°/ 80°; en avant/en arrière : 80°/ 80°
Affichage des couleurs	16.7 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.2482 x 0.2482 mm
Résolution native	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
Fréquence horizontale	24 - 80 KHz
Fréquence verticale	56 - 75 Hz
Synchronisation	Separate sync
Le ratio d'aspect	16 : 9

GESTION DE L'ÉNERGIE

Alimentation	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Bloc d'alimentation	interne
Puissance d'utilisation	21 W typique; max. 1 W en mode veille
De gestion de l'alimentation	VESA DPMS, ENERGY STAR®

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions L x H x P	509.5 x 365.5 x 189.5 mm
Poids	3.3 kg

PORTS ET CONNECTEURS

Entrée analogique	VGA (D-Sub)
Entrée digitale	DVI-D, HDMI
HDCP	oui

FONCTIONS SPÉCIALES

Apple - Mac	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
Plug & play	VESA DDC2B™
Boutons de contrôle	Menu OSD dans 9 langues (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinois, RU, JP) et 5 boutons de contrôle en façade (Power, Menu, + /Volume, - /ECO, Auto)
Paramètres réglables	luminescence (contraste, luminosité, ECO, i-style Color, ACR), configuration d'image (horloge, phase, H. position, V. position, aspect), couleur (gamma, couleur température, sRGB), réglage OSD (H. position, V. position, durée OSD, langue), extra (réinitialiser, sélection de l'entrée, HDMI audio, information), volume, mise au point
Haut-parleurs	2 x 1 W (Stereo)
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Certificats	CE, TUV-GS, CU
Angle d'inclinaison	21° vers le haut; 4° vers le bas
Norme VESA	100 x 100 mm
Couleur	noir

ACCESSOIRES

Pilotes	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7
Accessoires fournis	câble d'alimentation, câble VGA (D-Sub), câble DVI, câble audio, pied, guide-câble, guide de démarrage rapide, guide de sécurité