

ProLite G2773HS



Le nouveau moniteur ProLite G2773HS va changer la vie de tous les "Gamers". L'utilisation d'une nouvelle dalle 120 Hz, avec un fantastique temps de réponse de 1 ms, vous transportera dans une fabuleuse et inédite expérience dans tous vos jeux. Cet écran vous offrira des images claires, douces et sans scintillements dans tous vos jeux, mais également une très belle qualité pour la lecture des vidéos en HD. Les joueurs "extrêmes" vont réellement apprécier l'avantage de quelques milli-secondes que vous offre ce moniteur, vous permettant des décisions plus rapide. Ce moniteur est équipé de haut-parleurs stéréo et d'une prise casque, ainsi que les entrées vidéo HDMI, VGA et surtout Dual Link DVI, mais également d'une résolution de 1920x1080 points. Son rétro-éclairage LED offre une image claire et lumineuse.

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	27" (68.6 cm)
Matrice	TN
Surface de travail (H x L)	336.3 x 597.9 mm; 13.2" x 23.5"
Temps de réponse	1 ms
Contraste	1000 : 1 typique
Contraste	5 000 000 : 1 ACR
Luminosité	300 cd/m ² typique
Angle de vision	horizontal/vertical: 170°/ 160°; droit/gauche : 85°/ 85°; en avant/en arrière : 80°/ 80°
Affichage des couleurs	16.7 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.311 x 0.311 mm
Résolution native	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
Fréquence horizontale	DVI: 30 - 140 KHz
Fréquence verticale	DVI: 55 - 120 Hz
Synchronisation	Separate Sync
Le ratio d'aspect	16 : 9

GESTION DE L'ÉNERGIE

Alimentation	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Bloc d'alimentation	interne
Puissance d'utilisation	35 W typique; max. 0.5 W en mode veille
De gestion de l'alimentation	VESA DPMS, ENERGY STAR®

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions L x H x P	647 x 454.5 x 239 mm
Poids	5.6 kg

PORTS ET CONNECTEURS

Entrée analogique	VGA (D-Sub)
Entrée digitale	DVI-D, HDMI
HDCP	oui
Sorties	prise casque

FONCTIONS SPÉCIALES

Apple - Mac	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
Plug & play	VESA DDC2B™
Boutons de contrôle	Menu OSD dans 8 langues (EN, DE, FR, ES, IT, FIN, Chinois, JP) et 5 boutons de contrôle en façade (Power, Sélection/ Sélection de l'entrée, Réglage vers le haut/Audio, Réglage vers le bas/ i-style Colour, Menu)
Paramètres réglables	réglage automatique, image (contraste, luminosité, ECO, ACR, OD), sélection de l'entrée, audio (volume, muet, HDMI audio), couleur, informations, configuration d'image (horloge, phase, H. position, V. position, finesse, réglage du mode vidéo), configuration (langue, position OSD, interruption OSD, arrière plan OSD, logo d'ouverture, LED), rappel de mémoire
Haut-parleurs	2 x 2.5 W (Stereo)
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Certificats	CE, ENERGY STAR®
Sécurité	TÜV-Bauart, PSE, VCCI-B, CU
Angle d'inclinaison	20° vers le haut; ° vers le bas
Norme VESA	100 x 100 mm
Couleur	noir

ACCESSOIRES

Pilotes	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista/ 7
Accessoires fournis	câble d'alimentation, câble HDMI, câble DVI (dual-link), câble audio, pied, guide-câble, guide de démarrage rapide, guide de sécurité