



## ProLite XB2485WSU

Le ProLite XB2485WSU est un moniteur LCD 24.1", à rétro-éclairage LED, avec une résolution de 1920x1200, et doté de la technologie IPS. Grâce à celle-ci, il offre des angles de vision larges (178°/ 178°) et un temps de réponse très rapide (5ms). Avec son ratio de contraste dynamique de 5.000.000:1 (ACR) et sa luminosité de 300cd/m<sup>2</sup>, le XB2485WSU affiche des images claires et éclatantes. Ses entrées vidéos VGA, DVI et DisplayPort, lui assurent une compatibilité parfaite avec tout un large choix d'appareils, y compris les consoles de jeux et/ou stations de travail. Son pied réglable en hauteur, sa fonction "pivot" et son Hub 4 ports USB, fournissent le plus grand confort d'utilisation. Il dispose également de deux enceintes stéréo intégrées et il est compatible avec tous les supports VESA. Il fournira donc à son utilisateur d'excellentes performances pour des travaux en photographie, du web-design, de la CAO/DAO, ou toutes autres applications graphiques exigeantes.

### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	24.1" ( 61.13 cm)
Matrice	IPS, LED-Backlit
Surface de travail (H x L)	324 x 518.4 mm; 12.8" x 20.4"
Temps de réponse	5 ms
Contraste	1000 : 1 typique
Contraste	5 000 000 : 1 ACR
Luminosité	300 cd/m <sup>2</sup> typique
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/ 178°; droit/gauche : 89°/ 89°; en avant/en arrière : 89°/ 89°
Affichage des couleurs	16.7 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.27 x 0.27 mm
Résolution native	1920 x 1200 ( 2.3 megapixel)
Fréquence horizontale	30 - 94 KHz
Fréquence verticale	50 - 75 Hz
Synchronisation	Separate sync
Le ratio d'aspect	16 : 10

### GESTION DE L'ÉNERGIE

Alimentation	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Bloc d'alimentation	interne
Puissance d'utilisation	36 W typique; max. 0.5 W en mode veille
De gestion de l'alimentation	VESA DPMS, ENERGY STAR®

### DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions L x H x P	561 x 416 (526) x 244.5 mm
Poids	6.4 kg

### PORTS ET CONNECTEURS

Entrée analogique	VGA (D-Sub)
Entrée digitale	DVI-D, DisplayPort
HDCP	oui
Sorties	prise casque
Entrées	USB (x4)

### FONCTIONS SPÉCIALES

Apple - Mac	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
Plug & play	VESA DDC2B™
Boutons de contrôle	Menu OSD dans 9 langues (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinois, RU, JP) et 5 boutons de contrôle en façade (Power, Menu, + /Volume, - /ECO, Auto)
Paramètres réglables	image (luminosité, contraste, H.position, V.position, fréquence, temp. couleur, sRGB, autoréglage), OSD (H.position, V.position, délai de l'OSD, transparence), afficher (mode d'affichage, i-style Colour, ACR, ECO, finesse, OD, gamma), audio (volume, silencieu, entrée audio), divers (langue, entrée, logo d'ouverture, après que coupe AC, restaurer), informations
Haut-parleurs	2 x 1.5 W (Stereo)
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Certificats	CE, TUV-GS, VCCI-B, TCO, CU
Régulation de la hauteur	110 mm
Rotation (fonction pivot)	90°
Angle de rotation	320°; 160° à gauche; 160° à droite
Angle d'inclinaison	22° vers le haut; 5° vers le bas
Norme VESA	100 x 100 mm
Couleur	noir

### ACCESSOIRES

Pilotes	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8
Accessoires fournis	câble d'alimentation, câble VGA (D-Sub), câble DVI, câble audio, câble USB, support de câble, pied, vis, guide de démarrage rapide, guide de sécurité