



Imprimante Monochrome Ultra compacte

La Série B2000, est une gamme d'imprimantes monochromes compactes à usage professionnel.

30 % plus petite que ses homologues sur le marché, personnelle et rapide, elle sait s'adapter à tous les environnements de travail au bureau comme à la maison.

La Série B2400 dispose du langage PCL 5/6. Ce modèle est en outre disponible avec ou sans la connexion réseau.

Mini, légère et silencieuse

A peine plus grande qu'une feuille A4 et 500 grammes plus légère que ses concurrentes directes sur le marché, elle trouvera facilement sa place sur votre bureau. Silencieuse (quasi 0 dB(A)) et complètement transportable (moins de 5kg) c'est le compagnon idéal des bureaux d'aujourd'hui.

Rapide et réactive

La B2400 imprime à 20ppm et la première page sort après 5 secondes seulement.

Technologie LED pour une plus grande qualité d'impression

La série B2000 bénéficie de la technologie LED de nombreuses fois récompensée pour assurer précision et finesse à chacune de vos impressions.



321mm



204 mm



B2000
Series

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

	B2400	B2400n
Vitesse d'impression (A4)	20ppm	
Temps de sortie de la 1ère page	5 secondes	
Tailles papier (introduceur manuel)	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 & 14, Executive, Statement, Custom size (76 x 127 – 216 x 355mm); Envelopes: COM-9 & 10, DL, C5, Monarch	
langages	PCL6, PLC5e	
Carte réseau	-	•

B2400 - Imprimante Monochrome

		B2400	B2400n
Référence		43641805	43641806
Performances	Vitesse A4	20ppm	
	Temps de sortie de la 1ère page	5 secondes	
	Préchauffe	jusqu'à 25 secondes depuis l'allumage	
	Vitesse du processeur	266MHz	
Qualité d'impression	Résolution	1200 x 600dpi	
Polices résidentes	Code barres	11 types avec 27 variations: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, 2 parmi 5 entrelacé, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET,	
Compatibilité	Langage	PCL6, PCL5e, IBM PPR, EPSON FX	
	Connectivité	USB 2.0, Parallèle Bi-directionnel IEEE1284	USB 2.0, Parallèle IEEE1284 Bi-directionnel & Ethernet 10/100-TX
	Systèmes d'exploitation supportés	Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Mac OS X PowerPC 10.1 ou supérieur ¹	
Utilitaires		Template Manager 2006, Status Monitor ²	Template Manager 2006, PrintSuperVision, OKI LPR, Network Extension, Status Monitor ²
Mémoire	Standard	8Mo	16Mo
	RAM maximum	8Mo	16Mo
Gestion papier	Capacité du bac intégré (Bac1)	150 feuilles(80g/m²). Tailles papier : A4, Letter, Legal 13 & 14	
	Introduceur manuel	Tailles papier : A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13 & 14, Executive, Statement, personnalisé (76 x 127 – 216 x 355mm) Enveloppes: COM-9, COM-10, DL, C5, Monarch	
	Grammage du bac intégré	60 – 105g/m²	
	Grammage de l'introduceru manuel	60 – 120g/m²	
	Sortie papier	30 feuilles face dessus	
Conditions d'utilisation	Température/humidité	10°C – 32°C, 20% – 80% RH	
	Stockage	-10°C – 43°C, 10% – 90% RH	
	Alimentation	230 VAC +/- 10%, 50 ou 60Hz +/-2%	
	Consommation	Normal 360W, pointe 660W, pause 60W (moyenne), économie d'énergie < 10W	
Niveau sonore		En fonctionnement : jusqu'à 52dB(A), En attente et en mode économie d'énergie : niveau sonore de la pièce	
Dimensions (HxWxD)		181mm x 321mm x 204mm (sans bac papier)	
Poids		approx 4,8kg (consommables inclus)	
Cycle d'utilisation	Volume d'impression (max)	15 000 pages/mois	
	Volume d'impression (moyen)	500 – 2 500 pages/mois	
Garantie		1 an sur retour atelier étendu gratuitement à 3 ans retour atelier après enregistrement sur le site www.oki.fr dans les 30 jours suivant l'achat	

¹ Visitez le site Web d'OkI Printing Solutions pour télécharger les dernières versions de pilotes disponibles.

² Conditions détaillées de la garantie sur www.oki.fr/garantie

Informations sur les consommables : Pour la protection de votre imprimante, et afin de vous permettre de profiter de toutes ses fonctionnalités, ce modèle a été conçu pour fonctionner exclusivement avec des cartouches de toner OKI Printing Solutions originales portant la marque et l'hologramme OKI. Les autres cartouches de toner risquent de ne pas fonctionner du tout, même si elles sont décrites comme "compatibles" et, si elles fonctionnent, le fonctionnement de votre imprimante et la qualité d'impression risquent de se dégrader. En outre l'extension de garantie gratuite à 3 ans est accordée sous réserve de l'utilisation exclusive de toners, consommables et pièces détachées originaux pendant toute la durée de la garantie.

Description	Durée de vie* (pagesn A4)	Références
Toner noir	2 000	43640302
Tambour	15 000	43650302

* Tous les toners : pages A4 selon la norme ISO/IEC 19752. L'imprimante est livrée avec un kit de démarrage de 1 000 pages A4 ISO/IEC 19752. Tambours : impression en continu

Spécifications non contractuelles données à titre indicatif et pouvant être modifiées sans préavis. toutes les marques citées sont déposées.

Imprimantes
couleur

Imprimantes
monochrome

Multifonctions

Fax

Imprimantes
matricielles

OKI SYSTÈMES (FRANCE) S.A.
44-50 Av. du Général de Gaulle
94 246 l'haÿ les Roses Cedex
tél : +33 1 46 15 80 00
fax : +33 1 46 15 80 60
WWW.OKI.FR



OKI
PRINTING SOLUTIONS