

IMPRIMANTE MATRICIELLE ML320FB



| ML320FB

| Imprimante matricielle 9 aiguilles

Une imprimante très polyvalente qui permet d'utiliser sans problème de nombreux types de papiers

Sa ligne sobre et son chemin papier tout droit font de la ML320FB

l'imprimante idéale pour les applications professionnelles du monde des affaires et de l'industrie du service. Elle convient également parfaitement à des usages industriels exigeant de pouvoir imprimer vite sur des formulaires multi-exemplaires ou sur des papiers de formats atypiques. Le réglage facile pour des feuilles coupées ainsi que les fonctions de chargement et de stockage automatiques permettent également d'améliorer sensiblement la performance et la productivité.

Spécifications principales de l'imprimante ML320FB

| Idéale pour tout type d'utilisation professionnelle, notamment dans les points d'accueil, de vente, ou de guichet.

| Tête d'impression 9 aiguilles haute fiabilité

| Jusqu'à 360 caractères par seconde

| Imprimante à passage à plat, 106 colonnes.

| Impression multi-copies en continu ou feuille libre : 1 original + 4 copies)



OKI


MICROLINE 320FB - 9 AIGUILLES

SPECIFICATIONS PRODUITS

		ML320FB
Général	Nombre d'aiguilles	9
	Impression multi-copies	5 (1 original + 4 copies)
Vitesse	Haute vitesse (12cpi & 10cpi)	360cps ; 300cps
	Utilitaire (10cpi)	250cps
	NLQ	63cps
	Vitesse maximale	360cps
Format et polices	Largeur chariot (10cpi)	106 colonnes
	Max. En mode compressé	212 colonnes
	Pas d'écriture	5/10/12/15/17.1/20 cpi & proportionnel
	Résolution graphique	Jusqu'à 240 x 216 dpi
	Polices résidentes	NLQ Courier, NLQ Sans Serif, Utility, HighSpeed Draft
	Styles	Renforcé, Elargi, Double hauteur /largeur, Italique, Gras
Emulations & interfaces	Langages supportés	Epson FX, IBM ProPrinter
	Interface standard	Centronics Parallèle
	Interfaces Optionnelles	Série RS 232C/RS 422/Boucle de courant
Gestion du papier	Papier continu	76–305mm
	Grammages	45–189 g/m ²
	1ère ligne imprimable (du haut de page)	0.5mm
	Standard	Parking, Autoload feuille libre, tracteur poussant
	Option	Chargeur feuille à feuille simple bac
Spécifications physiques	Dimensions (HxLxP)	200 x 465 x 343mm
	Poids	12kg
	Mémoire	Buffer standard 23Ko (reduced buffer) 15Ko normal
	Niveau sonore	59.5dB(A)
Alimentation	Puissance requise	230V AC (+6%, -14%) 240V AC (±10%)
	Fréquence	50/60Hz
Fiabilité	Durée de vie de la tête	200 millions de caractères
	Durée de vie du ruban	2 millions caractères
	MTBF	5 000 heures

OKI

Pour un fonctionnement optimum de votre produit, il est recommandé d'utiliser des consommables originaux. L'utilisation de consommables non originaux pourrait invalider votre garantie. Spécifications données à titre indicatif pouvant être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées.



Oki Europe, Part of Oki Electric

Oki Systèmes (France) S.A.
44-50 avenue du général de Gaulle
94246 L'Hay les Roses cedex
France
Tel: +33 (0) 1 46 15 80 00
Fax: +33 (0) 1 46 15 80 60

www.oki.fr



As an ENERGY STAR Partner, Oki Europe Ltd has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency