IMPRIMANTE MATRICIELLE ML395

- ML395B
- ML395C
- Imprimantes matricielles 24 aiguilles

Polyvalentes, fiables, économiques et rapides,
le must de la gamme OKI Microline 24 aiguilles

La vitesse d'impression et la qualité d'impression exceptionnelle de la ML395B la destinent au traitement de gros volumes de données.
La ML395C est la version couleur de cette imprimante, ce qui en fait l'imprimante idéale pour les rapports, l'impression de données statistiques ou d'états comptables.

Spécifications principales des ML395B/ML395C

- Imprimantes matricielles 136 colonnes de production
- Tête d'impression 24 aiguilles haute résistance
- Jusqu'à 607 caractères par seconde
- Impression multi-copies : 1 original + 3 copies
- Fiabilité éprouvée en environnement difficile
- Idéales pour des applications à fort volume ou en univers médical (impression couleur sur ML395C)

OKI

MICROLINE 395 - 24 AIGUILLES

SPECIFICATIONS PRODUIT

		ML395B	ML395C
Générale	Nombre d'aiguilles	24	
	Impression multi-copies	4 (1 original + 3 copies)	
Vitesse	Utilitaire (12cpi & 10cpi)	486cps; 405cps	
	LQ (12cpi & 10cpi)	162cps; 135cps	
	Vitesse maximale (15cpi)	607cps	
Format et polices	Largeur chariot (10cpi)	136 colonnes	
	Max.en mode compressé	272 colonnes	
	Pas d'écriture	10/12/15/17.1/20 cpi & proportionnel	
	Résolution graphique	Jusqu'à 240 x 360 dpi	
	Polices résidantes	Courier, Gothic, Roman, Swiss, Swiss Bold, Prestige + 7 Barcodes	
	Styles	Elargi, Renforcé, Double hauteur/largeur,Italique, Gras, ...	
Emulations & interfaces	Langages supportés	Epson LQ, IBM ProPrinter X24E/X24E AGM	
	Interface standard	Centronics Parallèle	
	Interfaces en option	Centronics Parallèle, Série RS 232C, Bi interface	
Gestion du papier	Papier continu	76—406mm	
	Enveloppes en continu	239 x 102mm	
	1ère ligne imprimable (Du haut de page)	Feuille simple : 25.4mm En continu : 23.3mm	
	Standard	Parking, Découpe éco, autoload semi automatique, tracteur poussant arrière	
	Option	Simple/double bac, tracteur poussant bas, tracteur tirant	
Spécifications physiques	Dimensions (HxLxP)	180 x 570 x 417mm	
	Poids	17kg	
	Mémoire	Buffer Standard 23Ko	
	Niveau sonore	58dB(A)/56dB(A) (mode sourdine)	
Puissance	Puissance requise	230V AC (+6%, -14%) 240V AC (±10%)	
	Fréquence	50/60Hz	
Fiabilité	Durée de vie de la tête	200 millions de caractères	
	Durée de vie du ruban (noir)	5 millions de caractères	
	Durée de vie du ruban (couleur)	N/A	7 millions de caractères (total)
	MTBF	8 000 heures	

OKI

Pour un fonctionnement optimum de votre produit, il est recommandé d'utiliser des consommables originaux. L'utilisation de consommables non originaux pourrait invalider votre garantie. Spécifications données à titre indicatif pouvant être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées.

Oki Network Solutions for a Global Society

Oki Europe, Part of Oki Electric

Oki Systèmes (France) S.A.
44-50 avenue du général de Gaulle
94246 L'Haÿ les Roses cedex
France
Tel: +33 (0) 1 46 15 80 00
Fax: +33 (0) 1 46 15 80 60

www.oki.fr

As an ENERGY STAR Partner, Oki Europe Ltd has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency

©2003 Oki Europe Ltd.