

IMPRIMANTES MATRICIELLES ML5520/ML5521



- | ML5520
- | ML5521
- | Imprimantes matricielles 9 aiguilles

Imprimantes hautes performances pour l'édition de formulaires.

Les ML5520/ML5521 sont des imprimantes 80 ou 136 colonnes tellement souples qu'elles s'adaptent à pratiquement tout type d'applications. Conçue pour produire en volume, la série ML5500 hérite de tout ce qui a fait la réputation de la gamme Microline : souplesse, robustesse et fiabilité garantissant un fonctionnement optimal, même dans des environnements difficiles.

Spécifications principales des imprimantes ML5520/ML5521

- | Fiabilité éprouvée : 20 000 Heures (MTBF)
- | Parfaitement adaptées à des impressions en quantité
- | Interfaces USB et Parallèle en standard
- | Impression Multi-copies (jusqu'à 1+5)
- | Jusqu'à 570cps en Super Speed Draft
- | Mémoire 128Ko
- | Faible niveau sonore (56dB(A) en fonctionnement et 52dB(A) en mode sourdine)



OKI

MICROLINE ML5520/ML5521 - 9 AIGUILLES

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

		ML5520	ML5521
Général	Nombre d'aiguilles	9	
	Impression multi-copies	6 (1 original + 5 copies)	
Vitesse	Super rapide (12cpi)	570cps	
	Haute vitesse (10cpi)	507cps	
	Utilitaire	380cps	
	Courier approché	95cps	
	Vitesse maximale	570cps	
Formats & polices	Largeur chariot (10cpi)	80 colonnes	136 colonnes
	Max. En mode compressé	160 colonnes	272 colonnes
	Pas d'écriture	10/12/15/17.1/20 cpi & proportionnel	
	Résolution graphique	Jusqu'à 240 x 216 dpi	
	Polices résidentes	NLQ- Courier, NLQ-Gothic, OCR-B, HSD, Utility + codes barres	
	Styles	Elargi, Renforcé, Double largeur, Double hauteur, Italique, gras...	
Emulations & interfaces	Langages supportés	Epson FX, IBM Proprinter , Oki Microline	
	Interfaces en standard	Centronics Parallèle + USB	
	Interfaces optionnelles	Série RS 232C/RS 422/boucle de courant	
Gestion du papier	Papier continu	76–254mm	76–406mm
	Enveloppes en continu	165 x 92mm	241 x 105mm
	1ère ligne imprimable (du début de page)	Feuille à feuille : 0.5mm En continu : 0.5mm	
	En standard	Parking, Découpe éco, Tracteur poussant, Autoload feuilles simples	
	Option	Tracteur tirant, Introduceur simple ou double bac, RPS (ML5520) Tracteur poussant arrière	
Dimensions	Dimensions (HxLxP)	153 x 398 x 345mm	153 x 552 x 345mm
	Poids	7.5kg	9.5kg
	Mémoire	128Ko	
	Niveau sonore	56dB(A) fonctionnement normal / 52dB(A) en mode sourdine	
Alimentation	Puissance requise	230V AC	
	Fréquence	50/60Hz	
Fiabilité	Durée de vie de la tête	200 millions de caractères	
	Durée de vie du ruban	4 millions de caractères	
	MTBF	20 000 heures	

OKI

Pour un fonctionnement optimum de votre produit, il est recommandé d'utiliser des consommables originaux. L'utilisation de consommables non originaux pourrait invalider votre garantie. Spécifications données à titre indicatif pouvant être modifiées sans préavis. Toutes les marques citées sont déposées.

Oki Network Solutions
an Oki Global Society

Oki Europe, Part of Oki Electric

Oki Systèmes (France) S.A.
44-50 avenue du général de Gaulle
94246 L'Hay les Roses cedex
France

Tel: +33 (0) 1 46 15 80 00
Fax: +33 (0) 1 46 15 80 60

www.oki.fr



As an ENERGY STAR Partner, Oki Europe Ltd has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency