

climadiffpremium

par le n°1 des caves à vin

Cave de mise en température

168 bouteilles

CV 168 EI / EIDZ

-
- Intégrable.
 - 1 ou 2 zones Mono température ($\pm 2^\circ$) selon modèle.
 - Ventilée.
 - Boutons de réglages précis.
 - Bouton de mise sous tension.
 - Affichage électronique.
 - Thermostat électronique.
 - Voyants de fonctions.
 - Éclairage tamisé.
 - Porte vitrée.
 - Porte réversible.
 - Serrure.
-



CV 168 EI



climadiffpremium

Référence : **CV 168 EI**

Référence : **CV 168 EIDZ**

- **Capacité :** (Pour modèle DZ, 11 à 12 bouteilles de moins)
168 bouteilles type "Bordelaise tradition" 75 cl
156 bouteilles type "Bourgogne tradition"
156 bouteilles type "Val de Loire".
- **Encastrable :**
Appareils conçus pour être intégrés, grille d'aération en façade.
- **Température :**
Température ambiante requise de 16 à 32°C.
CV168EI (photo) : une zone globale, avec choix d'une unique température de 6 à 18°C.
CV168EIDZ : 2 zones globales, avec choix d'une unique température interne de 6 à 12°C pour la partie haute, 12 à 18°C pour la partie basse. Un delta de 4 degrés minimum est nécessaire entre les deux.
- **Clayettes :**
CV168EI - 16 clayettes coulissantes.
CV168EIDZ - 15 clayettes coulissantes.
- **Consommation électrique :**
657 Kw / an

Dimension UVC (mm) : - Emballé L 675 x P 770 x H 1845

- Déballé L 595 x P 680 x H 1830

Poids UVC (kg) : 130 (brut) / 120,6 (net)

Dimensions palette (cm) : ...

Camion complet (UVC) : 54

Container (UVC) : 54

Gencod UVC : **359 532 101 701 3** (CV168EI)

Gencod UVC : **359 532 101 702 0** (CV168EIDZ)



CV 168 EI