

AERATEURS AXIAUX ULTRA-SILENCIEUX - ECOWATT

Série SILENT ECO SILENT ECO DESIGN



Texte de prescription
à télécharger sur
www.unelvent.com



Les plus

- Très faible consommation (moteur à courant continu)
- Très faible niveau sonore
- 4 réglettes couleurs incluses (SILENT ECO DESIGN)

Applications

Le choix ciblé des options de la gamme SILENT permet des applications très variées :
Habitat : bains, douches, toilettes ...
Tertiaire : bureaux, vestiaires, WC, cabine de péage, fumeurs, bars, ateliers ...



Logement individuel



Locaux tertiaire

Caractéristiques générales

- Façade ABS
- Corps et hélice en polypropylène
- Moteur à courant continu
- Protection thermique
- Température d'air maxi de l'air ambiant : 40°C



SILENT ECO DESIGN



SILENT ECO

Versions

CZ	Clapet anti retour
CRZ	Clapet anti retour Tempo réglable 1 à 30 mn
CHZ	Clapet anti retour Tempo réglable 1 à 30 mn Hygrostat de 60 à 90% HR
CDZ	Clapet anti retour Détection de présence Tempo réglable 1 à 30 mn

Caractéristiques techniques - Accessoires voir page 21

Référence	Code	Puissance maxi (W)	Tension (V) 50 Hz	Niveau pression sonore (dB(A))	Débit à ouïe libre (m3/h)	Classe d'isolation Indice de protection	Poids (kg)
SILENT 100 CZ ECO DESIGN	403 804	5	230	26,5	85	II - IP 45	0,47
SILENT 100 CHZ ECO DESIGN	403 805	5	230	26,5	85	II - IP 45	0,47
SILENT 100 CRZ ECO DESIGN	403 806	5	230	26,5	85	II - IP 45	0,47
SILENT 100 CZ ECO	403 800	5	230	26,5	95	II - IP 45	0,47
SILENT 100 CHZ ECO	403 801	5	230	26,5	95	II - IP 45	0,47
SILENT 100 CRZ ECO	403 802	5	230	26,5	95	II - IP 45	0,47
SILENT 100 CDZ ECO	403 803	5	230	26,5	95	II - IP 45	0,47

Dimensions (mm)

- SILENT 100 ECO : voir page 11

Dimensions (mm)

- SILENT 100 ECO DESIGN : voir page 13

Courbes caractéristiques

- SILENT 100 ECO : voir page 11

Courbes caractéristiques

- SILENT 100 ECO DESIGN : voir page 13