

Les Solutions chauffage et traitement de l'air **HABITAT**

SOUFFLANTS

CONVECTEURS

BAINS D'HUILE

DESHUMIDIFICATEURS



www.unelvent.com

SOUFFLANTS

TL 10 N



- Esthétique
- Thermostat mécanique
- Plastique auto extinguible

Le +

Montée rapide
en température



Référence	Code	Puissance (W)	Intensité (A)	Positions sélecteur puissance	Dimensions (mm)	Dispositif anti gel	Protection thermique	Classe d'isolation
TL 10 N	674 188	1000/2000	8,7	4	270x220x128	●	●	II

TL 29 / TL 29 TW

NOUVEAU



TL 29 W - TL 29 TW

- Esthétique
- Thermostat automatique
- Minuterie 60 minutes (TL 29 TW)
- Support pour fixation murale

Le +

Esthétique
soignée



IP 21 CE



Support pour
fixation murale



Système de rangement
du câble d'alimentation

Référence	Code	Puissance (W)	Intensité (A)	Positions sélecteur puissance	Dimensions (mm)	Air froid	Dispositif anti gel	Protection thermique	Classe d'isolation
TL 29 W	670 470	1000/2000	8,7	4	230x125x270	●	●	●	II
TL 29 TW	670 471	1000/2000	8,7	4	230x125x270	●	●	●	II

SOUFFLANTS DE BAINS



CB 2005

- Ultrasilencieux
- Design moderne
- Thermostat mécanique
- Filtre anti-poussière nettoyable
- Boîtier de commande discret
- Version Inox : effet miroir

Le +

- Extra-plat
- Version Inox : effet miroir



Référence	Code	Puissance (W)	Intensité (A)	Voyant de fonctionnement	Dimensions (mm)	Dispositif anti gel	Protection thermique	Fixation murale	Classe d'isolation
CB 2005 Blanc	670 464	1000/1800	7,8	●	270x100x400	●	●	●	II
CB 2005 Inox	670 465	1000/1800	7,8	●	270x100x400	●	●	●	II

CB 2005 TS

- Porte serviettes 2 barres
- Temporisation programmable de 1 à 60 minutes
- Ultrasilencieux
- Design moderne
- Thermostat mécanique
- Filtre anti-poussière nettoyable
- Version Inox : effet miroir

Le +

- Temporisation programmable
- Porte serviettes 2 barres
- Version Inox : effet miroir



Livré avec porte serviettes 2 barres

Référence	Code	Puissance (W)	Intensité (A)	Voyant de fonctionnement	Dimensions (mm)	Dispositif anti gel	Protection thermique	Fixation murale	Classe d'isolation
CB 2005 TS Blanc	670 466	1000/1800	7,8	●	390x240x590	●	●	●	II
CB 2005 TS Inox	670 467	1000/1800	7,8	●	390x240x590	●	●	●	II

CONVECTEURS PORTABLES

TLS 401



- 3 niveaux de puissance
- Mobile et utilisation facile
- Montée rapide en température
- Voyant de fonctionnement
- Fixation murale possible

Le +

- Fixation murale possible



Référence	Code	Puissance (W)	Intensité (A)	Position sélecteur puissance	Dimensions (mm)	Dispositif anti gel	Protection thermique	Fixation murale	Classe d'isolation
TLS 401	673 312	800/1200/2000	8,7	4	730x222x450	●	●	●	II

TLS 403 T



- Ventilateur incorporé
- 3 niveaux de puissance
- Mobile et utilisation facile
- Montée rapide en température
- Voyant de fonctionnement
- Fixation murale possible

Le +

- Ventilateur incorporé
- Fixation murale possible



Référence	Code	Puissance (W)	Intensité (A)	Position sélecteur puissance	Dimensions (mm)	Dispositif anti gel	Protection thermique	Turbo	Fixation murale	Classe d'isolation
TLS 403 T	673 313	800/1200/2000	8,7	4	730x222x450	●	●	●	●	II

RADIATEURS A BAINS D'HUILE



SAHARA

- Économie d'énergie
- Conservation de la chaleur accumulée optimisée par la grande inertie thermique du fluide
- Réchauffement de l'air ambiant accentué par les ailettes perforées
- Voyant de fonctionnement
- Roulettes et poignées de transport
- Système rangement câble
- Classe II

Le +

**Conservation
De la chaleur**



Référence	Code	Puissance (W)	Intensité (A)	Positions sélecteur puissance	Nombre d'éléments	Dimensions (mm)	Dispositif anti-gel	Protection thermique	Classe d'isolation
SAHARA 1002	673 992	500/1000	4,3	3	6	270x290x640	●	●	II
SAHARA 1502	673 993	600/900/1000	6,6	4	8	350x290x640	●	●	II
SAHARA 2002	673 573	800/1200/2000	8,7	4	10	430x290x640	●	●	II
SAHARA 2502	673 820	1000/1500/2500	10,9	4	13	510x290x640	●	●	II

INFRAROUGES



INFRARED

- Orientable
- Boîtier de commande pouvant être placé indifféremment à droite ou à gauche des lampes
- Diffusion rapide et uniforme
- Pilotage par cordelette
- Voyant de fonctionnement

Le +

**Diffusion rapide
et uniforme**



Référence	Code	Puissance (W)	Intensité (A)	Nombre de lampe	Dimensions (mm)	Protection thermique	Protection contre projection d'eau	Orientable
INFRARED 120	673 828	600/1200	5,2	2	610x173x110	●	●	●
INFRARED 180	673 827	600/1200/1800	7,8	3	610x173x110	●	●	●

DESHUMIDIFICATEURS



DHUM PLUS

- Mobilité
- Facilité d'utilisation
- Automatique
- Témoin lumineux « trop plein » + arrêt de l'appareil
- Réservoir d'accès facile
- Fonction dégivrage lorsque $T^{\circ} < 15^{\circ}\text{C}$
- Raccord évacuation permanente des condensats
- Filtre lavable
- Compact et robuste
- Faible niveau sonore

Le +

Fonctionnement automatique



Référence	Code	Tension (V)	Puissance (W)	Nombre de vitesse	Dimensions (mm)	Capacité du réservoir	Réfrigérant	Surface traitée (m ²)
DHUM 12 PLUS	658 651	230	260	1	290x570x300	4 L	R-134a	120
DHUM 16 PLUS	658 652	230	360	1	290x570x300	4 L	R-134a	160

Catalogue 2009 - L'intégrale UNELVENT S&P

Toutes les solutions aérauliques

www.unelvent.com

UNELVENT S&P
Créateur-Partenaire en Ventilation

CATALOGUE TARIF 2009



VMC hygroréglable



VMC Double flux haut rendement



Géoventilation Puits Canadien



VMP aérateurs



Aspiration centralisée



VMC Collective et tertiaire



Ventilation industrielle



Cuisines professionnelles



Tertiaire Confort et désenfumage



Chauffage Industriel et tertiaire