

Be@rPaw 2448CU Pro



Spécification

- Scanner couleur à plat multifonction (single -Pass)
- Cinq touches sur le design patte d'ours (Bearpaw) pour une facilité accrue des fonctions scan, copie, télécopie, envoi d'E-mail et appel du software.
- Design compact, avec pied vertical pour gain de place et facilité de rangement,
- Bouquet de software innovateur pour retravailler les documents et images
 - Scanner plusieurs photos simultanément et les retravailler de manière individuelle
 - Scanner plusieurs documents simultanément et les envoyer ensemble ou séparément par fax
 - Reconnaissance de caractères pour un ou plusieurs documents scannés simultanément.
 - Retravailler les couleurs des anciennes photos
 - Scanner et fusionner de 2 à 4 photos différentes
 - Création de album photo digital
 - Création de montage photo sur CD pour visionner sur l'écran de télévision
- High Speed USB 2.0 / Compatible USB 1.1

Données Techniques

Type de produit	Scanner à plat CIS Single-Pass
Résolution (dpi)	Optique: 1200 x 2400 Par interpolation Hardware: 19200 x 19200
Surface de scanning (normal)	216 x 297 mm
Surface de scanning (transparent)	
Résolution Couleur (interne/externe)	Couleur: 48/48 Bit Niveau de gris: 16/8 Bit Binaire: 1 Bit
Source Lumineuse	Diode lumineuse
Connexion	High Speed USB 2.0
Niveaux de Gris	255 Niveaux (Réglage via Software)
Alimentation électrique	Via port USB du PC
Dimension (l x L x H)	405 x 281 x 37 mm
Poids	1,9 kg
Système d'utilisation	Windows 98/ME/2000/XP
Software	Software de reconnaissance de texte et retouche sur image
Système minimum requis	IBM PC ou compatible avec processeur Pentium 200 MHz ; Microsoft Windows 98/ME/2000/XP; Port USB libre; Carte Super VGA et écran Couleur; Lecteur CD-Rom- ou DVD-ROM; min. 128 MB RAM, 200 MB libre sur le disque dur
Accessoires	CD D'installations, paquet Software, Mode d'emploi

Vitesse de scan et de prévisualisation

BP 2448 CU *Plus*

Preview A4 7 sec

300 dpi A4 32 sec

600 dpi A4 77 sec

Testsystem : P4 1,8 Ghz / 256 Mb / 80 GB HD /Win XP/ Photo Express 4 Se
USB 2,0 PCI controler NEC Chip