

PowerMust 1000 Offline

Spécifications

- Alimentation sans interruption de type *offline*
- Avec **technologie d'haute fréquence**
- **Protection contre la perte des données en cas de coupure du courant**
- **Protection du l'équipement PC contre les surtensions et les baisses de tension**
- **Protection de surcharge**
- **1000 VA / 600 watt**
- **4 prises secteur protégées et 1 prise téléphonique**
(protection de la ligne téléphonique et du modem)
- **Rédemarrage automatique** en retour du réseau
- **Voyants DEL et alarme sonore**
- **Léger et à faible encombrement**

Données Techniques

Type de produit	Alimentation sans interruption ; offline
Capacité	1000 VA / 600 watts
Entrée	
➤ Tension d'entrée	110/120VAC ou 220/230/240VAC
➤ Gamme de tension	90 - 145VAC / 170 - 270VCA
Sortie	
➤ Tension	110/120VAC ou 220/230/240VAC
➤ Régulation de tension (mode batterie)	± 10 %
➤ Fréquence	50 Hz ou 60 Hz
➤ Régulation de fréquence (mode batterie)	± 1 Hz
➤ Onde de sortie	Onde sinusoïdale modifiée
Prise secteurs	x 4
Protection téléphone/modem	oui
Fusible	oui
Batterie	
➤ Type et nombre	12V / 7Ah x 2
➤ Temps de secours (à demie charge)	environ 30 minutes
➤ Temps de recharge	10 heures à 90% après déchargement complet
Temps de Transfert (typique)	Moyenne : 2-6 ms ; max : 12 ms
Indicateur	
➤ Mode courant secteur	Le voyant vert est allumé
➤ Mode de secours	Le voyant vert clignote toutes les 4 secondes
➤ Batterie faible (mode de secours)	Le voyant vert clignote une fois par seconde
➤ Faute	Le voyant rouge s'allume
➤ Batterie faible (mode secteur)	Le voyant rouge clignote toutes les 2 secondes (pendant 30 secondes)
➤ Batterie défectueuse	Le voyant rouge clignote 3 fois toutes les 2 secondes
➤ Surcharge	Le voyant rouge clignote 2 fois toutes les 2 secondes
Alarme Sonore	
➤ Mode de Secours	1 signal sonore toutes les 4 secondes
➤ Batterie Faible (mode de secours)	1 signal sonore par seconde
➤ Faute	Signal sonore continu
➤ Batterie faible (mode secteur)	1 signal sonore toutes les 2 secondes (pendant 30 secondes)
➤ Batterie défectueuse (mode secteur)	1 signal sonore toutes les 2 secondes
➤ Surcharge	2 signaux sonores toutes les 2 secondes
Environnement d'utilisation	0-40°C humidité relative de 0-90% (sans condensations)
Niveaux de bruit	< 45 dB
Dimensions (L x l x h) / Poids	281 x 84 x 241 mm / 6.5 kg