

NEC



Téléphone mobile GSM DB 4000

Caractéristiques techniques

2000

Code tarif	500xxxxx
SPÉCIFICATIONS	
Configuration	DB 4000, Batterie li-Ion 630 mAh, Chargeur de voyage, Mode d'emploi.
Fréquence / Puissance	Bi Bandes GSM 900 MHz et 1800 MHz / 2 Watts, classe 4.
Poids / Dimensions – L x H x P / Volume	99g / 120 x 42 x 22 mm / 89 cc.
Autonomie batterie	Veille jusqu'à 160h* (GSM TW09), Max 195h - Conversation de 3h* (GSM TW09) Max 5h30
Type de carte	Micro-SIM, compatibles 5v et 3v
Antenne / Clapet	Fixe / Active
Prise kit main libre piéton	Prise sur le côté pour connecter un kit main libre piéton, décrochage automatique.
MÉMOIRES	
Taille des répertoires : (ADN) / FDN (Numéro Fixe) / SDN (Numéro de Service)	255 noms et numéros / 100 / 100, 24 caractères, 36 chiffres, stockage sur carte SIM uniquement.
Listes des derniers numéros 1. appelés, 2. reçus et 3. Ignorés	Chaque liste contient 10 entrées, avec indication de l'heure, la date et le coût de l'appel. Chaque numéro peut être remis à zéro individuellement.
Accès direct au répertoire avec éditeur en ligne	Touche répertoire pour accès à la liste, touches de navigation et éditeur de numéros
Bloc note	Possibilité de noter et de sauvegarder les numéros pendant ou après un appel
FONCTIONS	
Mode de sélection x 4	Normale/Réunion/Casque/Poche, programmable avec des paramètres différents
Touche Secrète / Accès international	En appuyant sur Menu 7 / Touche +
Touche Accès direct / Turbo numérotation	Pour les 9 premiers numéros / Un appui long appellera automatiquement le numéro.
Rappel automatique / Décrochage automatique	Si le numéro de l'appelant est affiché ou occupé / Avec kit main libre voiture – piéton
Décrochage par n'importe quelle touche/Clapet	Toutes les touches, sauf la touche marche/arrêt et avec le clapet (programmable)
Choix de langues	18 langues
Choix de sonnerie	14 styles de sonneries, avec 5 niveaux de volume, croissants de haut en bas et de bas en haut. Mode silencieux avec vibration ou sonnerie avec vibration. Visuelle si le son et le vibreur sont coupés. Affichage à l'écran des appels entrants.
Reconnaître l'appelle entrant	Possibilité de programmer des sonneries différentes pour chaque appel entrant.
Horloge	Horloge, calendrier, et réveil (même éteint).
Nombre de lignes et caractères sur l'afficheur	4 x 12, plus une ligne d'icônes. 97 x 59 pixel, Dynamique – Graphique
Indicateur de charge de la batterie / champs	Permanent, icône de batterie / 5 barres graphiques
Alarme de batterie faible	Sonore, visuelle et message texte affiché sur l'écran
Verrouillage	Du SIM, du poste à la carte SIM et du clavier par mot de passe, sélection par menu.
DTMF	Choix par menu. Envoi des signaux DTMF pendant un appel
FR / EFR / Phase II	(Full Rate / Enhanced Full Rate) Compatible Phase II
SERVICES	
Messages courts (SMS) CB / MO / MT	Réception et émission de 160 caractères (stockage de 99 messages sur SIM)
SIM Toolkit classe 1, 2 et 3 (Rev. 98)	Oui
Double appel avec mise en attente et reprise	Un appui sur envoi bascule automatiquement entre l'appel en ligne et en attente.
Dictionnaire des phrases et mots	Pour l'aide avec l'écriture des messages SMS. 999 caractères
Refus d'appel (UDUB)	Si l'appel est rejeté en appuyant sur raccroché, un signal d'occupation est envoyé
Renvoi d'appel	Renvoi sur répondeur ou un autre numéro de téléphone avec icône d'indication
Indication d'Opérateur/fournisseur de service	Oui / Oui
Identification de l'appelant (CLI et CLIR)	Avec affichage du nom s'il est dans le répertoire. Programmation permanente ou non
Fax / Données	Fax classe 3 / Données 9600 bps
AOC (Indication de coût d'appel)	Une limite maximale peut être programmée (Ex. 100F ou 1 heure)

• Division Télécommunications NEC France S.A. (* Relative à la couverture du réseau et l'usage) Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis