

Radiateur

Novalys

APPLIMO
Créateur de confort

Chaleur Douce Intégrale®

Chaleur Douce Intégrale®

Grâce à sa véritable
Chaleur Douce Intégrale®
il est unique au monde,
inimitable et son confort est
incomparable !



**2 radiateurs dans
1 seul radiateur**

2 éléments chauffants :

- 1** une façade rayonnante à résistance surfacique intégrée
- 2** un élément chauffant monobloc en aluminium Schwarz CV®.

Point chaud permanent

La façade rayonnante
garantit l'indispensable
point chaud permanent.

**Cerveau à Intelligence
Sensorielle Numérique**



LES ATOUTS DU CONFORT :

- **Confort exceptionnel :**
A la fois discret et moderne, adapté à tous les intérieurs, ce radiateur vous fait profiter de la qualité du confort de la Chaleur Douce Intégrale®.
- **Technologie hors du commun :**
Sous ses lignes élégantes, sobres et contemporaines se cache une technologie hors du commun qui garantit un bien-être inégalé ainsi qu'un fonctionnement particulièrement économe.

Novalys s'associe
parfaitement avec
l'esthétique des gammes
Vivafonte et Novares.

Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.

Novalys

ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Résistance Schwarz CV® en alliage d'aluminium pluri-nervurée monobloc monométal.
- Façade rayonnante à résistance surfacique.

FIXATION MURALE

- Fixation par dossier encliquetable servant de gabarit de pose.

PRÉSENTATION

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande avec capot de protection opaque.
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
- Coloris blanc.

RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SECURITÉ

- Régulation électronique numérique ISN® de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort -2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.



Coloris blanc

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Référence	Puissance	Largeur	Hauteur	Épaisseur*	Poids emballé
Blanc	(W)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
Novalys horizontal					
1181-2 BB	750	445	580	25+62	8,1
1181-3 BB	1000	605	580	25+62	10,5
1181-4 BB	1250	765	580	25+62	12,8
1181-5 BB	1500	925	580	25+62	15,4
1181-7 BB	2000	1165	580	25+62	19,4

* Avec le dossier, ajouter 32 mm à l'épaisseur.



Vivrélec®




IP 24 Mono
IK 08 230 V

Garantie 2 ans

BOÎTIER DE COMMANDE

- 1 Sélecteur de fonctions (Confort, Eco, Hors-gel, Arrêt, Programme).
- 2 Réglage du thermostat d'ambiance.
- 3 Voyant de chauffe.
- 4 Voyant lumineux d'état de fonctionnement.
- 5 Cache à enlever pour insérer une cassette de programmation **Progress**.



PROGRAMMATION PROGRESS

Sans fil :

- par centrale et cassette «radio fréquence» ,
- par cassette «courant porteur».

Fil pilote :

- par cassette «fil pilote»

Véritable
Chaleur Douce
Intégrale CDI®



APPLIMO
Créateur de confort
Conçu, développé et fabriqué
dans nos usines en France.

Votre revendeur :