



Ascom MailGate

L'annonce de vos e-mails en temps réel où que vous soyez

La passerelle Ascom vers l'Internet, MailGate, informe instantanément les personnes mobiles des messages électroniques qui leur sont destinés, par une notification sur leur terminal téléphonique ou de radiomessagerie, pour une action immédiate.

Ascom intègre les technologies Internet

Les personnes appelées à se déplacer fréquemment sur leur lieu de travail sont désormais joignables grâce à la technologie de messagerie sur Internet et/ou Intranet.

Envoyez des e-mails vers votre téléphone sans fil

En effet, en connectant notre tout dernier outil de messagerie IP MailGate à votre système de radiomessagerie, vous serez directement informés de la réception des e-mails par l'intermédiaire de vos portables de radiomessagerie teleCOURIER ou votre portable multi-fonctions Ascom9d24. Plus besoin de consulter votre boîte aux lettres pour savoir si l'e-mail que vous attendez est arrivé, vous serez immédiatement informé dès sa réception.

MailGate s'interface avec tout serveur ou client e-mail supportant SMTP. Ses fonctionnalités, comme les conditions de filtrage et de transmission, varient selon les fonctions prédéfinies dans le serveur de messagerie existant.

Une adresse e-mail unique

Chaque téléphone DECT ou terminal de radiomessagerie Ascom possède sa propre adresse e-mail et les composantes d'un e-mail entrant sont automatiquement envoyées à cette adresse. L'utilisateur sait immédiatement si l'e-mail reçu nécessite un traitement immédiat ou si sa lecture peut attendre.

MailGate étend les capacités de votre système de téléphonie ou de radiomessagerie existant. Il augmente la réactivité et l'efficacité de votre organisation, et garantit la pérennité de votre système de communication mobile sur site Ascom.

Une intégration aisée de vos systèmes et processus existants

La plupart des systèmes et processus métier actuels (Gestion Technique des Bâtiments, Contrôle des processus industriels, Analyses automatisées...) ont la capacité de signaler par e-mail tout événement et alarme. MailGate constitue une interface idéale pour leur intégration dans votre communication mobile sur site... pour toujours plus de réactivité!



Ascom 9d, CTS 900



teleCOURIER



teleCARE M



telePROTECT

Caractéristiques et bénéfices

Notification d'e-mail

Serveur e-mail autonome, ne nécessite pas de serveur e-mail d'entreprise

L'information peut être envoyée par e-mail jusqu'aux personnes mobiles

Les destinataires peuvent répondre à un e-mail reçu directement depuis leur terminal Ascom9d

Fonctions de filtrage intégrées, pour adapter les messages aux capacités d'affichage des terminaux sans fil, et pour limiter le trafic.

Communication basée sur TCP/IP

Intégration aisée à tout système de messagerie SMTP existant

Solution autonome et clé en main

Peut être interfacée avec tout équipement capable d'envoyer des e-mail SMTP

Robuste et fiable

Le serveur MailGate utilise un matériel dédié

Installation aisée

Logiciel pré-installé pour une mise en service rapide

Maintenance aisée

L'information e-mail à transférer est définie de manière centralisée

Administration aisée

Tous les paramètres sont définis par les administrateurs autorisés depuis un navigateur Internet standard

Compatibilité

telePROTECT, teleCOURIER, Ascom 9d

MailGate donne la capacité à tout module IP Ascom d'envoyer des e-mails

Spécifications techniques

Microsoft Internet Explorer 5.0™ ou version ultérieure

Alimentation : 12.5V ±10%

Interface réseau : 10/100baseT Ethernet (Jack modulaire RJ45)