

## INFORMATION PRODUIT -----

### SATURATEUR POUR TECK (Réf. 290313)



**GAMME** : Isotanche **SHOWER DESIGN**

---

#### CONDITIONEMENT

- Pot 500 ml

#### OUTILS NESSECAIRES

- Pinceau, Mèche Coton, ou un Chiffon de coton

#### PRODUITS ASSOCIES

- Douches Shower Design en Teck, Dégriseur pour teck (Réf. 290314).



---

#### DESCRIPTIF PRODUIT

- Saturateur pour Teck Lazer.
- Nourrit et protège les parquets contre les rayures, les taches et l'eau.
- Microporeux, laisse respirer le bois.
- Application et entretien faciles.
- Non glissant. Non gras.
- Préserve le contact avec le bois et son aspect naturel.
- Aspect mat.

#### DOMAINE D'APPLICATION

- Issue de recherches poussées reposant sur une technique traditionnelle, LE SATURATEUR POUR TECK LAZER est un véritable soin pour les bois exotiques rouges et bruns (teck, niangon, palissandre, etc.).
- Riche en matières premières d'origine naturelle LE SATURATEUR POUR TECK LAZER est, par excellence, spécialement conçue pour protéger (anti-taches) et embellir toutes vos boiseries, en évitant le grisaillement.



## **MISE EN OEUVRE**

### **• PREPARATION**

- LE SATURATEUR POUR TECK s'applique sur des bois sains, propres et secs (neufs bruts ou pré-huilés), bien dépoussiérés.
- Sur bois anciens huilés, vérifier l'adhérence de l'ancienne huile. Le cas échéant, égrener soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes.

### **• APPLICATION**

- Bien remuer avec une baguette avant emploi. Ne pas diluer.
- Imprégnez le bois généreusement au pinceau lors de la 1<sup>ère</sup> couche.
- 20 minutes après la 1<sup>ère</sup> couche, essuyez les excédents d'huile avec un chiffon propre et sec.
- 12h après, poncez au papier abrasif fin (120), puis dépoussiérez.
- Appliquez une 2<sup>ème</sup> couche.

### **• CONSEILS PRATIQUES**

- En cas de surfaces dégradées, remettre le bois à nu (ponçage ou décapage) pour un résultat optimal.
- Bien agiter avant l'emploi. Ne pas diluer.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- LE SATURATEUR POUR TECK s'entretient sans décapage ni ponçage : dès que la surface huilée perd de son lustre, dépoussiérez, puis appliquez une nouvelle couche.

## **CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES :**

- Rendement: 10 m2 au litre par couche, selon la nature du support et sa porosité.
- Stockage: 12 mois dans un local frais et sec en emballage d'origine hermétiquement clos.
- Nettoyage : White spirite ou solvant.

## **PRECAUTION D'UTILISATION (SECURITE)**

- Inflammable.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas respirer les vapeurs.
- Éviter le contact avec la peau.
- En cas d'ingestion, ne pas faire vomir ; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Utiliser seulement dans des lieux bien ventilés.
- Ne pas rejeter les résidus à l'égout.