

INFORMATION PRODUIT -----

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE ISOTANCHE (Réf. 290365)



GAMME : Isotanche SOL & MUR

CONDITIONNEMENT

- Pot : 2 kg

OUTILS NÉCESSAIRES

- Pinceau, Spatule, Brosse ou balaie à poil souple pour l'application.

PRODUITS ASSOCIES

- Toute la Gamme Isotanche.



DESCRIPTIF PRODUIT

- Primaire d'accrochage mono composant permettant de stabiliser et d'homogénéifier tous types de supports pour faciliter la mise en œuvre des produits Isotanche.

DOMAINE D'APPLICATION

- Sols et murs intérieurs; supports en béton et chapes, absorbant ou non, également carreaux céramiques, enduits, carreaux et plaques de plâtre; colles, bois CTBX- CTBH....

MISE EN OEUVRE

- PRÉPARATION
 - Le support doit être sec propre et sain, sans trace d'huile.
- APPLICATION
 - Etaler le primaire sur le support à l'aide d'un pinceau, brosse, raclette, ou balai à poil souple.
 - Les recouvrements ne peuvent être appliqués que lorsque la sous couche sera sèche (env.3 heures à 23°C).
- CONSEILS PRATIQUES
 - Sur les supports absorbants diluer le primaire avec 1 à 2 volume d'eau, dans le cas de supports fortement absorbants, appliquer une deuxième couche jusqu'à saturation.
 - Précaution: ne pas appliquer à des températures inférieures à 5° C et supérieures à 25°C.



- Nettoyer immédiatement après utilisation les outils et récipients avec de l'eau.

CARACTERISTIQUES SPÉCIFIQUES :

- Propriétés sans solvants, non toxique, non inflammable.
- Temps de séchage : Fonction de la température, de l'humidité, de la consommation. Diminue à basse température. Augmente à haute température.
- Stockage : 12 mois dans son emballage d'origine.
- Consommation 100 à 200 grammes par M² non dilué.

PRÉCAUTION D'UTILISATION (SÉCURITÉ)

- Conserver hors de portée des enfants.
- Le port de lunette et de gants est recommandé pour éviter l'irritation de la peau et des yeux. Au contact laver soigneusement avec de l'eau et du savon. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.