

# Trinity Advanced SL 0

## Trinity Advanced SL : Vitesse Maximale !

S'attaquer aux triatlons longues distances les plus exigeants au monde, tel que l'Iron Man d'Hawaï, et aux contre-la-montre de classe mondiale, c'est le quotidien du Trinity Advanced SL. Spécifiquement conçu pour ces disciplines particulières, le Trinity Advanced SL excelle. Il est doté de tubes surdimensionnés et aérodynamiques et d'une douille de direction massive et fuselée présentant le meilleur ratio poids/aérodynamisme/rigidité. Son aspect n'a pas pour but d'être esthétique mais d'être performant à l'extrême.



COMPETITION

ROUTE PERFORMANCE

## Spécifications

MODÈLE	TRINITY ADVANCED SL 0
CADRE	GIANT TRINITY Advanced SL ISP - Advanced Composite Technology - SL Grade Aero Composite - Spécial pour Di2
FOURCHE	GIANT TRINITY Advanced SL - Advanced Composite Technology - Monobloc
AMORTISSEUR	Non
BOITIER DE PEDALIER	SHIMANO Dura-Ace Intégré
PEDALIER	SHIMANO Dura Ace - 53/39
PEDALES	Non
CHAINE	SHIMANO Dura Ace
JEU DE DIRECTION	GIANT Trinity Advanced SL - Spécifique
CINTRE	GIANT Trinity Advanced SL
POTENCE	GIANT Trinity Advanced SL - 3 positions
TIGE DE SELLE	GIANT Trinity Advanced SL
SELLE	FIZIK Arione Tri2
DERAILLEUR Av.	SHIMANO Dura Ace Di2 electronic
DERAILLEUR Ar.	SHIMANO Dura Ace Di2 electronic
SELECTEURS DE VITESSES	SHIMANO Dura Ace Di2 electronic
FREIN Av.	GIANT Trinity
FREIN Ar.	GIANT Trinity
LEVIER DE FREINS	SHIMANO Dura Ace Di2 electronic
CASSETTE	SHIMANO Dura Ace - 10v. - 11x21
JANTES	Av. ZIPP 808 à boyau/ Ar. ZIPP 1080 à boyau
MOYEUX	Av. ZIPP 808 à boyau/ Ar. ZIPP 1080 à boyau
PNEUS	VITTORIA Crono Evo CS - 700x20 Boyaux
EXTRAS	Porte-bidon GIANT & Bidon GIANT
TAILLES	Sur commande
SKU	600770

Spécifications et disponibilité susceptibles de changements sans information préalable.

## Caractéristiques clés

- Cadre GIANT TRINITY Advanced SL ISP - Spécial Di2
- Fourche GIANT TRINITY Advanced SL
- Dérailleurs SHIMANO Dura Ace Di2 electronic
- Freins GIANT Trinity
- Roues ZIPP 808/ ZIPP 1080 à boyaux
- Tailles : sur commande

Advanced  
COMPOSITE TECHNOLOGY

GARANTIE  
10  
ANS



TAILLES DE CADRE	HAUTEUR DE SELLE		HAUTEUR Axe roue Av./ SOMMET du poste de pilotage	
	MINI	MAX	Potence base / Pas de spacer	Potence Haute / 40 mm de spacers
	Cm	Cm	Cm	Cm
S	65	75	42,9	54,9
M	74	81	45,8	57,8
L	80	89	48,7	60,7



TAILLES DE CADRE	ANGLE DOUILLE DE DIRECTION	ANGLE DU TUBE DE SELLE	Lg TUBE SUPÉRIEUR	Lg DOUILLE DE DIRECTION	BASES	EMPATTEMENT
Centimètres	Degrés	Degrés	Centimètres	Centimètres	Centimètres	Centimètres
S/53.0 cm	73,0°	71,0°	56.5	8.0	37,5	93,4
M/56.0 cm	73,0°	71,0°	60.0	11.0	37,5	95,3
L/58.5 cm	73,0°	71,0°	61.5	14.0	37,5	98

€ 8888