

Twist Elegance CS

Twist Elegance : Du style avec Assistance !

Le Twist Elegance repose sur un design raffiné et harmonieux. Que vous l'utilisiez pour aller au travail ou pour vous balader vous aurez une très belle allure au guidon de ce vélo. Il est doté d'un cadre en col de cygne pour faciliter l'enjambement et pour vous offrir la fantaisie de porter des jupes ou des longs manteaux. Ses petites roues et sa forme offrent une grande agilité et réactivité.



HYBRID

ROUTE LOISIR

Spécifications

MODÈLE	TWIST Elegance CS
CADRE	GIANT TWIST ELEGANCE Aluminium AluxX 6061 - Enjambement bas
FOURCHE	Suspendue - Mono Shock
AMORTISSEUR	Non
BOITIER DE PEDALIER	VP - A cartouches
PEDALIER	SANYO - 36 dents
PEDALES	Plates Aluminium - Anti dérapantes
CHAINE	KMC
JEU DE DIRECTION	1-1/8"
CINTRE	GIANT Aluminium
POTENCE	GIANT Aluminium Orientable - Réglage sans outils
TIGE DE SELLE	POST MODERNE Suspendue
SELLE	GIANT Confort - Memory Foam
DERAILLEUR Av.	Non
DERAILLEUR Ar.	Non
SELECTEURS DE VITESSES	Dr. SHIMANO Nexus - 8v.
FREIN Av.	V-Brake
FREIN Ar.	V-Brake
LEVIERS DE FREINS	SHIMANO NEXUS
CASSETTE	18 dents
JANTES	Aluminium - Double paroi
MOYEUX	Av. SANYO-DC-Motor
PNEUS	SCHWALBE Energiser 559x47 Avec bandes réfléchissantes
EXTRAS	2 batteries Lithium-ion/ 234Wh (par batterie)/ 26V/ 9Ah/ Eclairage Av./Panasonic à LED/ Eclairage Ar. Spanning Vector à LED/ 2 Sacoches/ Carter de chaîne/ Anti-vol intégré/ Anti-vol batterie/ Mini pompe/ Béquille centrale
TAILLES	S/44 - M/50
SKU	609020

Spécifications et disponibilité susceptibles de changements sans information préalable.

Caractéristiques clés

- Vélo de ville élégant à assistance électrique
- Cadre en Aluminium à enjambement bas pour faciliter son utilisation
- Agilité et sécurité grâce à ses petites roues et sa géométrie
- Système de transmission de vitesse très facile d'utilisation. Il ne nécessite pas d'entretien et les dérailleurs n'existent plus
- Pratique avec ses trois degrés d'assistance à adapter en fonction des conditions et de son envie
- Equipé de deux Batteries Lithium-ion pour plus d'autonomie : jusqu'à 130 km
- Tailles : S/44 - M/50



TAILLES DE CADRE	ANGLE DOUILLE DE DIRECTION	ANGLE DU TUBE DE SELLE	Lg TUBE SUPÉRIEUR	Lg DOUILLE DE DIRECTION	BASES	EMPATTEMENT
Centimètres	Degrés	Degrés	Centimètres	Centimètres	Centimètres	Centimètres
S/44,0 cm	70,0°	65,0°	60	18	48,7	108,5
M/50,0 cm	70,0°	65,0°	60,5	20	48,7	109

€ 8888