

*Facile à installer*



**Référence produit: Digimax 210**

## Caractéristiques clés

- Pas de câblage supplémentaire
- Idéal pour les chaudières gaz ou fuel
- Compatible avec les autres produits X10

## Avantages

Installez le récepteur RF à proximité de votre chaudière ou de votre climatiseur et connectez la sortie relais au circuit de contrôle de la chaudière. Placez le DigiMax RF 210 dans un emplacement optimal et c'est tout.

Si vous possédez une chaudière avec programmateur, le DigiMax vous permettra d'accroître vos économies et votre confort de façon sensible.

Pour plus de bien-être, vous pouvez intégrer le DigiMax au réseau domotique X10 grâce au Maxi Controller SC9000.

## Données techniques

- Taille : 80 x 80 x 25 mm
- Plage de réglage de T° : de 5°C à 35° C par pas de 1°
- Possibilité de blocage : de 16° C à 35° C
- Différentiel : <1° C à 4° C par heure
- Plage de T° ambiante : 0° C à 45° C
- Alimentation : 3 type AA/5V
- Durée de vie des piles : 2 ans env
- Relais: 2 (1) A 24V-230 VAC
- Fréquence radio : 433.92 MHz
- Portée radio : 40 m (champs libre)
- Normes: EN300220-1, ETS300683, CE (R&TTE)