

Action immédiate ou programmée

Caractéristiques clés

- Allume ou éteint instantanément jusqu'à 4 groupes de modules X10.
- Inclut une fonction de sécurité par l'activation aléatoire de certaines lampes.
- Boutons de contrôle on / off ou de variation d'intensité lumineuse pour 8 groupes de modules lampes ou appareils.
- Fonctionne en 230V ~ 50Hz, avec piles de sauvegarde (9 V).

Avantages

Le Mini-Timer permet d'allumer et d'éteindre 4 modules lampes ou appareils par programmation horaire, jusqu'à 2 fois par jour. Avec le Mini-Timer, vous pouvez lancer votre café le matin, allumer votre chauffage, éteindre les lampes des enfants à l'heure du coucher, ou bien rentrer à la maison dans une entrée éclairée.

Le Mini-Timer inclut aussi une fonction de sécurité unique lorsque vous êtes absent. Cette fonction ajuste les heures programmées d'allumage à + ou - 30 minutes, de façon aléatoire, si bien que votre maison semble réellement habitée - un moyen très efficace pour décourager les cambrioleurs.

Le Mini-Timer permet d'allumer et d'éteindre instantanément jusqu'à 8 modules lampes ou appareils. Il peut aussi modifier l'intensité lumineuse des modules lampes (quel que soit leur mode de fixation) par la pression d'une simple touche. Il existe une fonction pour allumer / éteindre toutes lampes d'un seul coup, ou bien pour éteindre tous les modules X10 (lampe ou appareil) en une fois.

En cas de panne électrique, les piles permettront au Mini-Timer de fonctionner normalement, pendant une durée de 48 heures.



Référence produit : MT10E

Le Mini-Timer est un accessoire de lit indispensable, grâce à l'affichage de l'heure, de son alarme intégrée, de sa fonction de mise en veille, et de ses boutons de commande à distance de 8 lampes ou appareils, sans même devoir se lever du lit!

Données techniques

- Alimentation: 230V \pm 10% 50 Hz
- Piles: 9V 6LR61
- Normes CEM: EN 50065-1; EN 50082-1
- Normes de sécurité électrique: EN 60950 et EN 60065
- Courant porteur X10:
120 kHz \pm 2 kHz / 2,5 Vpk-pk
- Température ambiante:
- 10° C to + 50° C (fonctionnement)
- 20° C to + 70° C (stockage)
- Dimensions: 136 x 53 x 85 mm
(largeur x hauteur x profondeur)