

# Séchoir rotatif

## Selecta Control

### Caractéristiques et points forts

- Selecta Control offre un contrôle électronique de la température extrêmement précis pour une qualité de séchage inégalée.
- L'électronique de contrôle permet un séchage rapide et une faible consommation d'énergie; en outre, les tissus délicats sont protégés contre les chocs thermiques.
- Selecta Control contrôle la performance de manière constante. Un programme de test interne élaboré permet de vérifier toutes les fonctions vitales afin de garantir un fonctionnement sans problème. Les codes d'erreur sont enregistrés et affichés pour une recherche facile des pannes.
- Possibilité de connexion avec des systèmes de gestion (par ex. CMIS) via un PC.
- Selecta Control est disponible avec trois interfaces utilisateur, chacune offrant des fonctionnalités spécifiques aux besoins d'un type d'utilisateur: Coin Control pour les blanchisseries libre service, AHL Control pour les blanchisseries d'appartement et OPL Control pour les blanchisseries intégrées.



- **Selecta Coin Control comprend:**
    - Un bouton de sélection de la température (4 températures).
    - La sélection du temps de séchage via l'activation du paiement, par exemple compteur de pièces, lecteur de cartes ou paiement centralisé.
    - Un bouton Marche/Arrêt.
    - Plusieurs affichages: prix de vente, temps de séchage sélectionné/restant, temps de refroidissement et état du cycle.
    - Témoin lumineux de chauffage en cours.
    - Une inversion de sens automatique (associée à l'option moteur à inversion de sens).
    - Un cycle de refroidissement automatique. Réglage de la durée et de la température.
    - Un avertisseur sonore de fin de cycle.
    - Un cycle anti-froissement automatique pour éviter que le linge ne se froisse si le sèche-linge n'est pas vidé immédiatement après terminé son cycle.
    - L'affichage automatique de codes d'erreur pour un dépannage facilité.
    - Monnayeur et minuterie.
  - **Selecta AHL Control comprend:**
    - Comme Selecta Coin.
    - Un bouton permettant de sélectionner 2 programmes à arrêt automatique pour un séchage normal et un séchage extra ou 3 programmes RMC (associés à l'option Residual Moisture Control – Contrôle de l'humidité résiduelle).
    - Un bouton de sélection du temps de séchage.
    - Plusieurs affichages: le programme sélectionné ou le temps de séchage sélectionné/restant, le temps de refroidissement, la température actuelle ou le niveau d'humidité (associé à l'option RMC) et l'état du cycle.
  - **Selecta OPL Control comprend:**
    - Comme Selecta Coin.
    - Un bouton permettant de sélectionner 5 programmes personnalisés: 2 programmes à arrêt automatique et 3 programmes avec minuterie ou 9 programmes personnalisés: 6 programmes RMC (associés à l'option Residual Moisture Control – Contrôle de l'humidité résiduelle) et 3 programmes avec minuterie.
    - Un bouton de sélection du temps de séchage.
    - Un bouton de réglage du temps de refroidissement.
    - Un bouton de fonctionnement inversé marche/arrêt (associé à l'option moteur inversible).
    - Plusieurs affichages: le programme sélectionné ou le temps de séchage sélectionné/restant, le temps de refroidissement, la température actuelle ou le niveau d'humidité (associé à l'option RMC) et l'état du cycle.
- Un programme de service à plusieurs niveaux pour s'adapter à divers paramètres.
    - Niveau un: modification de la durée par impulsion, réglages des températures, durée de refroidissement etc.
    - Niveau deux: modification des paramètres contrôlant les programmes personnalisés.

Programmes standard des sèche-linge sans option RMC					AHL control	OPL control
Types de tissus	Fonction	Niveau d'humidité	Température de séchage	Température de refroidissement	Programme	Programme
Jean	Extra sec	Extra sec	Elevée	45°	P1	P1
100% coton/mélange coton polyester/tissu éponge	Prêt à ranger	Sec	Elevée	45°	P2	P2
Tous textiles	Temps de séchage 10 minutes		Elevée	45°		P7
Tous textiles	Temps de séchage 20minutes		Elevée	45°		P8
Tous textiles	Temps de séchage 30minutes		Elevée	45°		P9

  

Programmes standard des sèche-linge avec options RMC et REVERSING (inversion)					AHL control	OPL control
Types de tissus	Fonction	Niveau d'humidité	Température de séchage	Température de refroidissement	Programme	Programme
Jean	Séchage complet	Extra sec	Elevée	45°	P1	P1
100% coton/mélange coton polyester/tissu éponge	Séchage complet	Sec	Elevée	45°	P2	P2
Polyester/Nylon	Séchage complet	5%	Elevée	45°		P3
Laine/Soie	Pré-séchage avant finition	10%	Elevée	45°		P4
Viscose/Acétate	Pré-séchage avant finition/repassage	15%	Elevée	45°	P3	P5
Textiles mélangés	Pré-séchage avant repassage	20%	Elevée	45°		P6
Tous textiles	Temps de séchage 10 minutes		Elevée	45°		P7
Tous textiles	Temps de séchage 20 minutes		Elevée	45°		P8
Tous textiles	Temps de séchage 30 minutes		Elevée	45°		P9

#### Panneau de commande

- Affiche l'état du programme: d=séchage, c=refroidissement, - = anti-froissement.
- Bouton de sélection des programmes (bouton P).  
Non actif sur les machines à paiement.
- Bouton de sélection de la durée: Sélection du temps de séchage.  
Non actif sur les machines à paiement.
- Bouton de sélection de la température.
- Symboles pour la température sélectionnée.
- Uniquement pour les blanchisseries OPL: Inversion marche/arrêt.
- Uniquement pour les blanchisseries OPL: Réglage du temps de refroidissement.
- Bouton Marche/Arrêt.
- Indicateur de chauffage en cours.
- Si le témoin est allumé, la trappe du filtre / le tiroir du filtre est ouvert.

