

# Porte coulissante et basculement avant séchoirs T4900 et T41200

## Porte coulissante

- Grande ouverture de porte pour un chargement/déchargement facile
- Pas d'espace requis devant la machine pour l'ouverture de la porte
- Facile à actionner

## Basculement avant

- Déchargement facile
- Rotation du tambour pendant l'inclinaison du séchoir pour un déchargement facile
- Seulement disponible avec porte coulissante

## Moteur et convertisseur de fréquence

- Réglage de la vitesse du tambour pour un brassage correct du linge ; optimise la durée de séchage et permet des économies d'énergie

## Témoin lumineux de fin de cycle de séchage

- Indication de fin de cycle de séchage



*Photo non contractuelle*

Pour toute information technique sur les séchoirs T4900 et T41200, voir la fiche technique s'y rapportant.

Emballage	T4900	T41200
Séchoir standard	440 kg	470 kg
Avec porte coulissante	494 kg	524 kg
Avec porte coulissante et système de basculement	546 kg	576 kg
Système de chauffage, gaz/vapeur/électrique	39/50/42 kg	46/50/42 kg
Système de basculement	66 kg	66 kg
Dimensions en mm		
<b>A</b> Largeur	1320	1320
<b>B</b> Profondeur	1250	1440
<b>C</b> Hauteur	2550	2550
<b>D</b> (sans le capot supérieur)	1965	1965
<b>E</b>	950	950
<b>F</b>	945	945
<b>G</b>	1360	1360
<b>H</b>	1295	1485
<b>I</b>	2635	2660
<b>K</b>	1565	1755
<b>L</b>	2140	2140
<b>M</b>	410	410
<b>N</b>	1760	1760
<b>O</b>	2435	2435
<b>P</b>	2105	2105
<b>R</b>	570	570

  

<b>1</b>	Bandeau de commande
<b>2</b>	Ouverture de la porte $\varnothing$ 940
<b>3</b>	Raccordement électrique
<b>4</b>	Raccord du gaz
<b>5</b>	Vapeur
<b>6</b>	Condensat
<b>7</b>	Raccord d'évacuation

Des flexibles de connexion sont nécessaires pour les chauffages gaz/vapeur ainsi que pour la gaine d'extraction des buées.

