

## Ulys® 900 DF : pile ou face ?

Le modèle 900 double face a été pensé pour offrir une vision de feu incomparable des deux côtés. Grâce à son double vitrage permettant un balayage d'air, Ulys® 900 DF garantit la propreté des vitres pour un rendu toujours plus exceptionnel. Sa largeur étudiée pour le bon maintien des bûches sur la sole offre ainsi une flambée esthétique.

foyer « écran plat » - Gamme Ulys®



### ► SES PERFORMANCES :

#### ESSAIS EN ALLURE NORMALE

En cours d'homologation

#### ESSAIS EN ALLURE REDUITE

En cours d'homologation

Ø Int. sortie fumées (mm)	<b>230</b>
Poids net (Kg)	<b>340</b>
Crédit d'impôt* (40%)	<b>OUI</b>

\* Selon loi de finances en vigueur

Disponible en version STD (standard)



## Ulys® 900 Df : caractéristiques

- Foyer en acier soudé avec carénage
- Sole - côtés et fond vertical en réfractaire pressé
- Isolation du réfractaire
- Chenets intégrés au réfractaire
- Porte escamotable par le haut (facilité d'utilisation)
- Porte basculable à l'horizontale (pour l'entretien)
- Dispositif de placage de la porte à la fermeture
- Double arrivée d'air préchauffé
- Circuits d'air isolés
- Déflecteur en panneaux de fibres isolants
- Arrivée d'air extérieure
- Une seule tirette de réglage (allure de marche)
- Vitre vitrocéramique sérigraphiée et signée



## NOUVEAUTÉS !

- Foyer caréné de coloris noir pour une meilleure perception avec les habillages
- Système d'ouverture de porte facilitée par une barre intégrée et discrète
- Double vitrage (vitrocéramique et sérigraphiée) avec balayage d'air entre les deux vitres permettant de les maintenir propres
- Entrées d'air latérales pour une meilleure combustion à l'intérieur du foyer
- Appareil disponible avec tous les habillages de la gamme Ulys® 900



Nouveau système d'ouverture de porte pour une prise en main aisée ▶

