



NG-DSV

Station d'accueil Universelle USB 2.0
avec connecteur Vidéo DVI (adaptateur VGA fourni)

GENCODE : 3700115501023

**Connectez tous vos périphériques
en un seul branchement !**

*Imprimante, clavier, souris, écran, modem ...
Tout passe par un seul port USB de votre PC.*



Design "SAILBOAT"

1920 x 1080

Compatible Windows 7



Caractéristiques

- Plug & Play
- **Connectez tous vos périphériques en un seul branchement !**
- Augmentez votre capacité de connexion : périphériques USB supplémentaires, connexion réseau Ethernet, micro, haut-parleurs et même la possibilité d'ajouter un moniteur additionnel.
- Son design peu encombrant lui permet de s'intégrer dans n'importe quel environnement de travail.
- Déconnectable à chaud : ajoutez ou débranchez des périphériques sans avoir à redémarrer le système.
- Fonctionne même après une mise en veille prolongée
- L'encoche de sécurité protège la station de toute tentative de vol.
- Compatible Windows Vista & 7.

Spécifications Techniques

• Interface (Hôte) :	USB 2.0		
• Systèmes d'exploitation supportés :	Windows® 2000 SP4, XP SP2 et Vista™ (32 / 64bit), Windows® 7		
• Interface de connexion à l'ordinateur (Upstream) :	1 x port USB 2.0 (connecteur Type B femelle)		
• Interfaces de connexion des périphériques à la station (Downstream) :	Hub 4 x ports USB 2.0 (connecteur Type A femelle)		
	1 x port Ethernet (connecteur Ethernet RJ-45 10/100 Base-T)		
	1 x port Vidéo DVI-I (connecteur 24pin + 5pin femelle) avec adaptateur VGA fourni.		
	1 x jack microphone (entrée stéréo 3.5 mm)		
	1 x jack écouteurs/haut-parleur (sortie stéréo 3.5 mm)		
• Encoche de sécurité antivol :	Format standard Kensington®		
• Alimentation :	Entrée : AC 100-240V, 50~60 Hz Sortie : DC 5V / 2.5A		
• Mode d'alimentation :	Auto-alimenté		
• Modes d'affichage supportés :	Extended Desktop (par Défaut)	Mirrored Desktop	Primary Display
	640x480,	800x600,	1024x768,
	1280x1024,	1280x960,	1360x768,
	1366x768,	1368x768,	1400x1050
	1440x900	1600x1200	1680x1050
	1920x1080	-	-
• Matériau du boîtier :	Plastique (ABS)		
• Dimensions (sans la base) - L x P x H :	35 x 90 x 153 mm		
• Poids (sans la base) :	204 g		
• Température de fonctionnement :	10-40°C		
• Humidité de fonctionnement :	< 85% sans condensation		

NG-DSV

Station d'accueil Universelle USB 2.0
avec connecteur Vidéo DVI (adaptateur VGA fourni)

Configuration Minimale

- Processeur 1.2GHz ou supérieur (Type Intel Pentium/Celeron, AMD K6/Athlon/Duron, ou processeur compatible).
- RAM : 512 MB.
- Port USB 2.0 disponible.
- 30MB d'espace disque disponible.
- Système d'exploitation Windows® 2000, XP 32-bit, Vista™ 32/64-bit ou Windows® 7.

Contenu de l'emballage

- 1 x Station d'accueil universelle.
- 1 x Support.
- 1 x Cordon USB 2.0.
- 1 x Bloc d'alimentation secteur.
- 1 x CD (Pilote & Manuel Utilisateur).
- 1 x Guide d'installation rapide.
- 1 x Changeur DVI vers VGA.

