

PENTAX®

マグニファイヤー
MAGNIFIER



マグニファイヤーを使用すると、ファインダーの中央部を2倍に拡大して見ることができ、ピント合わせの確認をすることができます。視度調節装置を内蔵していますから、遠視や近視の方でも正確なピント合わせができます。また、全視野を見たいときは上方へあげられる蝶番式になっています。

マグニファイヤーFの視度調節は-4~+4D〔ディオプトリー〕の調節が可能です。

仕様




使用カメラ _____ SFXやMシリーズ以降のカメラ
大きさ・重さ _____ 27〔幅〕×30〔高〕×32〔長〕mm 15g

Fitted on the viewfinder eyepiece, this clip-on eyepiece magnifies the central portion of the screen two times, thus enabling you to focus more precisely. The built-in diopter adjuster enables those far- or near-sighted to focus easily and accurately, adjusting the diopter range from -4 to +4D. The hinged magnifier can be raised to view the entire focusing screen.

Specifications

Camera _____ SFX or SF1
Dimensions _____ 28.5(W) x 24.3(H) x 31.2(L)mm
Weight _____ 18 grams

使い方 HOW TO USE



1. 図のように、ファインダーのアクセサリ取りつけ溝に差し込みます。アイカップが付いているときは、はずしてください。
2. マグニファイヤー取り付け後、上方へあげると全視野のピントや構図の確認ができます。
3. 視度調節を行なってからご使用ください。
* 視度調節は、カメラを明るい方に向け、ピントは合わせない状態で視度調節環を回して、ファインダー内中央のフォーカスフレームの線が最もはっきり見えるところで止めます。

1. As shown above, insert the Magnifier into the accessory groove on the viewfinder eyepiece. (In this case, the Eyecup must be removed.)
2. The Magnifier can be raised as shown to see if the entire focusing screen is in focus, or confirm the composition.
3. Before starting to use the Magnifier, make the diopter adjustment. To do it, first aim the camera at something bright, and without focusing the lens, turn the diopter-adjusting ring until the focus mark in the center of the viewfinder can be seen clearly.



旭光学工業株式会社

〒174 東京都板橋区前野町2丁目36番9号 ☎03(960)5151(代)

旭光学商事株式会社

〒100 東京都千代田区永田町1丁目11番1号 ☎03(580)2051(代)