

1. AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION	56
2. AVERTISSEMENTS POUR LA SECURITE	58
3. RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT	60
4. DESCRIPTION DES COMMANDES	61
5. USAGE DU PLAN DE CUISSON.....	62
6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	67
7. MONTAGE DANS LE MEUBLE.....	70
8. RACCORDEMENT DU GAZ.....	73
9. ADAPTATION AUX DIFFERENTS TYPES DE GAZ.....	75
10. RACCORDEMENT ELECTRIQUE	80

CES INSTRUCTIONS SONT UNIQUEMENT VALABLES POUR LES PAYS DE DESTINATION DONT LES SYMBOLES D'IDENTIFICATION FIGURENT SUR LA COUVERTURE DE CE MANUEL.

CE PLAN DE CUISSON ENCASTRABLE APPARTIENT A LA CLASSE 3.



INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATEUR : elles contiennent les conseils d'utilisation, la description des commandes et les opérations correctes de nettoyage et d'entretien de l'appareil.



INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATEUR : elles sont destinées au technicien qualifié qui doit effectuer l'installation, la mise en service et le contrôle fonctionnel de l'appareil.



Des informations complémentaires sur les produits sont disponibles sur le site www.smeg.com



1. AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATION



Ce manuel fait partie intégrante de l'appareil. On recommande de le garder intact et à portée de main pendant toute la durée de vie de l'appareil. Avant d'utiliser l'appareil, nous conseillons de lire attentivement ce manuel ainsi que toutes les indications qu'il contient. L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié et conformément aux normes en vigueur. Cet appareil est prévu pour une utilisation de type domestique, et il est conforme aux directives CE actuellement en vigueur. L'appareil est construit pour l'utilisation suivante : cuisson et réchauffement d'aliments ; toute autre utilisation est impropre.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisations différentes de celles qui sont indiquées.



Si l'appareil est installé sur des embarcations ou dans des caravanes, ne l'utilisez pas en guise de chauffage ambiant.



N'utilisez jamais cet appareil pour réchauffer une pièce.



Cet appareil est marqué conformément à la directive européenne 2002/96/CE relative aux appareils électriques et électroniques (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE).

Elle définit les normes de collecte et de recyclage des appareils usagés en vigueur sur tout le territoire de l'union européenne.



Avant de mettre l'appareil en service, retirez obligatoirement tous les films de protection.



Pour toute opération, il est vivement conseillé d'utiliser des gants thermiques prévus à cet effet.



Évitez absolument d'utiliser des éponges en acier et des racloirs tranchants susceptibles d'endommager les surfaces.

Utilisez les produits normalement préconisés, non abrasifs, en vous servant éventuellement d'ustensiles en bois ou en plastique. Rincez soigneusement et séchez avec un chiffon doux ou en microfibre.



Ne laissez pas l'appareil sans surveillance durant la cuisson, car des graisses et des huiles peuvent s'en écouler. Les graisses et les huiles peuvent s'incendier.



Après chaque utilisation du plan de cuisson, vérifiez toujours si les boutons de commande sont sur **O** (éteint).



Avertissements généraux

FR-BE



Ne placez pas sur les grilles du plan de cuisson des casseroles dont le fond n'est pas parfaitement plat et régulier.



N'utilisez pas de récipients dont le diamètre dépasse le périmètre externe du plan de cuisson.



2. AVERTISSEMENTS POUR LA SECURITE



Consultez les instructions d'installation pour les consignes de sécurité concernant les appareils électriques ou au gaz et pour les fonctions de ventilation. Dans votre intérêt et pour votre sécurité, la loi établit que l'installation et l'assistance de tous les appareils électriques et au gaz soient effectuées par du personnel qualifié conformément aux normes en vigueur. Nos installateurs agréés garantissent un travail satisfaisant.

Les appareils au gaz ou électriques doivent toujours être désinstallés par des personnes compétentes.



Avant de brancher l'appareil, contrôlez que les données figurant sur la plaque correspondent à celles du réseau.

La plaque d'identification fournissant les données techniques, le numéro de série et le marquage, est située sous le carter dans une position visible.

N'enlevez jamais la plaque située sur le carter.

Avant de brancher l'appareil, vérifiez qu'il est réglé pour le type de gaz avec lequel il sera alimenté, en vérifiant l'étiquette appliquée sous le carter.



Avant d'exécuter les travaux d'installation / entretien, vérifiez que l'appareil est débranché du réseau électrique.



La fiche à raccorder au câble d'alimentation et la prise correspondante devront être du même type et conformes aux normes en vigueur. La prise devra être accessible après l'installation de l'appareil. N'ôtez jamais la fiche en tirant sur le câble.



Si le câble d'alimentation est abîmé, contactez immédiatement le service d'assistance technique qui se chargera de le remplacer.



La mise à la terre est obligatoire selon les modalités prévues par les normes de sécurité de l'installation électrique.



Immédiatement après l'installation, effectuez un essai rapide de bon fonctionnement de l'appareil d'après les instructions indiquées ci-après. En cas de dysfonctionnement, débranchez l'appareil et contactez le service d'assistance technique le plus proche.

N'essayez jamais de réparer l'appareil.



Pendant son utilisation, l'appareil devient très chaud. Veillez à ne pas toucher les éléments chauffants.



Avertissements généraux

FR-BE



Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes aux capacités physiques et mentales réduites ou dépourvues d'expérience et de connaissances, à condition d'être surveillés ou d'avoir été instruits quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et s'ils sont en mesure d'en comprendre les risques connexes.

Ne permettez pas aux enfants de jouer avec l'appareil.

Ne permettez pas aux enfants sans surveillance d'effectuer des opérations de nettoyage et d'entretien.



Ne permettez pas à des enfants de s'approcher et de jouer avec l'appareil durant le fonctionnement.



N'introduisez pas d'objets métalliques pointus (couverts ou ustensiles) dans les fentes de l'appareil.



N'utilisez pas de jets de vapeur pour nettoyer l'appareil.

La vapeur risque d'atteindre les parties électriques, de les endommager et de provoquer des courts-circuits.



Ne modifiez pas cet appareil.

N'essayez jamais de réparer l'appareil. Toute réparation doit être effectuée par un technicien autorisé ou auprès d'un centre d'assistance technique agréé. L'utilisation impropre d'outils peut représenter un danger.



N'utilisez pas de sprays à proximité de l'appareil ménager lorsque celui-ci est en fonction. N'utilisez pas de produits en spray tant que l'appareil est encore chaud. Les gaz contenus dans les bombes risquent de prendre feu.



Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages subis par les personnes et les choses, dus au non respect des prescriptions susmentionnées ou découlant de l'altération même d'une seule partie de l'appareil et de l'utilisation de pièces détachées non originales.



3. RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

3.1 Notre respect de l'environnement



Aux termes des Directives 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, relatives à la réduction de l'utilisation de substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques, ainsi qu'à l'élimination des déchets, le symbole de la poubelle barrée appliqué sur l'appareillage indique que le produit doit être collecté séparément des autres déchets, à la fin de sa vie utile. L'utilisateur devra donc confier l'appareillage destiné à la mise au rebut aux centres de collecte sélective des déchets électriques et électroniques, ou le remettre au revendeur au moment de l'achat d'un appareillage équivalent, à raison d'un contre un. La collecte sélective adéquate pour l'envoi successif de l'appareillage mis au rebut vers le recyclage, le traitement et l'élimination écologiquement compatible, contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé et favorise le recyclage des matériaux qui le composent. L'élimination illégale du produit de la part de l'utilisateur entraîne l'application de sanctions administratives.

Le produit ne contient pas de substances dont la quantité est jugée dangereuse pour la santé et l'environnement, conformément aux directives européennes en vigueur.

3.2 Votre respect de l'environnement

Pour l'emballage de nos produits, nous utilisons des matériaux non polluants et donc compatibles avec l'environnement et recyclables. Nous vous remercions de collaborer en procédant à une élimination correcte de l'emballage. Informez-vous auprès de votre revendeur ou auprès des organisations locales compétentes pour connaître l'adresse des centres de collecte, recyclage, élimination des déchets.



N'abandonnez pas l'emballage ni des parties de ce dernier et ne les laissez jamais sans surveillance. Ces derniers peuvent représenter un danger d'asphyxie pour les enfants, notamment les sachets en plastique.

Il est nécessaire également de mettre à la décharge correctement votre ancien appareil.

Important : Remettez l'appareil au centre le plus proche autorisé à collecter les appareils électroménagers obsolètes. Une élimination correcte permet de récupérer intelligemment les matériaux précieux.

Avant de jeter votre appareil, il est important de démonter les portes et de laisser les plaques dans leur position d'utilisation, pour éviter que les enfants, par jeu, ne puissent s'enfermer à l'intérieur. Par ailleurs, coupez le câble de branchement sur le réseau électrique et enlevez-le avec sa fiche.



4. DESCRIPTION DES COMMANDES

4.1 La zone des commandes

Toutes les commandes et les contrôles du plan de cuisson sont réunis sur le panneau frontal.

ZONE DES COMMANDES



Plan 3 feux






Plan 4 feux



Plan 5 feux

DESCRIPTION DE LA MANETTE

Pour allumer la flamme, enfoncez et tournez simultanément la manette en sens inverse horaire en la positionnant sur le symbole de la flamme minimum .

Pour régler l'intensité de la flamme, tournez la manette entre le maximum  et le minimum .

Pour éteindre le brûleur, remettez la manette sur la position .



DISPOSITION DES BRULEURS ET DESCRIPTION DES SYMBOLES


- | | | |
|---|--|--|
|  Brûleur Antérieur Gauche |  Brûleur Antérieure Droit |  Brûleur Central |
|  Brûleur Postérieur Gauche |  Brûleur Postérieur Droit |  Brûleur Central Gauche |



5. USAGE DU PLAN DE CUISSON



Assurez-vous que les couvettes E de fixation, les brûleurs, les couronnes et les grilles sont correctement montées. Les crans A des couronnes doivent entrer dans les logements B du brûleur. Enfillez les trous C de ce dernier dans les bougies et les thermocouples D présents sur le plan.



5.1 Positionnement des grilles




Lorsque vous recevrez le plan de cuisson, les grilles ne seront pas positionnées sur le plan. Il existe trois types de grilles qu'il est nécessaire de connaître pour pouvoir les positionner correctement.



Grille 3 feux

(sur les plans à 3 feux uniquement)



Grille En Appui

(sur les plans à 4 feux uniquement)



Grille Centrale

(sur les plans à 5 feux uniquement)




Grille de Support


(sur les plans à 4 et 5 feux)




Pour mettre correctement chaque grille en place sur son brûleur, suivez les instructions ci-après :



Plan 3 feux




Plan 4 feux




Plan 5 feux

A l'extrémité des pieds des grilles se trouvent des éléments en silicone dont il faut centrer le trou sur l'axe de fixation sur le plan de cuisson.






Pour positionner la Grille de Support, il faut avant tout centrer les axes de fixation (1) et (2) puis la poser sur le plan de cuisson.



Ensuite, positionner la Grille Centrale (modèle à 5 feux) ou la Grille En Appui (modèle à 4 feux) de manière à ce que la cavité suspendue se positionne sur la barre de support de la Grille de Support d'après la figure.



Assurez-vous que les grilles sont simplement centrées sur les brûleurs correspondants, sans contraindre ces derniers à rester soulevés ou inclinés ; le cas échéant, recommencez les opérations de positionnement.



En cas d'instabilité particulière d'une casserole, contrôlez que les grilles sont correctement positionnées.



5.2 Allumage des brûleurs munis d'un dispositif de sécurité



Au niveau de chaque manette est indiqué le brûleur qui y est associé (l'exemple ci-contre correspond au brûleur antérieur gauche).

L'appareil est équipé de l'allumage électronique. Il suffit d'enfoncer et de tourner simultanément la manette dans le sens inverse horaire sur le symbole de la flamme minimum, jusqu'à l'allumage. Maintenez la manette enfoncée pendant environ 2 secondes pour laisser la flamme allumée et activer le dispositif de sécurité. Le brûleur peut s'éteindre lorsque l'on relâche la manette. Le cas échéant, répétez l'opération en maintenant plus longuement la manette enfoncée.




Si les brûleurs s'éteignent involontairement, après un intervalle d'environ 20 secondes, un dispositif de sécurité interviendra pour bloquer la sortie du gaz, même si le robinet est ouvert. Tournez la manette sur « éteint » et attendez 60 secondes avant d'essayer d'allumer le brûleur.

5.3 Conseils pratiques pour l'utilisation des brûleurs

Pour assurer un meilleur rendement des brûleurs et une consommation de gaz minimale, utilisez des récipients à fond plat et régulier munis d'un couvercle et de dimensions adaptées au brûleur (voir paragraphe « 5.2 Allumage des brûleurs munis d'un dispositif de sécurité »).


Durant la cuisson, tous les récipients ou grils à viande doivent être positionnés à l'intérieur du périmètre du plan de cuisson pour éviter de se brûler ou d'endommager le plan et doivent rester à une distance minimale de 3-4 cm des manettes.



Veillez à ne pas toucher le verre du couvercle avec des casseroles encore chaudes. Le verre risque de se briser et de se fissurer sous l'effet de la forte chaleur.



5.4 Diamètre des récipients



(*)	Brûleur	Ø mini et maxi (en cm)
1	Auxiliaire	7 - 18
2	Semi-rapide	10 - 24
3 - 4	Rapide	18 - 24
5 - 6	Ultrapapide	24 - 28



- Ne pas utiliser de grils à viande ni de plaques pour la cuisson ou le réchauffage des aliments sur le brûleur ultrarapide/triple couronne ;
- N'appliquez pas de feuilles d'aluminium sous les brûleurs durant le fonctionnement.
- On déconseille l'utilisation de casseroles en terre cuite ou en pierre ollaire pour la cuisson ou le réchauffage des aliments.

5.5 Utilisation d'un gril à viande

Si vous souhaitez utiliser un gril à viande, vous devez prendre quelques précautions :

- maintenez une distance de 160 mm entre le mur latéral et le bord du gril à viande ;
- veillez à ce que les flammes des brûleurs ne dépassent pas du bord du gril à viande ;
- allumez au maximum les brûleurs qui se trouvent sous le gril à viande pendant 10 minutes, après quoi les régler au minimum. Ne dépassez jamais 45 minutes d'utilisation.



6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN



Avant toute intervention, il faut mettre l'appareil hors tension



N'UTILISEZ PAS DE JETS DE VAPEUR POUR NETTOYER L'APPAREIL.



ATTENTION : Pour votre sécurité, avant toute intervention de nettoyage ou d'entretien extraordinaire, il est conseillé d'utiliser des gants de protection.



6.1 Nettoyage du plan



Pour une bonne conservation du plan de cuisson, nettoyez-le régulièrement après chaque utilisation, après l'avoir laissé refroidir.

6.1.1 Nettoyage ordinaire journalier

Pour nettoyer et entretenir les surfaces, n'utilisez **que** des produits spécifiques ne contenant pas de substances abrasives ni acides à base de chlore.

Mode d'emploi : versez le produit sur un chiffon humide et passez-le sur la surface, rincez soigneusement et essuyez avec un chiffon doux ou en microfibre.

6.1.2 Taches d'aliments ou résidus

Évitez absolument d'utiliser des éponges métalliques et des racloirs tranchants susceptibles d'endommager les surfaces.

Utilisez des produits normaux non abrasifs, en vous servant éventuellement d'éponges anti-rayures et éventuellement d'ustensiles de bois ou en plastique.

Rincez soigneusement et séchez avec un chiffon doux ou une peau de chamois.





6.2 Nettoyage du plan en verre traité à l'acide

6.2.1 La graisse

Utiliser un détergent pour vaisselle et un chiffon en microfibres.

6.2.2 Les traces et les incrustations

Utiliser Crema inox ou une crème légèrement abrasive ; laisser agir le produit quelques minutes et passer un chiffon en microfibres.

6.2.3 Incrustations persistantes

Si l'utilisation d'un chiffon en microfibres n'est pas suffisante, on peut se servir d'une éponge abrasive en laiton associée à une Crema inox ou à une crème abrasive vendue dans le commerce.



Pour éviter les incrustations difficiles à éliminer, on conseille de nettoyer le plan après chaque cuisson.

6.3 Nettoyage des éléments

6.3.1 Les manettes

Nettoyez les manettes avec de l'eau tiède et du produit vaisselle. Pour faciliter le nettoyage, vous pouvez les extraire en les tirant vers le haut. Enfin, on recommande de les sécher soigneusement.



Pour le nettoyage des manettes, n'utilisez pas de produits agressifs contenant de l'alcool ni des produits pour le nettoyage de l'acier ou du verre, car ils risqueraient de provoquer des dégâts permanents.

6.3.2 Les grilles

Extrayez les grilles et nettoyez-les avec de l'eau tiède et un détergent non abrasif, en veillant à éliminer toute incrustation. Remontez-les sur le plan de cuisson. Ne lavez jamais ces éléments dans le lave-vaisselle.






6.3.3 Les couronnes

Les chapeaux et les couronnes sont extractibles pour faciliter le nettoyage ; lavez-les avec de l'eau chaude et un détergent non abrasif en veillant à éliminer toute incrustation et attendez qu'ils soient **parfaitement secs**.


Les axes A du brûleur doivent entrer dans les logements B de la couronne du brûleur. Encastrez les trous C des couronnes dans les bougies et les thermocouples D présents sur le plan.



N'ENELEVEZ PAS LES COUVETTES DE FIXATION POUR NETTOYER LE PLAN DE CUISSON

6.3.4 Les bougies et les thermocouples

Pour bien fonctionner, les bougies d'allumage et les thermocouples doivent toujours être bien propres. Contrôlez-les fréquemment et, si nécessaire, nettoyez-les avec un chiffon humide. Éliminez les résidus secs avec un cure-dent en bois ou une aiguille.



Durant les opérations de nettoyage, séchez soigneusement l'appareil pour éviter que les éventuelles coulées de détergent et d'eau ne compromettent le bon fonctionnement et l'esthétique de l'appareil.



7. MONTAGE DANS LE MEUBLE




Cette intervention nécessite de travaux de maçonnerie et/ou de menuiserie, par conséquent elle doit être effectuée par un technicien qualifié.

L'installation est réalisable sur différents matériaux comme la maçonnerie, le métal, le bois massif et le bois revêtu de stratifié plastique, à condition qu'ils soient résistants à la chaleur (T 90 °C).


7.1 Fixation à la structure de support

Réalisez une ouverture dans le plan du meuble aux dimensions indiquées dans la figure, en maintenant par rapport au bord arrière une distance minimum de 50 mm. Cet appareil peut être placé contre des murs plus hauts que le plan de cuisson, à condition de respecter la distance indiquée sur la figure, pour éviter toute détérioration due à la surchauffe. Assurez-vous que la distance minimale entre les feux et une éventuelle étagère ou hotte située au-dessus à la verticale est bien de 750 mm.



7.2 Joint du plan de cuisson

Pour éviter les infiltrations de liquides entre le cadre du plan de cuisson et le plan de cuisson, positionnez avant le montage le joint fourni tout autour de ce dernier.




Ne fixez pas le plan de cuisson avec de la silicone, car il serait impossible de le démonter sans l'endommager.




7.3 Fixation avec des brides


Sur la figure ci-contre sont indiqués les trous exacts à utiliser pour fixer correctement le plan de cuisson au plan de travail avec des brides.



Fixez le plan de cuisson à la structure à l'aide des brides spéciales fournies.




Pour fixer correctement le plan de cuisson, vissez les brides **A** dans les trous réalisés sur les côtés du carter.



Faites attention durant la fixation au moyen des brides, car un serrage excessif pourrait soumettre le verre à une tension qui risquerait de le briser.



7.4 Distances à respecter



IMPORTANT : En cas d'installation sur le compartiment neutre à portes ou tiroirs, positionnez une panneau de séparation sous le plan de cuisson, qui devra être facilement extractible pour permettre une accessibilité adéquate aux interventions éventuelles d'assistance technique.

Maintenez une distance minimum de 10 mm entre le fond de l'appareil et la surface du panneau (d'après la figure).

Si, en revanche, l'appareil se trouve au-dessus d'un four installé sous le plan, il n'est pas nécessaire de prévoir une tablette de séparation. Le four devra être équipé d'un ventilateur de refroidissement.

7.5 Aération des locaux



L'appareil ne peut être installé que dans des pièces aérées en permanence, conformément aux normes en vigueur. La pièce où l'appareil est installé doit assurer la présence d'une quantité d'air suffisante pour la combustion régulière du gaz et le renouvellement de l'air dans la pièce. Les prises d'air, protégées par des grilles, doivent être dimensionnées de façon appropriée (aux normes en vigueur) et placées de façon à ne pas être obstruées, même partiellement.

Le local devra être constamment aéré pour éliminer la chaleur et l'humidité produites par les cuissons : en particulier, après un usage prolongé, on recommande d'ouvrir une fenêtre ou d'augmenter la vitesse des éventuels ventilateurs.

7.6 Évacuation des produits de la combustion



L'évacuation des produits de la combustion peut être assurée par une hotte reliée à une cheminée à tirage naturel au fonctionnement sûr ou bien par une aspiration forcée. Un système d'aspiration efficace doit être minutieusement conçu par un spécialiste habilité, en respectant les positions et les distances indiquées par les normes. À la fin de l'intervention, l'installateur devra délivrer un certificat de conformité.



8. RACCORDEMENT DU GAZ



Après toute intervention sur l'appareil, vérifiez que les connexions du gaz sont correctement serrées.

On conseille un couple de serrage d'un minimum de 15 Nm à un maximum de 20 Nm.



Si le type de gaz l'exige, utilisez un régulateur de pression conforme à la réglementation en vigueur.



Une fois l'installation terminée, vérifiez la présence d'éventuelles fuites avec un solution savonneuse, mais jamais avec une flamme.



La mise en œuvre avec un tuyau flexible devra être réalisée de manière à ce que la longueur de la conduite ne dépasse pas les 2 mètres d'extension maximale ; assurez-vous que les tuyaux ne sont pas au contact des parties mobiles ou écrasés.

Cette table de cuisson est réglée pour le **gaz méthane G20** (2H) à la pression de 20 mbar. Pour l'alimentation avec d'autres types de gaz, voir le chapitre « 9. ADAPTATION AUX DIFFERENTS TYPES DE GAZ ». Le raccord d'entrée du gaz est fileté 1/2" gaz externe (ISO 228-1). Le raccordement au réseau du gaz peut être réalisé avec un **tube rigide en cuivre** ou avec un **tuyau flexible en acier** à paroi continue et conformément aux prescriptions de la norme en vigueur.


8.1 Orientation du raccord

Pour faciliter le raccordement, le raccord **1** à l'arrière de l'appareil est orientable latéralement ; desserrez l'écrou à six pans creux **2**, tournez le raccord **1** dans la position souhaitée et serrez de nouveau l'écrou à six pans creux **2** (son étanchéité est assurée par un joint en caoutchouc). Au terme de l'opération, contrôlez l'étanchéité parfaite en utilisant une solution savonneuse mais jamais de flamme.

8.2 Raccordement avec un tuyau flexible en acier

Effectuer le raccordement au réseau de distribution du gaz en utilisant un tuyau flexible en acier à paroi continue conforme aux caractéristiques visées par la réglementation en vigueur.

Vissez soigneusement le raccord **4** au raccord du gaz **1** de l'appareil en interposant toujours le joint **3** fourni.






8.3 Raccordement au moyen d'un tube rigide en cuivre

Le raccordement au réseau de gaz devra être réalisé de manière à ne provoquer aucun type de contraintes sur l'appareil.

Vissez soigneusement l'adaptateur **4** avec un bécane au raccord du gaz **1** de l'appareil en interposant toujours le joint **3** fourni.



8.4 Raccordement au gaz liquide



Utilisez un régulateur de pression et réalisez le raccordement à la bouteille conformément aux prescriptions établies par les normes en vigueur.

Assurez-vous que la pression d'alimentation respecte celle indiquée dans le tableau figurant au paragraphe « 9.2 Tableaux des caractéristiques des brûleurs et injecteurs ».



9. ADAPTATION AUX DIFFERENTS TYPES DE GAZ



Débranchez l'appareil avant d'effectuer les opérations suivantes


L'appareil est réglé pour le **gaz méthane G20 (2H)** à la pression de 20 mbar. En cas d'utilisation d'un autre type de gaz, il faut remplacer les injecteurs des brûleurs puis régler l'air primaire.

Pour remplacer les injecteurs et régler les brûleurs, démontez le plan en suivant les instructions fournies au paragraphe suivant.


9.1 Démontage du plan

- Enlevez tous les éléments du brûleur dans l'ordre illustré sur les figures ci-après :


- Extrayez toutes les manettes en les tirant vers le haut.
- Soulevez au-dessus du plan tous les éléments des brûleurs.




- Enlevez les couvercles de chaque brûleur en desserrant les deux vis.



- Enlevez les vis de fixation du plan, en veillant à n'extraire que les vis illustrées dans la figure ci-contre.



- Après avoir démonté tous les éléments décrits ci-dessus, soulevez le plan en le tirant vers le haut.





9.2 Tableaux des caractéristiques des brûleurs et injecteurs

Brûleur	Portée thermique nominal (kW)	Gaz méthane - G20/25 20/25 mbar	
		Diamètre injecteur 1/100 mm	Portée réduite (W)
Auxiliaire (1)	1.1	76	400
Semi-rapide (2)	1.7	95	500
Rapide (3)	2.6	115	1050
Rapide (4)	3.0	125	1050
Ultrarapide (5)	3.5	135	1600
Ultrarapide (6)	4.2	150	1600

Brûleur	Portée thermique nominal (kW)	Gaz liquide - G30/G31 28/37 mbar			
		Diamètre injecteur 1/100 mm	Portée réduite (W)	Portée g/h G30	Portée g/h G31
Auxiliaire (1)	1.1	48	400	80	79
Semi-rapide (2)	1.7	62	500	124	121
Rapide (3)	2.6	76	1050	189	186
Rapide (4)	3.0	82	1050	218	214
Ultrarapide (5)	3.4	87	1600	247	243
Ultrarapide (6)	4.2	98	1600	305	300




9.3 Réglage du gaz liquide

Desserrez la vis **C** et poussez à fond le régulateur d'air **D**. Avec une clé de 7 mm, démontez l'injecteur **E** et remplacez-le par un injecteur opportun, en suivant les indications figurant dans les tableaux de référence concernant le gaz à utiliser. Le couple de vissage de l'injecteur ne doit pas dépasser **3 Nm**.

Réglez l'air en faisant coulisser le régulateur **D** jusqu'à la distance « **X** » indiquée dans le tableau du paragraphe « 9.5 Réglage de l'air primaire ».

Bloquez le régulateur **D** en serrant la vis **C**.




9.4 Réglage pour le méthane

Pour ramener l'appareil à la condition de fonctionnement avec ce type de gaz, effectuez les opérations décrites au paragraphe « 9.3 Réglage du gaz liquide » mais en choisissant les injecteurs et en réglant l'air primaire pour le méthane, d'après les tableaux dans les paragraphes « 9.2 Tableaux des caractéristiques des brûleurs et injecteurs » et « 9.5 Réglage de l'air primaire ». Après avoir effectué les réglages, rétablissez les scellés avec de la cire ou un matériau équivalent.



9.5 Réglage de l'air primaire

Les valeurs du tableau indiquent la distance « X » en mm.



BRULEURS	G20 20 mbar	G30/G31 28/37 mbar
Auxiliaire (1)	1	1.5
Semi-rapide (2)	1	1.5
Rapide (3)	1	2
Rapide (4)	1	2
Ultrarapide (5)	1	2
Ultrarapide (6)	1.5	2.5

Pour identifier les brûleurs sur votre plan de cuisson, voir les dessins au paragraphe « 9.8 Disposition des brûleurs sur le plan de cuisson ».


Après avoir effectué les susdits réglages, reconstituez l'appareil en effectuant en sens inverse les opérations indiquées au paragraphe « 9.1 Démontage du plan ».

9.6 Réglage du minimum pour le méthane

Repositionnez les éléments sur le brûleur et enfillez les manettes sur les tiges des robinets.

Allumez le brûleur et tournez-le au minimum. Retirez de nouveau la manette et agissez sur la vis de réglage située à l'intérieur ou à côté de la tige du robinet (selon les modèles), jusqu'à l'obtention d'une flamme minimum régulière.

Remontez la manette et vérifiez la stabilité de la flamme du brûleur (en tournant la manette rapidement du maximum au minimum, la flamme ne doit pas s'éteindre).



9.7 Réglage du minimum pour le gaz liquide



Pour le réglage du minimum avec du gaz liquide, vissez complètement en sens horaire la vis logée à l'intérieur et à côté de la tige du robinet (selon les modèles). Les diamètres des by-pass de chaque brûleur sont décrits dans le tableau « 9.3 Réglage du gaz liquide ».



Après avoir effectué le réglage avec un gaz différent du gaz d'essai, remplacez l'étiquette apposée sur le carter par celle qui correspond au nouveau gaz utilisé. L'étiquette se trouve dans le sachet avec les injecteurs fournis avec l'appareil.



9.8 Disposition des brûleurs sur le plan de cuisson



BRULEURS

- 1 Auxiliaire
- 2 Semi-rapide
- 3 Rapide
- 4 Rapide
- 5 Ultrarapide
- 6 Ultrarapide

9.9 Lubrification des robinets gaz



Avec le temps, il peut arriver que les robinets à gaz tournent difficilement et se bloquent. Nettoyez-les à l'intérieur et en remplaçant la graisse lubrifiante. **Cette opération devra être effectuée par un technicien spécialisé.**



10. RACCORDEMENT ELECTRIQUE



Assurez-vous que la tension et le dimensionnement de la ligne d'alimentation correspondent bien aux caractéristiques indiquées sur la plaque située sous le carter de l'appareil. **Cette plaque ne doit jamais être enlevée.**



La fiche reliée au câble d'alimentation et la prise murale devront être du même type et conformes aux normes en vigueur concernant les installations électriques. Vérifiez que la ligne d'alimentation est munie d'une mise à la terre adéquate.



Faites passer le câble d'alimentation derrière le meuble en évitant tout contact de ce dernier avec le carter inférieur du plan de cuisson ou avec un éventuel four encastré en dessous.




Prévoyez sur la ligne d'alimentation de l'appareil un dispositif d'interruption omnipolaire avec une distance d'ouverture des contacts égale ou supérieure à 3 mm, situé dans une position facilement accessible ou à proximité de l'appareil.



Évitez l'utilisation de réducteurs, d'adaptateurs ou des shunts.



En cas de remplacement du câble d'alimentation, la section des fils du nouveau câble ne devra pas être inférieure à $0,75 \text{ mm}^2$ (câble de $3 \times 0,75$), en tenant compte du fait que l'extrémité raccorder à l'appareil devra posséder un fil de terre (jaune-vert) plus long d'au moins 20 mm.



Utilisez uniquement un câble du type H05V2V2-F ou analogue résistant à la température maximale de 90 °C . Le remplacement devra être effectué par un technicien spécialisé qui devra effectuer le branchement au réseau selon le schéma ci-dessous.

L = marron

N = bleu

⊕ = jaune-vert



Le remplacement du câble d'alimentation doit être effectué par un centre d'assistance autorisé de manière à prévenir tout risque.



Le fabricant décline toute responsabilité touchant les dommages subis par personnes et choses, découlant du non respect des prescriptions ci-dessus ou dérivant de l'altération même d'une seule pièce de l'appareil.