

## S'ADAPTE, À VOS BESOINS DE PRODUCTIVITÉ ET DES RÉDUCTION DES COÛTS.

Ce multifonction apporte une solution complète de gestion documentaire professionnelle. Grâce aux fonctionnalités avancées, sa facilité d'utilisation, sa gestion du papier et son design compact il s'adapte parfaitement aux petits groupes de travail. Les bureaux soucieux de rentabilité et d'écologie apprécieront la technologie ECOSYS de KYOCERA qui accroît la durée de vie, réduit l'impact environnemental, diminue les coûts d'impression et garantit la fiabilité.

- **PRODUCTIVITÉ** : le chargeur de documents recto verso de 50 feuilles vous permet de scanner, copier et de faxer vos documents très facilement sans le faire manuellement et facilite ainsi leur transfert ou leur archivage
- **CONVIVALITÉ** : écran tactile couleur personnalisable pour 20 utilisateurs, très intuitif grâce à sa navigation assistée
- **SOLUTION PROFESSIONNELLE** : fonctions impression, copie, numérisation couleur en standard et fax optionnel. Grammage jusqu'à 256 g/m<sup>2</sup>, unité de finition agrafage en option qui donnera de la valeur à vos documents
- **ECOSYS** : Composants à longue durée de vie, pour une efficacité et une fiabilité sans précédent
- **PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT** : consommation énergétique de 0.9 W seulement en mode veille pour des économies
- **PERSONNALISATION** : HyPAS\* permet de personnaliser le multifonction afin de répondre exactement à vos besoins

\*carte CompactFlash® nécessaire



Le chargeur de documents recto verso automatique numérise les deux faces des documents pour un archivage et un transfert facilités

L'écran tactile couleur personnalisable offre un accès simple et rapide aux fonctions les plus utilisées.



# FS-6525MFP

MULTIFONCTION MONOCHROME A4/A3

**ECOSYS** signifie **ECOLOGIE**, **ECONOMIE** et **SYSTÈME** d'impression. Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie **ECOSYS** sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables. Comme il s'agit d'un système sans cartouche, le toner est le seul consommable à devoir être remplacé régulièrement. La conception modulaire vous permet d'ajouter des fonctionnalités qui améliorent les flux d'impression, selon les besoins. Le logiciel de base intégré offre une compatibilité à long terme et avec tous les réseaux. Les composants longue durée KYOCERA sont moins coûteux et plus respectueux de l'environnement.

## PRESCRIBE IIc

Grâce au langage de description de page PRESCRIBE IIc, vous pouvez créer des graphiques, des logos et des fonds de pages indépendamment du système. Ils peuvent être sauvegardés et mis à jour sur des supports mémoire internes à vos périphériques d'impression. Par conséquent, la question de l'intégration dans les fichiers d'impression ne se pose plus. Vous allégez ainsi la charge de votre système, gagnez en productivité et sécurisez au maximum vos impressions.

## KYOCERA NetViewer

Avec l'utilitaire KYOCERA Net Viewer vous pouvez configurer et administrer l'ensemble de vos périphériques d'impression KYOCERA et ce à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows. KYOCERA Net Viewer est orienté administrateur réseau et s'appuie sur le protocole SNMP.

## Command Center RX

Le Command Center vous permettent de visualiser et de modifier l'ensemble des paramètres de votre multifonction à partir de n'importe quel PC Windows.

## HyPAS™ - Hybrid Platform pour Advanced Solutions

La plateforme de développement KYOCERA permet aux utilisateurs de personnaliser le multifonction suivant leurs besoins

### Caractéristiques générales

**Technologie** : KYOCERA ECOSYS, Laser monochrome, plateforme de développement HyPAS™

**Vitesse** : jusqu'à 25/12 pages A4/A3 par minute

**Résolution** : 600 x 600 dpi (impression/numérisation/copie)

**Préchauffage** : Approx. Moins de 20 secondes

**Impression de la 1ère page** : 8 secondes ou moins

**Temps d'impression de la 1ère copie** : 9.2 secondes ou moins (par le chargeur), 7.8 secondes ou moins (par le couvercle de copie)

**Processeur** : PowerPC 464 / 800 MHz

**Mémoire** : 1GB en standard extensible à 2GB

**Interfaces standard** : USB 2.0 (haut débit), hôte USB 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, emplacement pour serveur d'impression, emplacement pour une carte CompactFlash®

**Gestion de comptes intégrés** : 100 codes de département

**Dimensions avec le chargeur de documents (LxPxH)** : 760 x 760 x 911 mm

**Poids avec le couvercle de copie** : 46.5 kg incluant les cartouches de toner

**Poids avec le chargeur de documents** : 70 kg incluant les cartouches de toner

**Alimentation** : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

### Consommation

**En impression** : 530 W; **en attente** : 114 W; **en mode veille** : 0.9 W

**Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296)**

**En copie/impression** : 46.8 dB(A); **en attente** : 27.1 dB(A)

**Nomes de sécurité** : TÜV,GS, CE

Ce périphérique est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001. Compatible RoHS.

### Gestion du papier

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

**Capacité entrée papier** : Bac polyvalent de 100 feuilles, 45-256 g/m<sup>2</sup> (52-163 g/m<sup>2</sup> au delà du format A4/Letter), A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, enveloppes, personnalisé (98 x 148 à 297 x 432 mm)

**Magasin papier standard** de 500 feuilles, 60-163 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, Capacité entrée papier maximum avec les options : 1 600 feuilles

**Module recto verso standard** : 60-163 g/m<sup>2</sup>

**Chargeur de documents recto verso** : 50 feuilles, numérisation recto verso 45-160 g/m<sup>2</sup>, numérisation recto verso 50-120 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, personnalisé (140 x 182 à 297 x 432 mm)

**Capacité sortie papier** : 300 feuilles max.; 250 feuilles face dessous (plateau principal) plus 50 feuilles (séparateur de travaux)

### Fonctions d'impression

**Langage du contrôleur** : PRESCRIBE IIc

**Emulations** : PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible)

**Impression directe des PDF et des XPS**

**Systèmes d'exploitation** : tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, MAC OS X Version 10.4 ou supérieure, Unix, Linux, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande

**Polices/codes-barres** : 93 polices vectorielles (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows Vista), 1 police Bitmap, 45 types de codes barres unidimensionnels, 1 type de code barres bidimensionnel (PDF417)

**Fonctions** : impression directe des PDF cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mail, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMPv3, impression privée

### Fonctions de copie

**Format maximal des originaux** : A3/Ledger

**Copie en continu** : 1-999

**Zoom** : 25-400% par pas de 1%

**Taux d'agrandissement prédéfinis** : 5 Réductions / 5 agrandissements

**Mode d'exposition** : Auto, manuel; 7 paliers

**Réglages de l'image** : Texte, Photo, Texte + Photo, graphique/carte, copie/impression

**Fonctions** : Scan impression multiple, tri, 2 en 1, 4 en 1, réserve de travail, impression prioritaire, programme, copie recto verso automatique, séparation de copie, numérisation en continu, changement de cassette automatique (PF-470 ou PF-471 sont requis), contrôle de densité de copie, anti bavures

### Fonctions de numérisation

**Fonctionnalités** : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB, réseau TWAIN, WIA, numérisation WSD

**Vitesse de numérisation** : 40 ipm (300 dpi, A4, N&B), 20 ipm (300 dpi, A4 couleur)

**Résolution de numérisation** : 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveaux de gris par couleur)

**Format de numérisation maxi** : A3, Ledger

**Reconnaissance des originaux** : Texte, photo, texte + photo, optimisation pour OCR

**Formats de fichiers** : TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS

**Méthode de compression** : MMR/JPEG

**Fonctions** : numérisation couleur, carnet d'adresses intégré, Active Directory supporté, transfert de données cryptées, multi-envoi (e-mail, fax, SMB/FTP, impression) simultané

### Fonctions de Fax (option)

**Compatibilité** : ITU-T Super G3

**Vitesse du modem** : Max. 33.6 kbps

**Vitesse de transmission** : inférieur à 3 sec.

**Vitesse de numérisation** : 2.0 sec. (Numérisation rapide, Bitmap)

**Carnet d'adresses** : 200 entrées

### Densité de numérisation

**Normal** : 8 points/mm x 3.85 lignes/mm

**Fin** : 8 points /mm x 7.7 lignes /mm

**Superfin** : 8 points /mm x 15.4 lignes /mm

**Ultrafin** : 16 points /mm x 15.4 lignes /mm

**Format maxi des originaux** : A3, Ledger

**Méthode de compression** : JBIG, MMR, MR, MH

**Réception de la mémoire** : 700 feuilles ou plus

**Fonctions** : fax réseau, transmission et réception recto verso, transmission et réception cryptées, rapport de transmission et de réception, diffusion

### Consommables

Rendement moyen continu de toner conformément à la norme ISO/IEC 19752

**TK-475** : toner microfin noir pour 15 000 pages A4  
**Capacité du toner de démarrage** de 3 000 pages A4

### Options

**Fax System (U)**

**Gestion du papier**

**PF-470** : Magasin papier 500 feuilles maxi ; 60 à 163 g/m<sup>2</sup> ; A3, A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (98 x 148 mm à 297 x 432 mm)

**PF-471** : Magasin papier 1 000 feuilles maxi ; 60 à 163 g/m<sup>2</sup> ; A3, A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (98 x 148 mm à 297 x 432 mm)

**DF-470** : Unité de finition (AK-470 obligatoire)  
500 feuilles maxi ; 52 à 163 g/m<sup>2</sup> ; A3, A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (98 x 148 mm à 297 x 432 mm), agrafage 3 positions 50 feuilles A4 ou 25 feuilles A3

**Unité de liaison AK-470** : obligatoire avec le DF-470

**Extension de mémoire**

**MDDR2-1024** : 1 024 MB

**Carte CompactFlash®** : CF-4 (4 GB) pour l'impression de formes, polices, logos et le stockage de macros

**Mémoire Flash USB** : prise en charge de l'impression et de la numérisation directe des fichiers PDF, XPS, TIFF, JPEG via l'interface hôte USB

**UG-33** : prise en charge de ThinPrint

**Lecteur de badges USB + Card reader holder (B)**

**IB-50** : carte Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

**CB-470 Meuble** : Meuble en bois doté de rangements et de roulettes

**CB-473** : Socle rehausseur (à utiliser uniquement avec PF-470 ou PF-471)



## Votre contact commercial KYOCERA :

KYOCERA Document Solutions France  
Espace Technologique de Saint Aubin, Route de l'Orme, 91195 Gif sur Yvette, France  
Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00, Télécopie : +33 (1) 69 85 34 09  
www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Belgique  
Sint-Martinusweg 199-201, 1930 Zaventem, Belgique  
Tél. : +32 (0) 2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0) 2 713 08 75  
www.kyoceradocumentsolutions.be

KYOCERA Document Solutions Suisse  
Hohlstrasse 614, CH-8048 Zurich, Suisse  
Tél. : +41 (0) 44 908 49 49 - Télécopie : +41 (0) 44 908 49 50  
www.kyoceradocumentsolutions.ch

\*Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations ont été vérifiées avant la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

HyPAS™



**KYOCERA**  
Document Solutions

Le produit représenté comprend des options.