

# EVO-DSL11

## Modem/Routeur 1 port

1 port RJ45 10/100 Mbps + 1 port USB

Adsl2+ jusqu'à 24Mbps

Parefeu et Contrôle Parental



Version 1.0

### Partage d'internet

Ce routeur permet de partager une connexion internet par Adsl (jusqu'à 24 Mbps). De base, il est configuré en modem Adsl et la fonction routeur est activable.

### Contrôle Parental

Cette fonction permet de contrôler les heures d'accès des ordinateurs du réseau (jusqu'à 16) à internet. Cela permet, par exemple, de couper la connexion internet à partir de 18H00 pour certains, mais pas pour d'autres.

### La sécurité

Le routeur intègre un parefeu évolué permettant de sécuriser son réseau local.

### Caractéristiques techniques:

#### • Interfaces:

- 1 port RJ-45 10/100 Mbps Auto-MDI/MDIX avec auto-négociation NWay
- 1 port USB 1.1
- 1 port RJ-11 Adsl2+ à 24 Mbps

#### • Standards Adsl:

- ANSI T1.413 ISSUE 2
- ITU G.992.1 (G.DMT)
- ITU G.992.2 (G.LITE)
- ITU G.992.3 (ADSL2)
- ITU G.992.5 (ADSL2+)

#### • Modes Adsl:

- Bridging (Modem)
- PPPoA (PPP over ATM)
- PPPoE (PPP over Ethernet)
- MER ( MAC Encapsulation Routing)
- IPoA (IP over ATM)

#### • Encapsulation Adsl:

- LLC
- LLC/SNAP-BRIDGING
- LLC/SNAP-ROUTING
- VC/MUX

#### • Authentification Adsl:

- CHAP
- MSCHAP
- PAP

#### • Fonctions principales:

- Contrôle Parental
- Serveur DHCP
- Contrôle d'Accès
- Filtrage MAC
- NAT
- SNMP

#### • Fonctions diverses:

- Mise à jour du logiciel interne
- Système de sauvegarde/restauration de configuration
- Système de log
- Système de diagnostic

#### • Alimentation: DC5V - 1A

#### • Environnement:

- Température en fonctionnement: 0~40°C
- Humidité en fonctionnement: 30~90% non condensée

#### • Taille: 115 x 120 x 32 mm

#### • Poids: 170g

#### • Certifications: CE

FAST ETHERNET

