

# BJ-W3000 Traceur Couleur *Haute Résolution*



- *Imprimante bulles d'encre AO  
Monochrome et couleur*
- *Impression haute-vitesse :  
AO Couleur en 8 mn*
- *Têtes et cartouches séparées*
  - *Haute-résolution :  
720 DPI Monochrome,  
360 DPI Couleur*

# Canon

*De la force pour vos idées.*

# BJ-W3000

# Caractéristiques techniques

## Une production couleur AO d'une grande précision

La BJ-W3000 de Canon est conçue pour répondre à toutes les attentes des architectes, graphistes et ingénieurs.

Avec un AO imprimé en moins de 3 mn en monochrome ou en 8 mn en couleur et une résolution jusqu'à 720 DPI, la BJ-W3000 autorise des tracés d'une grande précision en un minimum de temps.

Très économique avec son système d'impression comprenant 4 têtes et 4 cartouches séparées, elle assure une gestion efficace de la consommation d'encre.

Avec son alignement automatique des couleurs, le traceur Canon garantit aux professionnels les plus exigeants une qualité optimale en permanence.

## Caractéristiques techniques :

- Technologie : Impression Bulles d'encre Monochrome et Couleur
- Résolution : 720 DPI en monochrome, 360 DPI en couleur
- Système d'encre : têtes et réservoirs d'encre séparés
- 4 Têtes de 144 buses (couleur et monochrome)
- 3 Cartouches couleur (Cyan, Magenta et Jaune), Capacité : 25 ml
- 1 Cartouche noire, Capacité : 27 ml
- Détection et affichage automatique du niveau d'encre
- Alimentation papier en rouleau : A0 (914 mm), longueur : jusqu'à 45 m
- Découpage du papier automatique
- Formats prédécoupés acceptés : du A4 au A0
- Largeur d'impression maximum : 904,4 mm
- Temps d'impression pour un format A1 :  
Rapide monochrome (180x360 DPI) : 1 mn 30 s  
Normale couleur (360x360 DPI) : 4 mn 30 s  
Haute Qualité (720x720 DPI adressables) : 15 mn
- Type papier : papier normal, couché
- Panneau de contrôle LCD (16 caractères sur 2 lignes)
- Fonctions: Imbrication (Nesting), retraçage, mise à l'échelle, rotation, mode miroir, alignement automatique, paramétrage de temps de séchage...

## Connexion informatique :

- Interfaces : Centronics, RS-232C
- Langage : HP-GL, HP-GL/2, HP-RTL
- Mémoire vive : 8 Mo (extensible à 72 Mo)
- Pilotes d'impression : Windows 95/98, Windows NT 4.0, Autocad ADI/HDI
- Dimensions: LxHxP (1462mm x 1204 mm x 700 mm)
- Poids : 45,5 Kg (avec support)
- Alimentation électrique : 230 V, 50 Hz
- Consommation en attente : 24 W
- Consommation maximum : 120 W
- Niveau sonore : 52 dB (impression), 20 dB (Attente)
- Normes de sécurité: Estampillée CE (EN60950, EN55022 Class B, EN61000-3-2, EN-61000-3-3, EN55024



CANON FRANCE S.A.

Microsoft Certified

Solution Provider

Les photos de cette documentation présentent le produit comportant certaines options décrites ci-dessus.

Votre contact commercial.

Canon France S.A.

17, Quai du Président Paul Doumer 92414 Courbevoie Cedex.  
R.C.S. Nanterre - N° SIRET : 738 205 269 01395

# Canon

De la force pour vos idées.