

## Précautions importantes

**Cet appareil est conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité. Cependant, un mauvais usage peut entraîner des risques d'électrocution ou d'incendie. Afin de garantir un fonctionnement correct de toutes les protections présentes dans ce moniteur, veillez à observer les règles d'installation, d'utilisation et d'entretien énoncées ci-dessous.**

### Sécurité générale

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil. Si vous deviez néanmoins en utiliser un autre, assurez-vous qu'il est conforme aux normes du pays. Si le cordon d'alimentation présente un défaut, veuillez contacter le fabricant ou le service de réparation agréé le plus proche afin de vous procurer un cordon fonctionnel.

Le cordon d'alimentation constitue le dispositif principal de déconnexion. Assurez-vous que la prise électrique reste facilement accessible après l'installation.

Ne faites fonctionner le moniteur qu'à partir d'une des sources d'alimentation électrique spécifiées dans ce manuel ou affichées sur le moniteur. Si vous n'êtes pas certain du type d'installation et d'alimentation électrique dont votre local est équipé, consultez votre distributeur.

La surcharge en courant alternatif des prises, fiches et câbles de raccordement est dangereuse. Il en va de même pour les cordons d'alimentation endommagés et les prises/fiches électriques cassées. Toutes ces conditions peuvent causer des chocs électriques et des incendies. Pour tout remplacement de ces matériels, faites appel à un technicien de maintenance.

N'ouvrez pas le moniteur.

- Il ne contient aucun élément qui puisse faire l'objet d'une intervention de l'utilisateur.
- Il recèle des hautes tensions dangereuses, même lorsque l'alimentation est coupée.
- S'il ne fonctionne pas correctement, contactez le distributeur.

Pour éviter les risques de blessure physique :

- Ne placez pas le moniteur sur un plan incliné, à moins de l'y fixer solidement.
- Utilisez uniquement les supports recommandés par le fabricant.

Pour éviter les risques d'incendie ou de sinistre :

- Éteignez toujours le moniteur lorsque vous quittez la pièce pour un temps prolongé. Ne le laissez jamais allumé lorsque vous sortez de chez vous.
- Veillez à ce que les enfants ne fasse pas tomber le moniteur ou n'insèrent d'objets dans les ouvertures du boîtier. Certains composants internes renferment des tensions électriques dangereuses.
- N'ajoutez pas d'accessoires non prévus pour le moniteur.
- En cas d'orage ou lorsque vous devez laisser le moniteur longtemps sans surveillance, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

## Précautions importantes

### Installation

Ne faites reposer ou rouler aucun objet sur le cordon d'alimentation et placez le moniteur de façon à protéger le cordon.

N'utilisez pas le moniteur en milieu humide, par exemple à côté d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'un lave-linge, dans un sous-sol ou près d'une piscine. Les moniteurs disposent d'orifices de ventilation destinés à évacuer la chaleur générée par leur fonctionnement. Si ces orifices sont obturés, cette chaleur peut nuire au fonctionnement du moniteur et causer un incendie. Vous ne devez donc JAMAIS :

- Placer le moniteur sur un lit, un divan, un tapis : les événements placés sous le moniteur doivent rester libres.
- Encastrer le moniteur dans un espace clos, à moins qu'une ventilation adaptée soit installée.
- Couvrir les orifices de ventilation avec des vêtements ou autres tissus.
- Placer le moniteur à proximité d'un radiateur ou d'une source de chaleur.

Ne jamais frotter ou gratter l'écran LCD à matrice active avec un objet dur. Vous risquez de rayer ou d'endommager définitivement l'écran.

N'appuyez jamais sur l'écran LCD longtemps avec le doigt, car cela peut créer des images rémanentes.

L'écran peut comporter des pixels défectueux. Ils apparaissent sous la forme de tâches rouges, vertes ou bleues. Cependant, ces pixels n'ont aucune influence sur les performances de l'écran.

Si possible, utilisez les résolutions recommandées pour obtenir une qualité d'image optimale. Lorsque vous utilisez une résolution différente de celles recommandées, les images affichées peuvent être de mauvaise qualité. Cette caractéristique est due à la technologie LCD.

### Nettoyage

- Débranchez le moniteur avant de nettoyer l'écran.
- Utilisez un linge légèrement humide. N'utilisez pas d'aérosol directement sur l'écran : le produit risque de couler dans l'écran et de provoquer un choc électrique.

### Réemballage

- Conservez le carton et le matériel d'emballage. Ils représentent le moyen de transport idéal de l'appareil. En cas de déménagement ou d'expédition, réutilisez l'emballage d'origine.


## Connexion du moniteur

### Connexion à l'ordinateur

1. Connectez le câble vidéo. Une fois le câble connecté, serrez les vis papillon pour assurer une bonne connexion.
2. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur facilement accessible et proche du moniteur.


#### REMARQUE

- La vue arrière de l'appareil est volontairement simplifiée.
- Elle représente un modèle général ; il se peut que votre moniteur soit différent.








## Fonctions du panneau de commande

### Commandes du panneau



| Commande                       | Fonction  |
|--------------------------------|---|
| <b>1</b> Bouton d'alimentation | Ce bouton permet d'allumer et d'éteindre le moniteur.   |
| Témoin d'alimentation (DPMS)   | Cette diode lumineuse est verte lorsque le moniteur est en mode de fonctionnement normal. Si le moniteur passe en mode DPM (économie d'énergie), la diode devient orange. |
| <b>2</b> Bouton MENU           | Ce bouton permet de faire apparaître et disparaître l'affichage du menu à l'écran.  |
| <b>3</b> Boutons ▼▲◀▶          | Ces boutons permettent de sélectionner et de paramétrer les éléments du menu affiché.   |
| <b>4</b> Bouton AUTO/SELECT    | Ce bouton permet de saisir et de valider les valeurs choisies dans le menu affiché.   |

## Fonctions du panneau de commande

| Commande   | Fonction à accès direct  |
|--|--|
|   | <p><b>3</b> ▼ ▲ ◀ ▶</p> <p>Accès au réglage du contraste et de la luminosité.</p>  |
|   | <p><b>4</b> Fonction de réglage <b>AUTO</b></p> <p>Lorsque vous réglez le moniteur, appuyez sur le bouton <b>AUTO/SELECT</b> pour entrer dans le menu à l'écran. Cette option permet de régler automatiquement l'affichage suivant la résolution en cours. L'affichage optimal est <b>1280x1024</b>.</p>   |
|    | <p><b>5</b> <b>LightView</b></p> <p>Cette fonction permet d'optimiser la luminosité, le contraste et les couleurs en fonction des conditions extérieures et des réglages. Vous profitez ainsi de l'image la meilleure possible en sélectionnant le type d'environnement : JOUR/NUIT/MODE USAGER.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TEXTE</b> : Pour lire du texte.</li> <li>• <b>FILM</b> : Pour regarder ds films.</li> <li>• <b>PHOTO</b> : Pour voir des images ou des photos</li> <li>• <b>MODE USAGER</b> : Cette fonction permet de mémoriser les réglages manuels (luminosité, contraste et couleur) dans l'OSD.</li> </ul> |
| <br> | <p><b>VEROUIILLAGE CONTROLLÉ/DE-VEROUIILLAGE CONTROLLÉ</b><br/>: MENU et ▶</p> <p>Cette fonction permet de protéger les réglages en cours. Appuyez sur les boutons MENU et ▶ pendant 3 secondes : le message "<b>VEROUIILLAGE CONTROLLÉ</b>"</p> <p>Vous pouvez débloquer les contrôles du menu à l'écran en appuyant sur les boutons MENU et ▶ pendant 3 secondes : le message "<b>DE-VEROUIILLAGE CONTROLLÉ</b>" (Contrôles déverrouillés) s'affiche.</p>  |

## Réglages du menu à l'écran (OSD)


### Réglage de l'affichage

Grâce au système de menu à l'écran OSD, vous pouvez en quelques instants régler la taille de l'image, sa position, ainsi que d'autres paramètres. Le bref exemple ci-dessous vous permettra de vous familiariser avec ces commandes. La section qui suit définit dans ses lignes générales le fonctionnement des réglages et des sélections que vous pouvez effectuer avec l'OSD.

#### REMARQUE

- Avant de procéder au réglage de l'image, laissez le moniteur se stabiliser pendant une trentaine de minutes.

Pour effectuer des réglages dans l'OSD, procédez comme suit :



- 1** Appuyez sur le bouton **MENU**. Le menu principal de l'OSD apparaît.
- 2** Pour accéder aux commandes, utilisez les boutons **▼** ou **▲**. Lorsque l'icône de votre choix apparaît en surbrillance, appuyez sur le bouton **AUTO/SELECT**.
- 3** Utilisez les boutons **▼▲◀▶** pour amener l'élément au niveau voulu.
- 4** Pour accepter les modifications, appuyez sur le bouton **AUTO/SELECT**.
- 5** Pour sortir de l'OSD, appuyez sur le bouton **MENU**.

## Sélection et réglage de l'OSD

Le tableau ci-dessous détaille les menus de commande, de réglage et de paramétrage de l'OSD.

| Menu principal | Sous-menu                    |       | Référence   |   |
|----------------|------------------------------|-------|---|---|
| LUMINOSITÉ     | LUMINOSITÉ                   | ●     | Réglage de la luminosité et du contraste de l'image                                   |   |
| CONTRASTE      | CONTRASTE                    | ●     |   |   |
| COULEUR        | PRÉDÉF                       | 9300K | ●   | Personnalisation de la couleur de l'écran |
|                |                              | 6500K | ●   |   |
|                | R/V/B (couleurs utilisateur) |       | ●   |   |
|                | GAMMA                        |       | ●   |   |
| POSITION       | POSITION V                   | ●     | Réglage de la position de l'écran   |   |
|                | POSITION H                   | ●     |   |   |
| CHEMINEMENT    | HORLOGE                      | ●     | Optimisation de la clarté et de la stabilité de l'image                               |   |
|                | PHASE                        | ●     |   |   |
| INSTALLATION   | LANGUE                       | ●     | Personnalisation du statut de l'écran en fonction de l'environnement de l'utilisateur |   |
|                | POSITION OSD                 | ●     |   |   |
|                | RÉINITIALISATION             | ●     |   |   |
| ● : Réglable   |                              |       |   |   |

### REMARQUE

- L'ordre des icônes est différent suivant le modèle (C7~C9).


## Sélection et réglage de l'OSD

Maintenant que vous connaissez la procédure de sélection et de réglage des éléments à l'aide du système OSD, voici la liste de tous les icônes (ainsi que leur nom et description) présents dans le menu OSD.


### REMARQUE

- Les langues du menu à l'écran (OSD) peuvent être différentes de celles du manuel.


### Pour régler la luminosité et le contraste de l'image

| Réglage OSD   | Description   |
|---|---|
|  | <p><b>LUMINOSITÉ</b><br/>Réglage de la luminosité de l'écran.</p> <p><b>CONSTRASTE</b><br/>Réglage du contraste de l'écran.</p> |

### Pour personnaliser la couleur de l'écran

| Réglage OSD  | Description  |
|--|--|
|  | <p><b>PRÉDÉF 9300K/6500K</b><br/>Sélection de la couleur de votre choix.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>9300K Blanc tirant sur le bleu.</li> <li>6500K Blanc tirant sur le rouge.</li> </ul> <p><b>ROUGE</b><br/><b>VERT</b><br/><b>BLEU</b><br/>Définition des niveaux de couleur de votre choix.</p> <p><b>GAMMA</b><br/>Définition d'une valeur gamma personnalisée. (-50~50)<br/>Sur le moniteur, une valeur gamma élevée donne une image blanchâtre et une valeur gamma faible donne une image à contraste élevé.</p> |


### Pour régler la position de l'écran

| Réglage OSD   | Description   |
|---|---|
|  | <p><b>Position V</b><br/>Positionnement de l'image de haut en bas.</p> <p><b>Position H</b><br/>Positionnement de l'image de droite à gauche.</p> |



## Sélection et réglage de l'OSD

### Pour optimiser la clarté et la stabilité de l'image

| Réglage OSD   | Description   |
|---|---|
|  | <p><b>HORLOGE</b> Réduction des barres ou bandes verticales visible à l'arrière-plan. La taille horizontale de l'écran est également modifiée.</p> <p><b>PHASE</b> Réglage de la netteté de l'écran. Cet élément permet de supprimer tout bruit numérique vertical ainsi que d'améliorer la netteté des caractères.</p> |

### Pour personnaliser l'écran en fonction de l'environnement de l'utilisateur

| Réglage OSD  | Description   |
|--|---|
|  | <p><b>LANGUE</b> Choix de la langue d'affichage des noms des commandes.</p> <p><b>POSITION OSD</b> Réglage de la position de l'OSD à l'écran.</p> <p><b>RÉINITIALISATION</b> Retour à toutes les valeurs d'usine sauf pour le paramètre "LANGUE". Si vous ne voulez pas réinitialiser ainsi le moniteur, utilisez le bouton ◀ ▶ pour sélectionner <b>NON</b> puis appuyez sur le bouton <b>AUTO/SELECT</b>.</p> |

## Résolution des problèmes

Avant de demander une intervention, vérifiez les points suivants.

| Absence d'image   |  |
|---|--|
| ● Le cordon d'alimentation du moniteur est-il branché ?                             | • Vérifiez le branchement du cordon d'alimentation à la prise secteur.   |
| ● La diode témoin d'alimentation est-elle allumée ?                                 | • Appuyez sur le bouton de mise sous tension.  |
| ● L'appareil est-il sous tension et la diode témoin d'alimentation est-elle verte ? | • Réglez la luminosité et le contraste.  |
| ● La diode témoin d'alimentation est-elle orange ?                                  | • Si le moniteur est en mode d'économie d'énergie, bougez la souris ou appuyez sur une touche du clavier. L'image doit alors réapparaître.<br>• Assurez-vous que l'appareil est sous tension.<br>• Allumez le PC.                            |
| ● L'écran affiche-t-il le message "SIGNAL ÉNERGIE COUPURE"?                         | • Ce message apparaît lorsque le signal du PC (émis par la carte vidéo) est déphasé par rapport à la fréquence horizontale ou verticale du moniteur.<br>Reportez-vous à la section 'Spécifications' du manuel pour reconfigurer le moniteur. |
| ● L'écran affiche-t-il le message "PAS DE SIGNAL"?                                  | • Ce message apparaît lorsque le câble vidéo reliant votre PC au moniteur est débranché. Vérifiez le câble et essayez à nouveau.   |

| L'écran affiche-t-il le message "VEROULLAGE CONTRÔLÉ"?                                      |  |
|---|--|
| ● Le message "VEROULLAGE CONTRÔLÉ" s'affiche-t-il lorsque vous appuyez sur le bouton MENU ? | • Vous pouvez protéger les réglages en cours pour empêcher toute modification accidentelle. Vous pouvez débloquer les contrôles de l'OSD en appuyant sur les boutons <b>MENU</b> et <b>▶</b> pendant 3 secondes : le message " <b>DE VEROULLAGE CONTRÔLÉ</b> " s'affiche |

| L'image ne s'affiche pas correctement   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>L'image est mal positionnée</b></li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez sur le bouton <b>AUTO/SELECT</b> pour régler automatiquement l'image de façon idéale. Si le résultat ne vous convient pas, réglez la position de l'image à l'aide des icônes H Position(position horizontale) et V Position (position verticale) dans le menu OSD.</li><li>• Dans <b>Panneau de configuration --&gt; Affichage --&gt; Paramètres</b>, vérifiez si la fréquence ou la résolution a changé. Si tel est le cas, réglez à nouveau la carte vidéo sur la résolution recommandée.</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Des barres ou des bandes verticales apparaissent en arrière-plan.</b></li></ul>                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez sur le bouton <b>AUTO/SELECT</b> pour régler automatiquement l'image de façon idéale. Si le résultat ne vous convient pas, utilisez l'icône <b>HORLOGE</b> dans le menu OSD pour résoudre le problème.</li></ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Un bruit numérique horizontal est visible, ou les caractères ne sont pas clairs.</b></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez sur le bouton <b>AUTO/SELECT</b> pour régler automatiquement l'image de façon idéale. Si le résultat ne vous convient pas, utilisez l'icône <b>PHASE</b> dans le menu OSD pour résoudre le problème.</li><li>• Dans <b>Panneau de configuration --&gt; Affichage --&gt; Paramètres</b>, choisissez la résolution d'écran conseillée ou réglez l'image de façon appropriée. Paramétrez les options de couleur sur 24 bits (vraies couleurs) ou supérieur.</li></ul>                                    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>Il n'y a qu'une seule couleur à l'écran ou les couleurs ne sont pas normales.</b></li></ul>    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez la connexion du câble de signal. Utilisez un tournevis pour le serrer si nécessaire.</li><li>• Assurez-vous que la carte vidéo est correctement installée dans son emplacement.</li><li>• Paramétrez les options de couleur sur 24 bits (vraies couleurs) ou supérieur dans <b>Panneau de configuration -- Paramètres</b>.</li></ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>L'écran clignote.</b></li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vérifiez si l'écran est en mode entrelacé. Si tel est le cas, passez à la résolution recommandée.</li><li>• Assurez-vous que la tension est suffisante. Elle doit être supérieure à <b>100-240 V 50/60Hz CA</b>.</li></ul>  |

### Avez-vous installé le pilote d'affichage ?

- |   |  |
|---|--|
| ● <b>Avez-vous installé le pilote d'affichage ?</b>   | • Assurez-vous d'installer les pilotes d'affichage à partir de la disquette ou du CD fourni avec le moniteur. Vous pouvez aussi télécharger le pilote à partir de notre site Web : <a href="http://www.lge.com">http://www.lge.com</a> . |
| ● <b>L'écran affiche-t-il le message "Moniteur non reconnu, moniteur Plug&amp;Play (VESA DDC)" trouvé ?</b> | • Vérifiez que la carte vidéo prend en charge la fonction Plug&Play.   |

## Spécifications

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Écran</b>                                     | Écran plat LCD TFT à matrice active de 17 pouces (43,2 cm)<br>Traitement anti-éblouissement<br>Zone visualisable de 17 pouces<br>Pas de masque 0,26 mm |  |
| <b>Entrée sync</b>                               | <b>Fréquence horiz.</b>  | 30 - 83 kHz (automatique)  |
|  | <b>Fréquence vertic.</b>   | 56 -75 Hz (automatique)  |
|  | <b>Forme</b>   | TTL séparé, positif/négatif<br>TTL composite positif/négatif<br>SOG (Synchro. sur le vert) |
| <b>Entrée vidéo</b>                              | <b>Entrée signal</b>   | Connecteur D-Sub à 15 broches  |
|  | <b>Forme</b>   | RVB analogique (0,7 Vp-p/75 ohm)   |
| <b>Résolution</b>                                | <b>Maxi</b>  | VESA 1280 x 1024@75 Hz   |
|  | <b>Recommandée</b>   | VESA 1280 x 1024@60Hz  |
| <b>Plug &amp; Play</b>                           | DDC 2B   |  |
| <b>Consommation</b>                              | <b>Normal</b>  | : 40W  |
|  | <b>Veille/économie</b>   | ≤ 2W   |
|  | <b>DPMS Off</b>  | ≤ 2W   |
| <b>Dimensions et poids (Avec socle pivotant)</b> | <b>Largeur</b>   | 37,0 cm / 14,57 pouces   |
|  | <b>Hauteur</b>   | 42,1 cm / 16,57 pouces   |
|  | <b>Profondeur</b>  | 22,3 cm / 8,78 pouces  |
|  | <b>Net</b>   | 6,0 kg (13,23 livres)  |
| <b>Inclinaison du socle</b>                      | <b>Inclinaison</b>   | -5° ~30°   |
|  | <b>Pivotement</b>  | 360°   |
| <b>Alimentation</b>                              | CA 100-240 V 50/60 Hz 1,0 A  |  |
| <b>Environnement</b>                             | <b>Conditions de fonctionnement</b>  |  |
|  | <b>Température</b>   | 10° C à 35° C  |
|  | <b>Humidité</b>  | 10 % à 80% sans condensation   |
|  | <b>Conditions de stockage</b>  |  |
| <b>Température</b>                               | -20° C à 60° C   |  |
| <b>Humidité</b>                                  | 5 % à 95 % sans condensation   |  |
| <b>Socle pivotant</b>                            | Fixe ( O ), mobile ( )   |  |
| <b>Câble vidéo</b>                               | Fixe ( ), mobile ( O )   |  |
| <b>Cordon d'alimentation</b>                     | Prise secteur ou prise PC  |  |
| <b>Réglementations</b>                           | TCO99  |  |

### REMARQUE

- Les informations du présent document sont passibles de modification sans préavis.


## Spécifications

### Modes prédéfinis (résolution)

|    | Modes prédéfinis (résolution) |             | Fréquence horiz. (kHz) | Fréquence vertic. (Hz) |
|----|-------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1  | VGA                           | 640 x 350   | 31,469                 | 70                     |
| 2  | VGA                           | 720 x 400   | 31,468                 | 70                     |
| 3  | VGA                           | 640 x 480   | 31,469                 | 60                     |
| 4  | VESA                          | 640 x 480   | 37,500                 | 75                     |
| 5  | VESA                          | 800 x 600   | 37,879                 | 60                     |
| 6  | VESA                          | 800 x 600   | 46,875                 | 75                     |
| 7  | MAC                           | 832 x 624   | 49,725                 | 75                     |
| 8  | VESA                          | 1024 x 768  | 48,363                 | 60                     |
| 9  | VESA                          | 1024 x 768  | 60,123                 | 75                     |
| 10 | MAC                           | 1152 x 870  | 68,681                 | 75                     |
| 11 | VESA                          | 1152 x 900  | 61,805                 | 65                     |
| 12 | VESA                          | 1280 x 1024 | 63,981                 | 60                     |
| 13 | VESA                          | 1280 x 1024 | 79,976                 | 75                     |

#### Support mural VESA

Connecté à un autre objet (montage sur socle et montage mural. ce moniteur accepte les supports compatibles VESA.)



#### Fixation de sécurité Kensington - en option

Relié à un câble de blocage vendu séparément dans tout magasin informatique.


## Utilisation du bus USB (Universal Serial Bus) - en option

La technologie USB (Universal Serial Bus) est une innovation dans le domaine de la connectique informatique. Grâce à cette technologie, vous pouvez connecter rapidement et en toute simplicité une souris, un clavier ou tout autre périphérique à votre moniteur sans passer par l'ordinateur. Votre système gagne ainsi en flexibilité. Sous USB, vous pouvez connecter « à chaud » (lorsque l'ordinateur fonctionne) jusqu'à 120 périphériques à partir d'un seul port sans perdre aucune configuration ni gêner le processus de détection automatique. Ce moniteur dispose d'un concentrateur USB alimenté, permettant la connexion de deux périphériques USB.

### Connexion USB

1. Connectez le port USB ascendant du moniteur sur le port descendant d'un PC compatible USB ou sur un autre concentrateur à l'aide du câble. (L'ordinateur doit disposer d'un port USB)
2. Connectez les périphériques compatibles USB sur les ports descendants du moniteur.

- La vue arrière de l'appareil est volontairement simplifiée.



#### REMARQUE

- Pour activer le concentrateur USB, le moniteur doit être connecté à un PC compatible USB (le système d'exploitation doit être compatible) ou à un autre concentrateur à l'aide du câble USB livré.
- Lorsque vous connectez le câble USB, vérifiez que la forme du connecteur à l'extrémité du câble correspond bien à la forme de la prise.
- Même si le moniteur est en mode d'économie d'énergie, les périphériques compatibles USB fonctionnent (ports descendant et ascendant) lorsqu'ils sont connectés au concentrateur intégré.

## Utilisation du bus USB (Universal Serial Bus) - en option

### Spécifications USB

|  |   |
|--|---|
| <b>Norme USB</b>                       | Concentrateur USB rév 1,1 alimenté      |
| <b>Alimentation du port descendant</b> | 100 mA chacun (MAX)                     |
| <b>Vitesse de communication</b>        | 12 Mbps (maxi), 1,5 Mbps (mini)         |
| <b>Ports USB</b>                       | 1 port ascendant<br>2 ports descendants |

**IMPORTANT :** Ces connecteurs USB ne sont pas conçus pour être utilisés avec des périphériques USB réclamant beaucoup d'électricité, comme les caméras vidéo, les scanners, etc. LGE vous recommande de connecter ce type de périphérique directement sur votre ordinateur.