

MF 9300

4 modèles destinés à satisfaire la totalité de vos besoins

Gamme MF 9325 Des multifonctions A3 simples d'utilisation et performants

Gamme MF 9331 Des multifonctions A3 synonymes d'efficacité en toutes circonstances



REPRODUCTION

Impressions - Copies - Scan en mode recto-verso

MF 9325 / MF 9331

- > 25/31ppm
- > Copie
- > Impression monoposte Recto-Verso
- > Chargeur - Scanner Recto-Verso (sur modèle MF 9331)
- > 2 x 500 feuilles



IMPRESSION RÉSEAU

Impressions pour groupes de travail

MF 9325 N / MF 9331 N

- > 25/31 ppm
- > Copie
- > Impression Réseau Recto-Verso
- > Chargeur - Scanner Recto-Verso
- > 4 x 500 feuilles



FINITION

Impressions évoluées pour groupes de travail

MF 9325 NA / MF 9331 NA

- > 25/31 ppm
- > Copie
- > Impression Réseau Recto-Verso
- > Chargeur - Scanner Recto-Verso
- > Agrafage
- > 4 x 500 feuilles
- > Réceptacle grande capacité

	MF 9325 / MF 9331	MF 9325 N / MF 9331 N	MF 9325 NA / MF 9331 NA
Poids (kg)	48,6 Kg / 54,1Kg	66,5 Kg	85,5 Kg
Dimensions (L x P x H en mm)	623x615x980	623x615x1103	1113x615x1103
Bacs papier	2	4	4
Capacité papier	2 x 500 feuilles + 100	4 x 500 feuilles + 100	4 x 500 feuilles + 100
Scanner	Flatbed / Flatbed + RADF	Flatbed + RADF	Flatbed + RADF
Recto-Verso (Duplex)	Standard	Standard	Standard
Bypass	Standard	Standard	Standard
Finition	-	-	Standard
Imprimante Réseau	-	Standard	Standard
Sagem Companion	-	Option	Option

FONCTIONS



NO-STRESS OFFICE
BY SAGEM®

Sagem propose à travers ses différents packs, une gamme de services et d'options, destinés à vous apporter tranquillité et sérénité

OPTIONS

SPÉCIFICITÉS PRINCIPALES	
Format papier	Min A5 / Max A3
Capacité papier	1100 feuilles, extensible à 2100 feuilles avec options
Durée de préchauffage	environ 23 sec (9325) ; 25 sec (9331)
Vitesse d'impression / copie	25/31 ppm (A4) 12/15 ppm (A3)
Mémoire	32Mo (ext. 1 Go)
Consommation d'énergie Max.	1,45 kW
Dimensions (L x P x H)	623 x 615 x 665 mm - modèle de base
Poids environ	49 kg - modèle de base
Codes utilisateurs	100 codes
Bruit en fonctionnement	66 dB
FONCTIONS COPIE	
Format des originaux / copies	Max. A3, min. A5 / Max. A3, min. A5
Capacité de numérisation	100 feuilles (chargeur)
Cycle copie Max.	999 copies
Sortie de la première copie	4,8 s (MF 9325) ; 4,5 s (MF 9331)
Résolution	600 x 600 dpi (copie)
Plage de zoom	De 25 à 400 % avec 10 taux prédéfinis
Fonction Tris par décalage	Standard
Module Recto/Verso	Standard
Grammage	56 à 105 g/m ²
By-pass	Standard ; Capacité 100 feuilles ; 52 à 200 g/m ²
Mode exposition	Auto/Texte/Photo : Mode exposition auto : 5 niveaux (Texte/Photo)
Fonctions Copie	Sélection papier auto, Exposition auto., Basculement auto. des magasins Papier, Compteur, Codes utilisateurs (100), Rotation de copie, Copie N/Up (2/4 en 1), Effacement des bords, Effacement du centre, Effacement des marges, Construction de travail, Mode Livret, Insertion de couvertures, Insertion de transparents, Programmes (9), Copie double, Zoom anamorphique X-Y, copie carte d'identité
FONCTIONS IMPRESSION	
IMPRIMANTE STANDARD	
Vitesse d'impression	25/31 ppm
Résolution d'impression	1200 dpi
OS compatibles	Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/Vista
Interfaces en standard	Port parallèle IEEE 1284, Port USB 2.0
Fonctions d'impression	Impression N/up (2/4 en 1), Impression N/Up avec cadre, Orientation de l'image, Ajustement à la page, Filigranes, Ajustement taille de l'image

IMPRIMANTE RESEAU	
Vitesse d'impression	25/31 ppm
Résolution d'impression	1200 dpi
Langages description de page	PCL5e, PCL6, PS3 (option complémentaire)
OS compatibles	Win 98 / Me / NT4.0 SP5 ou sup / 2000 / XP / Vista / Server 2003 / Server 2008 (excl. SPLC and PCL5e) ; Mac OS 9.0 - 9.2.2 / Mac OS X de 10.1.5 à 10.5.5
Mémoire Imprimante standard	160 Mo (ext à 1 Go)
Interfaces	Port réseau 10/100 BaseT
Polices	80 polices PCL ; 136 polices vectorisées (PostScript)
Protocoles réseau supportés	IPX/SPX (environnements Novell), TCP/ IP (IPv4 et IPv6) pour environnements Windows® et UNIX, EtherTalk (environnements Macintosh)
Fonctions d'impression réseau	Impression N/up (2 à 16 en 1), Impression N/Up avec cadre, Orientation de l'image, Ajustement à la page, Filigranes, Ajustement taille de l'image, Impression recto-verso, Effacement des marges, Impression confidentielle, Impression d'épreuve, Impression Directe Téléchargement de polices / Téléchargement fonds de page Décalage des marges, Auto-configuration, PDF/TIFF, Insertion de couvertures
SCANNER RESEAU	
Numérisation réseau	Vitesse 40 ipm
Format originaux	Max. A3
Compatibilité	Twain
Mode de numérisation	Commandé à partir de l'écran tactile 8,1 pouces
Résolution	600, 300, 200 dpi
Formats de remise	TIFF, PDF, JPEG
Utilitaires	SAGEM Companion (10 licences incluses)
CHARGEUR RECTO/VERSO	
Capacité de numérisation	100 feuilles
Grammage	35 à 128 g/m ²
FINISSEUR TRI / AGRAFAGE	
Nombre de réceptacles	2 (Sup. : réceptacle simple / Inf.: tri décalé et agrafage)
Capacité de réception	Sup. : 100 feuilles / Inf.: 1000 feuilles
Format papier	Sup. Max. A3, min. A5R / Inf.: Max. A3, min. A5
Format papier pour l'agrafage	A3 à A5
Capacité d'agrafage	30 feuilles (80 g/m ²)
Positions d'agrafage	1 position (1 pt haut gauche)
MAGASINS PAPIER	
Magasins	2 x 500 ; Format papier : A3 à A5R
Grammage papier Papier normal	56 à 105 g/m ²

Tous droits réservés. Sagem Communications se réserve le droit à tout moment de modifier les caractéristiques techniques de ses produits ou services ou de cesser leur commercialisation. Sagem Communications s'efforce de garantir l'exactitude de toutes les informations figurant dans le présent document, mais ne peut pas être tenu responsable pour d'éventuelles erreurs ou omissions. Document non contractuel. Les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs - Société par Actions Simplifiée au capital de 158 291 895 Euros - 440 294 510 RCS PARIS. SAGEM est une marque déposée du Groupe SAFRAN. 03/09

Sagem Communications SAS
Activité Terminaux d'Impression
Le Ponant de Paris
27, rue Leblanc - 75015 Paris - France
Tél : +33 1 58 11 77 00
Fax : +33 1 58 11 77 77
www.sagem-communications.com

