

Conference- & Informationsys. 5
Casque professionnel fermé**HD 280 PRO****N° Ref.04974****Description**

Le HD 280 PRO est un casque dynamique fermé à couplage circumaural, conçu pour des applications d'écoute de contrôle en milieu professionnel. Le HD 280 PRO convient à des applications très variées, mais ses 32 dB d'atténuation des bruits environnants en font un modèle particulièrement adapté à une utilisation en milieu très bruyant.

Point forts

Reproduction sonore précise et linéaire, adaptée à des applications critiques d'écoute de contrôle

Pièces d'usure remplaçables, pour une durée de vie accrue

Aimants en néodyme, pour une sensibilité optimale et une gamme dynamique étendue

Très bonne atténuation des bruits ambiants

Conception très légère

Port très confortable, grâce aux coussinets doux à couplage circumaural

Câble unilatéral spiralé, remplaçable

Conception peu encombrante, grâce aux oreillettes pivotantes et repliables

Caractéristiques techniques

Transducteur	dynamic, closed
Impédance nominale	64 Ohm
Niveau de pression sonore (SPL)	102 dB (IEC 268-7)
Puissance continue (casque)	500 mW
Distorsion harmonique totale (DHT)	0,1 %
Couplage auriculaire	circumaural
Pression de contact	6 N
Poids sans Cable	220 g
Jack (connecteur/embase)	3,5 / 6,3 mm stereo
Câble de branchement	Coiled cable (min 1m/max 3m)
Réponse en fréquence audio (casque)	8.....25000 Hz

**Contenu**

1 casque HD 280 PRO

1 adaptateur jack stéréo 3,5 mm/jack stéréo 6,3 mm à visser