

Aviation HME 46-3-6

Description générale

Le HME 46 est un micro/casque ouvert pour pilote, très léger et confortable. Il est idéal pour les contrôleurs aériens. Sa partie casque est équipée de la technologie ActiveGard™, qui protège les contrôleurs des effets des chocs acoustiques.

Points forts

- Extrêmement léger
- Très confortable, grâce à un arceau articulé automatique, en deux parties, et des coussinets d'oreilles très doux
- Casque pliable, autorisant l'écoute sur une seule oreille
- Support micro souple, se porte côté gauche ou côté droit
- Micro dynamique à compensation de bruit, assurant une excellente transmission de la parole
- Câble unilatéral, longueur 1,85 m, facile à remplacer
- Également disponible avec PTT (Push To Talk)
- La technologie ActiveGard protège l'utilisateur des effets d'un choc acoustique

Contenu

- Combiné micro/casque HME 46
- Pince câble
- Bonnette anti-vent et anti-pop
- Manuel utilisateur

Variante

- HME 46-3PTT-LA
- HME 46-ATC
- HME 46-3PTT-M
- HME 46-3
- HME 46-31
- Cable -7
- Cable -PTT-6
- Cable -PTT-L
- Cable -PTT-LA
- HME 46-3PTT-L
- Cable -6
- Cable E-3PTT-M
- HME 46-3PTT-6



Caractéristiques techniques

Transducteur (casque)	dynamique, ouvert, supra-aural
Couplage auriculaire	supra-aural, ouvert
Réponse en fréquence audio (casque)	20 - 14,000 Hz
Impédance	300 Ohm par système
Niveau SPL caractéristique (1 kHz, 1 mW)	98 dB SPL (1 kHz, 1 mW) / 86 dB SPL (1 kHz, 1 V)
Distorsion harmonique totale (DHT)	< 1 % à 95 dB SPL
Pression de contact	env. 3 N
Transducteur (microphone)	Microphone à électret, compensation de bruit
Réponse en fréquence audio (microphone)	100 - 12,000 Hz
Tension de sortie	400 mV at 114 dB SPL, 80 mV/PA (Réglable de 17 à 100 mV/Pa)
Impédance de charge minimale	150 - 2,200 Ohm
Tension d'alimentation	8 - 16 VDC
Câble de branchement	Câble unilatéral, section circulaire, longueur 1,85 m, extrémités dénudées
Poids sans câble	env. 150 g
Températures de fonctionnement (gamme de)	-15 °C... +55 °C
Températures de stockage (gamme de)	-55 °C... +70 °C

Accessoires recommandés

Pince câble	MZQ 2002
Pince câble	HZC 08
Coussinets d'oreille (1 paire)	
Coussinets d'oreille (100 pièces)	
Bonnette anti-vent et anti-pop	MZW 46
Bonnnettes hygiéniques	HZH 46