

CTS 22 - CTS 40 - CTT 40

© 2008 Nilfisk-CFM S.p.A. 96901708-08 Les spécifications et informations peuvent être modifiées sans avis préalable.



Nilfisk-Cfm
SAS au Capital de 150.000 EUR
4 rue des Entrepreneurs
78450 VILLEPREUX
Tél. : 01 30 56 30 30
Fax : 01 30 56 31 61
RCS Versailles B 351 184 114
www.nilfisk-cfm.fr

- Un contact téléphonique
- La visite d'un spécialiste des aspirateurs
- Une documentation gratuite

CTS 22- CTS 40- CTT 40

Entreprise: _____ Mrs./Mr.: _____
 Fonction: _____ Adresse : _____
 Code postal: _____ Ville: _____
 Tél.: _____ Fax: _____ Mobile: _____
 E-mail: _____



Compacts, polyvalents et silencieux Les nouveaux aspirateurs industriels CTT et CTS de Nilfisk-CFM

Modèles disponibles avec la certification L, M, H et ATEX



CTS 22 - 40



CTT 40



Nilfisk-CFM présente une nouvelle gamme d'aspirateurs industriels triphasés dotés d'un souffleur à canal latéral ou d'une turbine. Leur taille compacte offre de nombreux avantages : possibilité de nettoyer même dans les zones les plus difficiles d'accès, légèreté, facile à manœuvrer. Il est possible de choisir entre des modèles à dépression élevée et au débit d'air réduit (modèles CTS 22 (2,2 kW) et CTS 40 (4 kW)) et des modèles dotés d'un souffleur à turbine offrant un grand débit d'air et une pression moins élevée (CTT 40). Toute la gamme est disponible dans les versions L, M, H et ATEX. Des aspirateurs industriels compacts et puissants : la solution idéale pour ceux qui veulent bénéficier de tous les avantages possibles !

Description principale	CTS22 Standard	CTS40L	CTT40L
Pièce n°	4030600036	4030600032	4030600034
CLASSE DE PROTECTION IP	55	55	55
CLASSE D'ISOLEMENT	F	F	F
PUISSANCE NOMINALE (kW)	2,2	4	4
TENSION (V)	230/400	230/400	230/400
NIVEAU DE PRESSION SONORE À 1,5 M (dB(A) ISO 374)	68	70	73
DÉBIT D'AIR SANS FLEXIBLE (L/s)	88	117	148
ASPIRATION MAX (mBar)	300	300	180
CAPACITÉ DE LA CUVE (l)	50	50	50
LONGUEUR X LARGEUR X HAUTEUR (cm)	105x60x125	105x60x125	105x60x125
POIDS (kg)	99	114	119



Système de transport et de déchargement de la cuve avec chariot élévateur



Design compact et élégant



Aspirateur à turbine ou souffleur à canal latéral

Avantages

Les modèles CTS et CTT sont des outils idéaux qui répondent aux besoins de nombreuses situations de production, grâce aux fonctionnalités suivantes :

Polyvalent : étant donné qu'il est possible de choisir le type de marques de moteur, ces aspirateurs industriels sont adaptés à toutes les situations.

Modulable : la large gamme de filtres permet de filtrer efficacement n'importe quel type de matériau (de la poussière très fine, des matériaux dangereux, etc.).

Pratique : sa petite taille est un atout : grande liberté de mouvement, facile à manœuvrer, possibilité d'atteindre toutes les zones, même les plus difficiles d'accès.

Puissant : le moteur triphasé garantit une performance élevée et ces modèles peuvent fonctionner en continu sans problème.

Sûr : faibles niveaux sonores, grande efficacité de filtration, versions L, M, H et ATEX disponibles.

Ergonomique : la forme et les poignées arrondies sont la principale caractéristique de cette gamme et permettent aux utilisateurs de déplacer facilement l'aspirateur que l'on peut saisir de n'importe quel côté. Ses formes empêchent les matériaux de se redéposer à la surface de l'aspirateur, afin qu'il soit toujours propre. Le nouveau système de dégagement permet de retirer et de vider facilement la cuve.



Nettoyage de pâtes, de farine et de sucre



Nettoyage de résidus de marbre



Nettoyage des copeaux dans une machine-outil