

ProLite E2008HDS-1

Le moniteur LCD 20" iiyama E2008HDS-1 propose un excellent rapport qualité-prix. C'est aussi un partenaire idéal pour les jeux vidéo ou bien un compagnon de bureau. Les différents modes de la fonction Opticolor iiyama assurent des couleurs parfaites, accompagnées d'un temps de réponse ultra rapide de 2 ms et d'une haute définition de 1600 x 900 points. Avec ses entrées VGA et DVI et son mode d'économie d'énergie (Power Saving Eco Mode), vous êtes entre les meilleures mains, avec ce moniteur.



Matrice	TN
Diagonal	20"
Surface de travail (H x L)	249.1 x 442.8 mm; 9.8" x 17.4"
Temps de réponse	2 ms
Contraste	30 000 : 1 ACR
Contraste	1000 : 1 typique
Luminosité	250 cd/m ² typique
Angle de vision	horizontal/vertical: 160°/160°; droit/gauche : 80°/80°; en avant/en arrière : 80°/80°
Affichage des couleurs	16.7 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.2768 x 0.2768 mm
Résolution native	1600 x 900 (1.44 megapixel)
Fréquence horizontale	31 - 83 KHz
Fréquence verticale	56 - 75 Hz
Entrée analogique	D-Sub
Entrée digitale	DVI-D
HDCP	oui
Synchronisation	Separate Sync
Plug & play	VESA DDC2B™
Haut-parleurs	2 x 1 W (Stereo)
Accessoires fournis	Câble d'alimentation, câble D-Sub, câble DVI, câble audio, guide de démarrage rapide, pied
Apple - Mac	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
Boutons de contrôle	Menu OSD dans 10 langues (EN, FR, DE, IT, PL, ESP, NL, JP, Chinois, RU) et 6 boutons de contrôle en façade (Alimentation, Menu /Choisi, Réglage vers le haut /Luminosité, Réglage vers le bas /ECO, Exit /OptiColor, Auto)
Paramètres réglables	réglage automatique, luminosité, contraste, géométrie (position H. / V., horloge, phase), couleur, OSD (position H. / V, interruption OSD), langue, autres (finesse, DDC/CI, information sur les paramètres d'affichage, ACR, mode d'affichage, OD), sélection du signal, son (volume, mute), rappeler
Pilotes	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Sécurité	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B
Alimentation	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Bloc d'alimentation	interne
Puissance d'utilisation	25 W typique; max. 1 W en mode veille
De gestion de l'alimentation	VESA DPMS, Energy Star®
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Norme VESA	100 mm
Angle d'inclinaison	20° vers le haut; 5° vers le bas
Dimensions L x H x P	485 x 367 x 193 mm
Poids	4 kg
Le ratio d'aspect	16 : 9

Toutes les marques nommées sur ce site sont des marques déposées. iiyama ne pourra être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou omissions contenues sur ce site. Tous les écrans LCD iiyama sont conformes à la norme ISO 13406-2 pour ce qui concerne les défauts de pixel.