



## ProLite B2274HDS-1

Le modèle ProLite B2274HDS est un écran LCD avec rétro-éclairage par LED qui fait partie de la gamme PRO iiyama et les modèles caractérisés par la résolution Full HD (1920 x 1080 points). Il est fourni avec un pied réglable en hauteur qui permet aussi l'ajustage au mode Portrait, offrant ainsi le plus grand confort d'utilisation. Les caractéristiques techniques élevées incluent le temps de réponse ultra rapide de 2 ms et le niveau de contraste dynamique (ACR) 5M : 1 pour obtenir des images éclatantes et vidéo sans effet de rémanence. Les trois entrées vidéo : analogique D-Sub et numériques DVI et HDMI assurent la compatibilité avec les dernières cartes graphiques ou entrées intégrées d'un ordinateur portable. La conformité au standard de montage VESA signifie que vous pouvez accrocher facilement votre moniteur sur le mur.

### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	21.5" ( 55 cm)
Matrice	LED-Backlit
Surface de travail (H x L)	268.1 x 476.6 mm; 10.6" x 18.8"
Temps de réponse	2 ms
Contraste	1000 : 1 typique
Contraste	5 000 000 : 1 ACR
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup> typique
Angle de vision	horizontal/vertical: 170° / 160°; droit/gauche : 85° / 85°; en avant/en arrière : 80° / 80°
Affichage des couleurs	16.7 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.248 x 0.248 mm
Résolution native	Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapixel)
Fréquence horizontale	24 - 80 KHz
Fréquence verticale	55 - 75 Hz
Synchronisation	Separate sync
Le ratio d'aspect	16 : 9

### GESTION DE L'ÉNERGIE

Alimentation	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Bloc d'alimentation	interne
Puissance d'utilisation	24 W typique; max. 1 W en mode veille
De gestion de l'alimentation	VESA DPMS, ENERGY STAR®

### DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions L x H x P	505 x 398 (508) x 249.5 mm
Poids	4.9 kg

### PORTS ET CONNECTEURS

Entrée analogique	D-Sub
Entrée digitale	DVI-D, HDMI
HDCP	oui

### FONCTIONS SPÉCIALES

Apple - Mac	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
Plug & play	VESA DDC2B™
Boutons de contrôle	Menu OSD dans 9 langues (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinois, RU, JP) et 5 boutons de contrôle en façade (Power, Menu, + /Volume, - /ECO, Auto)
Paramètres réglables	luminescence (contraste, luminosité, ,ECO, i-style Color, ACR), configuration d'image (horloge, phase, H. position, V. position, aspect), couleur (gamma, couleur température), réglage OSD (H. position, V. position, durée OSD, langue), extra (réinitialiser, sélection de l'entrée, HDMI audio, OD, information), volume, réglage automatique
Haut-parleurs	2 x 1 W (Stereo)
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Ergonomie	CE, TUV-Bauart, VCCI-B
Régulation de la hauteur	110 mm
Angle de rotation	340°; 170° à gauche ; 170° à droite
Angle d'inclinaison	20° vers le haut; 3° vers le bas
Norme VESA	100 x 100 mm
Couleur	noir

### ACCESSOIRES

Pilotes	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7
Accessoires fournis	câble d'alimentation, câble D-Sub, câble DVI, câble audio, socle du pied, guide de démarrage rapide, guide de sécurité