



ProLite B2481HS-1

Le ProLite B2481HS est un moniteur 24 pouces avec une résolution de 1920 x 1080 à rétro éclairage WLED. Il est livré avec un pied réglable en hauteur (HAS) de 13 cm avec fonction Pivot, vous assurant un confort visuel ergonomique et optimal en format "paysage" ou "portrait" idéal pour les vidéo-conférences, et les applications liées à la CAO/DAO. Disposant d'une triple entrées VGA/DVI et HDMI, ce moniteur sera compatible Plug and Play avec les derniers PC et les dernières cartes graphiques installées, mêmes sur les nouveaux portables. Ce moniteur, certifié TCO et Energy Star, vous procurera une solution fiable dans tous les milieux exigeants dont les murs d'image en raison de son encadrement très fin.

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

| | |
|--------------------------------|--|
| Diagonale | 23.6" (60 cm) |
| Matrice | TN, LED-Backlit |
| Surface de travail (H x L) | 293.22 x 521.28 mm; 11.5" x 20.5" |
| Temps de réponse | 2 ms |
| Contraste | 1000 : 1 typique |
| Contraste | 5 000 000 : 1 ACR |
| Luminosité | 250 cd/m ² typique |
| Angle de vision | horizontal/vertical: 178°/ 170°; droit/gauche : 89°/ 89°; en avant/en arrière : 85°/ 85° |
| Affichage des couleurs | 16.7 million |
| Taille du pixel (hor. x vert.) | 0.2715 x 0.2715 mm |
| Résolution native | Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel) |
| Fréquence horizontale | 24 - 80 KHz |
| Fréquence verticale | 56 - 75 Hz |
| Synchronisation | Separate sync |
| Le ratio d'aspect | 16 : 9 |

GESTION DE L'ÉNERGIE

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Alimentation | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Bloc d'alimentation | interne |
| Puissance d'utilisation | 22 W typique; max. 1 W en mode veille |
| De gestion de l'alimentation | VESA DPMS, ENERGY STAR® |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|----------------------|------------------------------|
| Dimensions L x H x P | 543.5 x 405 (535) x 244.5 mm |
| Poids | 5.5 kg |

PORTS ET CONNECTEURS

| | |
|-------------------|-------------|
| Entrée analogique | VGA (D-Sub) |
| Entrée digitale | DVI-D, HDMI |
| HDCP | oui |

FONCTIONS SPÉCIALES

| | |
|---------------------------|--|
| Apple - Mac | Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh. |
| Plug & play | VESA DDC2B™ |
| Boutons de contrôle | Menu OSD dans 9 langues (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinois, RU, JP) et 5 boutons de contrôle en façade (Power, Menu, + /Volume, - /ECO, Auto) |
| Paramètres réglables | luminescence (contraste, luminosité, ECO, i-style Color, ACR), configuration d'image (horloge, phase, H. position, V. position, aspect), couleur (gamma, couleur température), réglage OSD (H. position, V. position, durée OSD, langue), extra (réinitialiser, sélection de l'entrée, HDMI audio, OD, information), volume, réglage automatique |
| Haut-parleurs | 2 x 2 W (Stereo) |
| Protection contre le vol | adapté à la fermeture Kensington-lock™ |
| Certificats | CE, CU, TUV-GS, TCO |
| Régulation de la hauteur | 130 mm |
| Rotation (fonction pivot) | 90° |
| Angle de rotation | 320°; 160° à gauche; 160° à droite |
| Angle d'inclinaison | 22° vers le haut; 5° vers le bas |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Couleur | noir |

ACCESSOIRES

| | |
|---------------------|--|
| Pilotes | Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8 |
| Accessoires fournis | câble d'alimentation, câble D-Sub, câble DVI, câble audio, socle du pied, pied, guide de démarrage rapide, guide de sécurité |